Содержание

Описание	
Передаваемые параметры	
Возвращаемые параметры	

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 09.11.2025 15:29

Установка связи между объектами вида «Задача»

Описание

Метод: AddLinkTaskToTask

На входе – первый и второй объект вида «Задача» в виде GUID. В качестве параметра – тип связи (НН, ОО, ОН, НО) и задержка по длительности в днях.

На выходе - в Систему добавляется связь между двумя объектами вида «Задача». В случае, если между ними уже существовала связь, метод заменяет ее.

Передаваемые параметры

Параметр	Описание	
ASPNETSessionId*	Идентификатор сессии	
ObjectIdFollower*	Идентификатор объекта-последователя вида «Задача» (в котором проставляется связь)	
ObjectIdPredecessor*	* Идентификатор объекта-предшественника вида «Задача» (от которого будет зависеть объект вида «Задача»-последователь)	
LinkType*	Тип зависимости.	
	Значения:	
	• «FS» – для связи «Окончание-Начало» (ОН).	
	• «SS» – для связи «Начало-Начало» (НН).	
	• «FF» – для связи «Окончание-Окончание» (ОО).	
	• «SF» – для связи «Начало-Окончание» (HO).	
LagValue	Числовое значение временного лага в зависимости. Выражается в днях.	
	Отрицательные и положительные значения.	
	Значение по умолчанию 0	

^{* -} параметры, обязательные для заполнения

```
</contract>
  </AddLinkTaskToTask>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Возвращаемые параметры

	Описание
AddLinkTaskToTaskResult	Результат выполнения метода (успешно, либо нет с указанием
	причины)

From:

https://wiki.a2nta.ru/ - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/addlinktasktotask

Last update: 15.07.2019 06:11



https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 09.11.2025 15:29