

## Содержание

<b>Описание</b> .....	3
<b>Передаваемые параметры</b> .....	3
<b>Возвращаемые параметры</b> .....	4



# Установка связи между объектами вида «Задача»

## Описание

Метод: **AddLinkTaskToTask**

На входе – первый и второй объект вида «Задача» в виде GUID. В качестве параметра – тип связи (НН, ОО, ОН, НО) и задержка по длительности в днях.

На выходе – в Систему добавляется связь между двумя объектами вида «Задача». В случае, если между ними уже существовала связь, метод заменяет ее.

## Передаваемые параметры

Параметр	Описание
ASPNETSessionId*	Идентификатор сессии
ObjectIdFollower*	Идентификатор объекта-последователя вида «Задача» (в котором проставляется связь)
ObjectIdPredecessor*	Идентификатор объекта-предшественника вида «Задача» (от которого будет зависеть объект вида «Задача»-последователь)
LinkType*	Тип зависимости.
	Значения:
	• «FS» – для связи «Окончание-Начало» (ОН).
	• «SS» – для связи «Начало-Начало» (НН).
	• «FF» – для связи «Окончание-Окончание» (ОО).
• «SF» – для связи «Начало-Окончание» (НО).	
LagValue	Числовое значение временного лага в зависимости. Выражается в днях. Отрицательные и положительные значения.
	Значение по умолчанию 0

\* – параметры, обязательные для заполнения

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <AddLinkTaskToTask xmlns="http://streamline/">
      <contract>
        <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
        <ObjectIdFollower>string</ObjectIdFollower>
        <ObjectIdPredecessor>string</ObjectIdPredecessor>
        <LinkType>string</LinkType>
        <LagValue>double</LagValue>
      </contract>
    </AddLinkTaskToTask>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
</contract>  
</AddLinkTaskToTask>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

## Возвращаемые параметры

Параметр	Описание
AddLinkTaskToTaskResult	Результат выполнения метода (успешно, либо нет с указанием причины)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <AddLinkTaskToTaskResponse xmlns="http://streamline/">  
      <AddLinkTaskToTaskResult>string</AddLinkTaskToTaskResult>  
    </AddLinkTaskToTaskResponse>  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

From:  
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:  
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/addlinktasktotask?rev=1563170784>

Last update: **15.07.2019 06:06**

