

Содержание

Передаваемые параметры	3
Возвращаемые параметры	3

Добавление пользователя в число участников объекта

Метод: **AddPersonsToProjectMembers**

Добавить пользователя(ей) в качестве участника в объекте системы.

Участник добавляется без приглашения.

Передаваемые параметры

Параметр	Описание
ASPNETSessionId*	Идентификатор сессии
ProjectId	Массив ID объектов
personIds	Идентификатор (GUID) пользователя Системы.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <AddPersonsToProjectMembers xmlns="http://streamline/">
      <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
      <projectId>guid</projectId>
      <personIds>
        <guid>guid</guid>
        <guid>guid</guid>
      </personIds>
    </AddPersonsToProjectMembers>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Возвращаемые параметры

Параметр	Описание
AddPersonsToProjectMembersResult	Результат выполнения метода (успешно, либо нет с указанием причины)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <AddPersonsToProjectMembersResponse xmlns="http://streamline/">
      <AddPersonsToProjectMembersResult>
        <Result>boolean</Result>
      </AddPersonsToProjectMembersResult>
    </AddPersonsToProjectMembersResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
<ErrorMessage>string</ErrorMessage>
</AddPersonsToProjectMembersResult>
</AddPersonsToProjectMembersResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/addpersonstoprojectmembers?rev=1603264311>

Last update: **21.10.2020 07:11**

