

Содержание

Передаваемые параметры	3
Возвращаемые параметры	4

Назначение пользователю/группе проектной роли безопасности

Метод: **AddPersonsToProjectPermissionRoles**

Назначить на проектную роль безопасности (по GUID) определенного пользователя или группы пользователей (по GUID).

Передаваемые параметры

Параметр	Описание
ASPNETSessionId*	Идентификатор сессии
PersonWrappers	Массив с пользователями Системы, которых необходимо назначить в проектные роли объектов Системы
PersonWrapper	Элемент массива
PersonId*	Идентификатор (GUID) пользователя Системы.
PersonsGroupWrappers	Массив с группами пользователей Системы, которые необходимо назначить в проектные роли объектов Системы
PersonsGroupWrapper	Элемент массива
PersonsGroupId*	Идентификатор (GUID) группы пользователей Системы. Должен быть указан либо PersonId, либо PersonsGroupId, либо оба
ObjectWrappers	Массив с объектами Системы, в проектные роли которых необходимо назначить пользователей/группы пользователей
ObjectWrapper	Элемент массива
ObjectId*	Идентификатор (GUID) объекта Системы
ProjectPermissionRolesWrappers	
ProjectPermissionRolesWrapper	Элемент массива
ProjectPermissionRolesId*	Идентификатор (GUID) проектной роли безопасности Системы

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <AddPersonsToProjectPermissionRoles xmlns="http://streamline/">
      <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
      <personWrappers>
        <PersonWrapper>
          <PersonId>guid</PersonId>
        </PersonWrapper>
        <PersonWrapper>
          <PersonId>guid</PersonId>
        </PersonWrapper>
      </personWrappers>
      <personsGroupWrappers>
```

```
<PersonsGroupWrapper>
  <PersonGroupId>guid</PersonGroupId>
</PersonsGroupWrapper>
<PersonsGroupWrapper>
  <PersonGroupId>guid</PersonGroupId>
</PersonsGroupWrapper>
</personsGroupWrappers>
<objectWrappers>
  <ObjectWrapper>
    <ObjectId>guid</ObjectId>
  </ObjectWrapper>
  <ObjectWrapper>
    <ObjectId>guid</ObjectId>
  </ObjectWrapper>
</objectWrappers>
<projectPermissionRolesWrappers>
  <ProjectPermissionRolesWrapper>
    <ProjectPermissionRolesId>guid</ProjectPermissionRolesId>
  </ProjectPermissionRolesWrapper>
  <ProjectPermissionRolesWrapper>
    <ProjectPermissionRolesId>guid</ProjectPermissionRolesId>
  </ProjectPermissionRolesWrapper>
</projectPermissionRolesWrappers>
</AddPersonsToProjectPermissionRoles>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Возвращаемые параметры

Параметр	Описание
ChangePersonsToProjectPermissionRolesResult	Результат выполнения метода (успешно, либо нет с указанием причины)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <AddPersonsToProjectPermissionRolesResponse xmlns="http://streamline/">
      <AddPersonsToProjectPermissionRolesResult>
        <Result>boolean</Result>
        <ErrorMessage>string</ErrorMessage>
      </AddPersonsToProjectPermissionRolesResult>
    </AddPersonsToProjectPermissionRolesResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/addpersonstoprojectpermissionroles?rev=1593526509>

Last update: **30.06.2020 14:15**

