Содержание

Описание	3
Передаваемые параметры	
Возвращаемые параметры	4

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 09.11.2025 15:19

Назначение ресурсов на объект типа «Задача»

Описание

Метод: AddResourcesTask

На входе - объект типа «Задача» в виде GUID, массив значений: GUID ресурсов, % их загрузки. Так же на входе указывается флаг «Отправлять ли уведомления ресурсам о назначении на роль участника?».

На выходе – назначенные на объект типа «Задача» ресурсы с указанным % загрузки (в диаграмме Ганта в столбце «Ресурсы»).

Передаваемые параметры

Параметр	Описание	
ASPNETSessionId*	d* Идентификатор сессии	
ObjectId*	Идентификатор объекта типа «Задача», в который необходимо назначить ресурс	
PersonWrappers	Массив с пользователями Системы, которых необходимо назначить в качестве ресурсов на объект типа «Задача», и их % загрузки	
PersonWrapper	Элемент массива	
PersonId*	Элемент массива. Идентификатор ресурса (GUID пользователя системы Адванта)	
ValuePercent*	Элемент массива. Процент загрузки ресурса. Числовое значение (как целое, так и дробное). Неотрицательные значения (положительные числа и 0).	
PersonNotify	Булево значение необходимости отправки уведомления всем ресурсам (из массива PersonWrappers) о назначении на роль участника на объект типа «Задача»:	
	• True - уведомление отправляется.	
	• False - уведомление не отправляется. Значение по умолчанию	

^{* -} параметры, обязательные для заполнения

Возвращаемые параметры

	Описание
AddResourcesTaskResult	Результат выполнения метода (успешно, либо нет с указанием
	причины)

From:

https://wiki.a2nta.ru/ - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/addresourcestask

Last update: **15.07.2019 06:11**



https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 09.11.2025 15:19