

Содержание

Описание	3
Передаваемые параметры	3
Возвращаемые параметры	4

Назначение ресурсов на объект типа «Задача»

Описание

Метод: **AddResourcesTask**

На входе – объект типа «Задача» в виде GUID, массив значений: GUID ресурсов, % их загрузки. Так же на входе указывается флаг «Отправлять ли уведомления ресурсам о назначении на роль участника?».

На выходе – назначенные на объект типа «Задача» ресурсы с указанным % загрузки (в диаграмме Ганта в столбце «Ресурсы»).

Передаваемые параметры

Параметр	Описание
ASPNETSessionId*	Идентификатор сессии
ObjectId*	Идентификатор объекта типа «Задача», в который необходимо назначить ресурс
PersonWrappers	Массив с пользователями Системы, которых необходимо назначить в качестве ресурсов на объект типа «Задача», и их % загрузки
PersonWrapper	Элемент массива
PersonId*	Элемент массива. Идентификатор ресурса (GUID пользователя системы Адванта)
ValuePercent*	Элемент массива. Процент загрузки ресурса. Числовое значение (как целое, так и дробное). Неотрицательные значения (положительные числа и 0).
PersonNotify	Булево значение необходимости отправки уведомления всем ресурсам (из массива PersonWrappers) о назначении на роль участника на объект типа «Задача»:
	<ul style="list-style-type: none"> • True – уведомление отправляется. • False – уведомление не отправляется. Значение по умолчанию

* – параметры, обязательные для заполнения

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <AddResourcesTask xmlns="http://streamline/">
      <contract>
        <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
        <ObjectId>string</ObjectId>
        <Resources>
          <ResourceAssignmentWrapper>
```

```
<PersonId>guid</PersonId>
  <Value>double</Value>
</ResourceAssignmentWrapper>
<ResourceAssignmentWrapper>
  <PersonId>guid</PersonId>
  <Value>double</Value>
</ResourceAssignmentWrapper>
</Resources>
<PersonNotify>boolean</PersonNotify>
</contract>
</AddResourcesTask>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Возвращаемые параметры

Параметр	Описание
AddResourcesTaskResult	Результат выполнения метода (успешно, либо нет с указанием причины)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <AddResourcesTaskResponse xmlns="http://streamline/">
      <AddResourcesTaskResult>string</AddResourcesTaskResult>
    </AddResourcesTaskResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/addressourcestask>

Last update: **15.07.2019 06:11**

