

Содержание

| | |
|-------------------------------------|---|
| Передаваемые параметры | 3 |
| Возвращаемые параметры | 3 |

Метод для закрытия открытого согласования

Метод: **CloseNegotiation**

Передаваемые параметры

| Параметр | Описание |
|------------------|---|
| ASPNETSessionId* | Идентификатор сессии пользователя Системы |
| negotiationId* | Идентификатор открытого согласования или согласования формы |

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <CloseNegotiation xmlns="http://streamline/">
      <dataContract>
        <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
        <NegotiationId>guid</NegotiationId>
      </dataContract>
    </CloseNegotiation>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Возвращаемые параметры

| Параметр | Описание |
|------------------------|--|
| CloseNegotiationResult | Результат выполнения метода(успешно или нет, с указанием причины) |
| • Id | Идентификатор закрытого согласования или согласования формы |
| • Status | Статус согласования. Возможные значения для закрытого согласования: • Accepted - Утверждено \\• Denied - Отклонено |
| • Negotiators | Массив согласующих с элементами NegotiatorWrapper |

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <CloseNegotiationResponse xmlns="http://streamline/">
      <CloseNegotiationResult>string</CloseNegotiationResult>
    </CloseNegotiationResponse>
  </soap:Body>
```

</soap:Envelope>

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/clozenegotiation>

Last update: **31.01.2023 10:41**

