

Содержание

Передаваемые параметры	3
Возвращаемые параметры	4

Создание документа в объекте

Метод: **CreateDocument**

Передаваемые параметры

Параметр	Описание
ASPNETSessionId	Идентификатор сессии
projectId*	Идентификатор объекта, к которому должен быть прикреплен документ
documentName*	Название документа (его карточки)
documentDescription	Описание документа (параметр «Описание»)
FileName*	Название файла, который будет загружен в качестве версии документа, с его расширением
Body*	Файл в кодировке base64
ContentType*	Тип загружаемого файла
Comment	Комментарии к загружаемой версии(параметр «Комментарии»)
FileType	Тип версии документа Возможные типы: Standard - стандартный файл (значение по умолчанию). В интерфейсе создается по кнопке «выберите файл» на странице создания документа/версии документа. ExternalWeb - внешняя ссылка на файл. В интерфейсе создается по кнопке «указать ссылку на файл» на странице создания документа/версии документа. NetFolder - ссылка на сетевую папку. В интерфейсе создается по кнопке «указать ссылку на сетевую папку» на странице создания документа/версии документа.
Reference	Ссылка: в зависимости от значения Type может быть ссылкой на файл, либо ссылкой на сетевую папку
listParams	Массив изменяемых реквизитов
FieldWrapper	Массив значений изменяемого реквизита
FieldName	Название реквизита
FieldId	Идентификатор реквизита
FieldVal	Значение реквизита
FieldType	Тип реквизита

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <CreateDocument xmlns="http://streamline/">
      <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
      <projectId>guid</projectId>
      <documentName>string</documentName>
      <documentDescription>string</documentDescription>
      <version>
```

```
<FileName>string</FileName>
<Body>base64Binary</Body>
<ContentType>string</ContentType>
<Comment>string</Comment>
<Reference>string</Reference>
<FileType>string</FileType>
</version>
<listParams>
  <FieldWrapper>
    <FieldName>string</FieldName>
    <FieldId>string</FieldId>
    <FieldVal>string</FieldVal>
    <FieldType>string</FieldType>
  </FieldWrapper>
  <FieldWrapper>
    <FieldName>string</FieldName>
    <FieldId>string</FieldId>
    <FieldVal>string</FieldVal>
    <FieldType>string</FieldType>
  </FieldWrapper>
</listParams>
</CreateDocument>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Возвращаемые параметры

Параметр	Описание
CreateDocumentResult	Результат выполнения метода (успешно, либо нет с указанием причины)
DocumentId	Идентификатор созданного документа
VersionId	Версия документа

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <CreateDocumentResponse xmlns="http://streamline/">
      <CreateDocumentResult>
        <DocumentId>guid</DocumentId>
        <VersionId>guid</VersionId>
      </CreateDocumentResult>
    </CreateDocumentResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - **Wiki [3.x]**

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/createdocument>

Last update: **19.04.2022 05:57**

