

Содержание

Передаваемые параметры	3
Возвращаемые параметры	4

Создание согласования

Метод: **CreateNegotiation**

Запуск [согласования форм](#) данным методом не поддерживается.

При указании ссылки на маршрут согласования формы - запускается обычное согласование по шаблону маршрута без привязки формы.

Передаваемые параметры

Параметр	Описание
ASPNETSessionId*	Идентификатор сессии пользователя Системы
parentId	Идентификатор объекта, в котором необходимо создать согласование
title*	Название согласования
description	Содержание согласования
templateId(*)	Идентификатор шаблона согласования или согласования формы. При передаче в templateId идентификатора шаблона согласования формы будет создано обычное согласование с маршрутом из указанного шаблона.
routeType	Тип маршрута согласования. Возможные значения: Sequential – последовательное согласование. Значение по умолчанию Parallel – параллельное согласование SequentialParallel – последовательно параллельное
route(*)	Объект для передачи массива Negotiators с элементами RouteNegotiatorWrapper, каждый из которых содержит: memberId - идентификатор согласующего period - срок ответа (число) periodUnits – тип измерения срока ответа: часов (Hours) или дней (Days) order – порядковый номер пользователя в списке согласующих. Определяет принадлежность пользователя к группе согласующих. Если порядковый номер у нескольких согласующих один и тот же, то это означает, что пользователи находятся в одной и той же группе (актуально для последовательно-параллельного маршрута согласования)
fields	Перечень значений пользовательских реквизитов объекта «Согласование»

* - параметры, обязательные для заполнения.

() - одно из обязательно для заполнения. Либо указывается **templateId**, либо **route**.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <soap:Body>
        <CreateNegotiation xmlns="http://streamline/">
            <dataContract>
                <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
                <Title>string</Title>
```

```

<Description>string</Description>
<TemplateId>guid</TemplateId>
<ParentId>guid</ParentId>
<RouteType>string</RouteType>
<Route>
    <Negotiators>
        <RouteNegotiatorWrapper xsi:nil="true" />
        <RouteNegotiatorWrapper xsi:nil="true" />
    </Negotiators>
</Route>
<Fields>
    <FieldWrapper>
        <FieldName>string</FieldName>
        <FieldId>string</FieldId>
        <FieldVal>string</FieldVal>
        <FieldType>string</FieldType>
    </FieldWrapper>
    <FieldWrapper>
        <FieldName>string</FieldName>
        <FieldId>string</FieldId>
        <FieldVal>string</FieldVal>
        <FieldType>string</FieldType>
    </FieldWrapper>
</Fields>
</dataContract>
</CreateNegotiation>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Возвращаемые параметры

Параметр	Описание
NegotiationId	Идентификатор созданного согласования

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <soap:Body>
        <CreateNegotiationResponse xmlns="http://streamline/">
            <CreateNegotiationResult>string</CreateNegotiationResult>
        </CreateNegotiationResponse>
    </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]



Permanent link:
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/createnegotiation>

Last update: **20.10.2023 06:20**