

## Содержание

<b>Передаваемые параметры</b>	.....	3
<b>Возвращаемые параметры</b>	.....	4



# Создание согласования

Метод: **CreateNegotiation**

## Передаваемые параметры

Параметр	Описание
ASPNETSessionId*	Идентификатор сессии пользователя Системы
parentId	Идентификатор объекта, в котором необходимо создать согласование
title*	Название согласования
description	Содержание согласования
templateId(*)	Идентификатор шаблона согласования или согласования формы. При передаче в templateId идентификатора шаблона согласования формы будет создано обычное согласование с маршрутом из указанного шаблона.
routeType	Тип маршрута согласования. Возможные значения: <b>Sequential</b> – последовательное согласование. Значение по умолчанию <b>Parallel</b> – параллельное согласование <b>SequentialParallel</b> – последовательно параллельное
route(*)	Объект для передачи массива Negotiators с элементами RouteNegotiatorWrapper, каждый из которых содержит: <b>memberId</b> – идентификатор согласующего <b>period</b> – срок ответа (число) <b>periodUnits</b> – тип измерения срока ответа: часов (Hours) или дней (Days) <b>order</b> – порядковый номер пользователя в списке согласующих. Определяет принадлежность пользователя к группе согласующих. Если порядковый номер у нескольких согласующих один и тот же, то это означает, что пользователи находятся в одной и той же группе (актуально для последовательно-параллельного маршрута согласования)
fields	Перечень значений пользовательских реквизитов объекта «Согласование»

\* - параметры, обязательные для заполнения.

\*(\*) – одно из обязательно для заполнения. Либо указывается **templateId**, либо **route**.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <soap:Body>
        <CreateNegotiation xmlns="http://streamline/">
            <dataContract>
                <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
                <Title>string</Title>
                <Description>string</Description>
                <TemplateId>guid</TemplateId>
                <ParentId>guid</ParentId>
                <RouteType>string</RouteType>
                <Route>
                    <Negotiators>
```

```
<RouteNegotiatorWrapper xsi:nil="true" />
<RouteNegotiatorWrapper xsi:nil="true" />
</Negotiators>
</Route>
<Fields>
  <FieldWrapper>
    <FieldName>string</FieldName>
    <FieldId>string</FieldId>
    <FieldVal>string</FieldVal>
    <FieldType>string</FieldType>
  </FieldWrapper>
  <FieldWrapper>
    <FieldName>string</FieldName>
    <FieldId>string</FieldId>
    <FieldVal>string</FieldVal>
    <FieldType>string</FieldType>
  </FieldWrapper>
</Fields>
</dataContract>
</CreateNegotiation>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## Возвращаемые параметры

Параметр	Описание
NegotiationId	Идентификатор созданного согласования

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <CreateNegotiationResponse xmlns="http://streamline/">
      <CreateNegotiationResult>string</CreateNegotiationResult>
    </CreateNegotiationResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

From:  
<https://wiki.a2nta.ru/> - **Wiki [3.x]**

Permanent link:  
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/createnegotiation?rev=1676028431>

Last update: **10.02.2023 11:27**

