

Содержание

Передаваемые параметры	3
Возвращаемые параметры	4

Создание согласования

Метод: **CreateNegotiation**

Запуск [согласования форм](#) данным методом не поддерживается.
При указании ссылки на маршрут согласования формы - запускается обычное согласование по данному согласованию без привязки формы.

Передаваемые параметры

Параметр	Описание
ASPNETSessionId*	Идентификатор сессии пользователя Системы
parentId	Идентификатор объекта, в котором необходимо создать согласование
title*	Название согласования
description	Содержание согласования
templateId*(*)	Идентификатор шаблона согласования или согласования формы. При передаче в <code>templateId</code> идентификатора шаблона согласования формы будет создано обычное согласование с маршрутом из указанного шаблона.
routeType	Тип маршрута согласования. Возможные значения: Sequential - последовательное согласование. Значение по умолчанию Parallel - параллельное согласование SequentialParallel - последовательно параллельное
route*(*)	Объект для передачи массива <code>Negotiators</code> с элементами <code>RouteNegotiatorWrapper</code> , каждый из которых содержит: memberId - идентификатор согласующего period - срок ответа (число) periodUnits - тип измерения срока ответа: часов (Hours) или дней (Days) order - порядковый номер пользователя в списке согласующих. Определяет принадлежность пользователя к группе согласующих. Если порядковый номер у нескольких согласующих один и тот же, то это означает, что пользователи находятся в одной и той же группе (актуально для последовательно-параллельного маршрута согласования)
fields	Перечень значений пользовательских реквизитов объекта «Согласование»

* - параметры, обязательные для заполнения.

() - одно из обязательно для заполнения. Либо указывается **templateId**, либо **route**.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <CreateNegotiation xmlns="http://streamline/">
      <dataContract>
        <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
        <Title>string</Title>
```

```
<Description>string</Description>
<TemplateId>guid</TemplateId>
<ParentId>guid</ParentId>
<RouteType>string</RouteType>
<Route>
  <Negotiators>
    <RouteNegotiatorWrapper xsi:nil="true" />
    <RouteNegotiatorWrapper xsi:nil="true" />
  </Negotiators>
</Route>
<Fields>
  <FieldWrapper>
    <FieldName>string</FieldName>
    <FieldId>string</FieldId>
    <FieldVal>string</FieldVal>
    <FieldType>string</FieldType>
  </FieldWrapper>
  <FieldWrapper>
    <FieldName>string</FieldName>
    <FieldId>string</FieldId>
    <FieldVal>string</FieldVal>
    <FieldType>string</FieldType>
  </FieldWrapper>
</Fields>
</dataContract>
</CreateNegotiation>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Возвращаемые параметры

Параметр	Описание
NegotiationId	Идентификатор созданного согласования

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <CreateNegotiationResponse xmlns="http://streamline/">
      <CreateNegotiationResult>string</CreateNegotiationResult>
    </CreateNegotiationResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/createnegotiation?rev=1697782524>

Last update: **20.10.2023 06:15**

