

## Содержание

<b>Передаваемые параметры</b> .....	3
<b>Возвращаемые параметры</b> .....	4



# Создание пользователя

Метод: **CreatePerson**

Пользователю, иницирующему сессию с ASPNETSessionId, не обязательно иметь лицензию «Администратор», достаточно обладать правами: «Просмотр пользователей», «Создание и приглашение пользователей» и «Изменение профайлов пользователей».

## Передаваемые параметры

Параметр	Описание
ASPNETSessionId	Идентификатор сессии
firstName*	Имя пользователя
lastName*	Фамилия пользователя
company	Организация
position*	Должность
notes	Заметки о пользователе
businessPhone*	Рабочий телефон
mobilePhone	Мобильный телефон
fax	Факс
email*	E-Mail
photoBase64	Фотография в кодировке Base64
Login**	Логин пользователя
Password**	Пароль пользователя
LicenseType***	Тип лицензии. Возможные значения: Administrator (Администратор), Director (Директор), Supervisor (Руководитель), Executor (Исполнитель), Resource (Ресурс), NOT_SET (Не выбрано). По умолчанию значение «Null», будет установлена лицензия по умолчанию (Администрирование/Общие настройки/Информация о лицензии/Тип лицензии по умолчанию)
ExpireDate***	Дата окончания действия учетной записи (в формате ГГГГ-ММ-ДД). По умолчанию значение «Null» (создается бессрочная учетная запись, с отключенной опцией «Дата окончания действия учетной записи»)
FieldWrapper	Массив реквизитов fields
FieldName	Название реквизита
FieldId	Идентификатор реквизита
FieldVal	Значение реквизита Дата вставляется в формате уууу-ММ-дд НН:мм:ссZ
FieldType	Тип реквизита

\* – параметры, обязательные для заполнения.

\*\* – если не переданы логин и пароль, то они генерируются по умолчанию.

\*\*\* – эти параметры может указать только пользователь с лицензией «Администратор», для пользователей с другими типами лицензий параметры игнорируются.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
```

```

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
<soap:Body>
  <CreatePerson xmlns="http://streamline/">
    <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
    <firstName>string</firstName>
    <lastName>string</lastName>
    <company>string</company>
    <position>string</position>
    <notes>string</notes>
    <businessPhone>string</businessPhone>
    <mobilePhone>string</mobilePhone>
    <fax>string</fax>
    <email>string</email>
    <photoBase64>string</photoBase64>
    <login>string</login>
    <password>string</password>
    <licenseType>string</licenseType>
    <expireDate>string</expireDate>
    <fields>
      <FieldWrapper>
        <FieldName>string</FieldName>
        <FieldId>string</FieldId>
        <FieldVal>string</FieldVal>
        <FieldType>string</FieldType>
      </FieldWrapper>
      <FieldWrapper>
        <FieldName>string</FieldName>
        <FieldId>string</FieldId>
        <FieldVal>string</FieldVal>
        <FieldType>string</FieldType>
      </FieldWrapper>
    </fields>
  </CreatePerson>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

## Возвращаемые параметры

Параметр	Описание
CreatePersonResult	Идентификатор созданной записи

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <CreatePersonResponse xmlns="http://streamline/">
      <CreatePersonResult>
        <Errors>
          <string>string</string>

```

```
<string>string</string>
</Errors>
<Objects>
  <string>string</string>
  <string>string</string>
</Objects>
</CreatePersonResult>
</CreatePersonResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/createperson?rev=1658310761>

Last update: **20.07.2022 09:52**

