

## Содержание

<b>Передаваемые параметры</b> .....	3
<b>Возвращаемые параметры</b> .....	5



# Создание пользователя

Метод: **CreatePerson**

Пользователю, иницирующему сессию с ASPNETSessionId, не обязательно иметь лицензию «Администратор», достаточно обладать правами: «Просмотр пользователей», «Создание и приглашение пользователей» и «Изменение профайлов пользователей».

## Передаваемые параметры

Параметр	Описание
ASPNETSessionId	Идентификатор сессии
firstName*	Имя пользователя
lastName*	Фамилия пользователя
company	Организация
position*	Должность
notes	Заметки о пользователе
businessPhone*	Рабочий телефон
mobilePhone	Мобильный телефон
fax	Факс
email*	E-Mail
photoBase64	Фотография в кодировке Base64
Login**	Логин пользователя
Password**	Пароль пользователя
LicenseType***	Тип лицензии. Возможные значения: Administrator (Администратор), Director (Директор), Supervisor (Руководитель), Executor (Исполнитель), Resource (Ресурс), NOT_SET (Не выбрано). По умолчанию значение «Null», будет установлена лицензия по умолчанию (Администрирование/Общие настройки/Информация о лицензии/Тип лицензии по умолчанию)
ExpireDate***	Дата окончания действия учетной записи (в формате ГГГГ-ММ-ДД). По умолчанию значение «Null» (создается бессрочная учетная запись, с отключенной опцией «Дата окончания действия учетной записи»)
FieldWrapper	Массив реквизитов fields
FieldName	Название реквизита
FieldId	Идентификатор реквизита
FieldVal	Значение реквизита Дата вставляется в формате уууу-ММ-дд НН:мм:ссZ
FieldType	Тип реквизита

Начиная с **версии системы 3.27** можно дополнительно передавать следующие параметры:

Параметр	Описание
questionsToEmail	Значение опции «Отправлять запросы на E-mail» карточки пользователя. Доступные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Always</b> - Всегда.</li> <li>• <b>Never</b> - Никогда.</li> <li>• <b>WhenOffline</b> - Только когда я не в системе (значение по умолчанию)</li> </ul>

Параметр	Описание
messagesToEmail	Значение опции «Отправлять события на E-mail» карточки пользователя. Доступные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Always</b> - Всегда.</li> <li>• <b>Never</b> - Никогда (значение по умолчанию).</li> <li>• <b>WhenOffline</b> - Только когда я не в системе</li> </ul>
notifyToAltEmail	Значение опции «Дублировать на дополнительный E-mail» карточки пользователя. Доступные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>True</b> - Да.</li> <li>• <b>False</b> - Нет (значение по умолчанию)</li> </ul>

\* - параметры, обязательные для заполнения.

\*\* - если не переданы логин и пароль, то они генерируются по умолчанию.

\*\*\* - эти параметры может указать только пользователь с лицензией «Администратор», для пользователей с другими типами лицензий параметры игнорируются.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <CreatePerson xmlns="http://streamline/">
      <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
      <firstName>string</firstName>
      <lastName>string</lastName>
      <company>string</company>
      <position>string</position>
      <notes>string</notes>
      <businessPhone>string</businessPhone>
      <mobilePhone>string</mobilePhone>
      <fax>string</fax>
      <email>string</email>
      <photoBase64>string</photoBase64>
      <login>string</login>
      <password>string</password>
      <licenseType>string</licenseType>
      <expireDate>string</expireDate>
      <fields>
        <FieldWrapper>
          <FieldName>string</FieldName>
          <FieldId>string</FieldId>
          <FieldVal>string</FieldVal>
          <FieldType>string</FieldType>
        </FieldWrapper>
        <FieldWrapper>
          <FieldName>string</FieldName>
          <FieldId>string</FieldId>
          <FieldVal>string</FieldVal>
          <FieldType>string</FieldType>
        </FieldWrapper>
      </fields>
    </CreatePerson>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
</fields>
</CreatePerson>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## Возвращаемые параметры

Параметр	Описание
CreatePersonResult	Идентификатор созданной записи

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <CreatePersonResponse xmlns="http://streamline/">
      <CreatePersonResult>
        <Errors>
          <string>string</string>
          <string>string</string>
        </Errors>
        <Objects>
          <string>string</string>
          <string>string</string>
        </Objects>
      </CreatePersonResult>
    </CreatePersonResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/createperson?rev=1680006387>

Last update: **28.03.2023 12:26**

