Содержание

Передаваемые параметры	 3
Возвращаемые параметры	4

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 28.11.2025 03:55

28.11.2025 03:55 3/5 Создание проекта

Создание проекта

Метод: **CreateProject** Возвращает идентификатор созданного проекта.

Передаваемые параметры

Параметр	Описание
ASPNETSessionId	Идентификатор сессии
ParentProjectId*	Идентификатор родительского проекта
ProjectTypeId*	Идентификатор типа создаваемого проекта
TemplateID ¹⁾	Шаблон проекта
ProjectName*	Название проекта
Order	Порядковый номер
ProjectOwnerId	Идентификатор руководителя проекта
ProjectResponsibleId	Идентификатор исполнителя проекта
PlannedStartDate	Плановая дата начала
PlannedEndDate	Плановая дата окончания
Fields	Массив всех реквизитов проекта
FieldWrapper	Массив значений реквизитов
FieldName	Название реквизита
FieldId	Идентификатор реквизита
FieldVal**	Значение реквизита
DocumentFieldWrapper	Массив значений реквизитов с типом «документ»
FieldId	Идентификатор реквизита
DocumentName	Название документа
DocumentBody	Документ в формате Base64
DocumentContentType	Тип загружаемого документа
CalendarId	Идентификатор производственного календаря проекта
StartDateConstraint	Тип ограничения даты начала проекта. Передаваемые значения: MUST_START_ON, START_NO_EARLIER_THAN, AS_SOON_AS_POSSIBLE, AS_LATE_AS_POSSIBLE, NOT_SET (ограничение не установлено)
EndDateConstraint	Тип ограничения даты окончания проекта. Передаваемые значения: MUST_FINISH_ON, FINISH_NO_EARLIER_THAN, FINISH_NO_LATER_THAN, NOT_SET (ограничение не установлено)
PlannedDuration	Плановая длительность проекта
DurationUnit	Единица измерения плановой длительности проекта. Возвращаемые значения: HOURS, DAYS, WEEKS, MONTHS, YEARS
Order	Порядковый номер объекта в родительском объекте

^{* -} параметры, обязательные для заполнения.

Поддерживаемый формат даты: YYYY-MM-ddTHH:mm:ss (например: 2019-02-27T13:36:00).

^{** -} при изменении реквизита-классификатора, основанного на объекте, можно использовать как идентификатор записи классификатора, так и идентификатор объекта (проект, пользователь, документ, дискуссия). Например, в случае, если названия объектов дублируются, а нужно выбрать конкретный объект.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</pre>
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
   <CreateProject xmlns="http://streamline/">
      <newProject>
        <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
        <ParentProjectId>string
       <ProjectTypeId>string</projectTypeId>
        <TemplateId>string</TemplateId>
       <ProjectName>string</ProjectName>
       <0rder>int</0rder>
       <ProjectOwnerId>string</ProjectOwnerId>
       <ProjectResponsibleId>string</projectResponsibleId>
        <PlannedStartDateSerialized>string</PlannedStartDateSerialized>
       <PlannedStartDate>dateTime</PlannedStartDate>
       <PlannedEndDateSerialized>string</PlannedEndDateSerialized>
        <PlannedEndDate>dateTime</PlannedEndDate>
       <Fields>
         <FieldWrapper>
            <FieldName>string</FieldName>
            <FieldId>string</FieldId>
            <FieldVal>string</FieldVal>
            <FieldType>string</FieldType>
         </FieldWrapper>
         <FieldWrapper>
            <FieldName>string
            <FieldId>string</FieldId>
            <FieldVal>string</FieldVal>
            <FieldType>string</FieldType>
         </FieldWrapper>
       </Fields>
      </newProject>
   </CreateProject>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Возвращаемые параметры

Параметр	Описание
CreateProjectResult	Результат выполнения запроса

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 28.11.2025 03:55

</CreateProjectResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

1)

доступно с версии 3.20

From:

https://wiki.a2nta.ru/ - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/createproject?rev=1629357077



