

Содержание

Передаваемые параметры	3
Возвращаемые параметры	5

Создание проекта

Метод: **CreateProject** Возвращает идентификатор созданного проекта.

Передаваемые параметры

Параметр	Описание
ASPNETSessionId	Идентификатор сессии
ParentProjectId*	Идентификатор родительского проекта
ProjectTypeId*	Идентификатор типа создаваемого проекта
TemplateId ¹⁾	Шаблон проекта
ProjectName*	Название проекта
Order	Порядковый номер
ProjectOwnerId	Идентификатор руководителя проекта
ProjectResponsibleId	Идентификатор исполнителя проекта
Status	Статус проекта.
PercentComplete	Процент выполнения
PlannedStartDate***	Плановая дата начала
PlannedEndDate****	Плановая дата окончания
ActualStartDate	Фактическая дата начала проекта
ActualEndDate	Фактическая дата завершения проекта
ResourceAssignments	Массив назначенных ресурсов
ResourceAssignmentWrapper	Массив параметров ресурса
PersonId	Идентификатор ресурса
Value	Значение ресурса
Order	Порядковый номер проекта в родительском объекте
Fields	Массив всех реквизитов проекта
FieldWrapper	Массив значений реквизитов
FieldName	Название реквизита
FieldId	Идентификатор реквизита
FieldVal**	Значение реквизита
DocumentFieldWrapper	Массив значений реквизитов с типом «документ»
FieldId	Идентификатор реквизита
DocumentName	Название документа
DocumentBody	Документ в формате Base64
DocumentContentType	Тип загружаемого документа
PlannedDuration	Плановая длительность проекта
DurationUnit	Единица измерения плановой длительности проекта. Возвращаемые значения: HOURS, DAYS, WEEKS, MONTHS, YEARS
StartDateConstraint	Тип ограничения даты начала проекта. Передаваемые значения: MUST_START_ON, START_NO_EARLIER_THAN, AS_SOON_AS_POSSIBLE, AS_LATE_AS_POSSIBLE, NOT_SET (ограничение не установлено)
EndDateConstraint	Тип ограничения даты окончания проекта. Передаваемые значения: MUST_FINISH_ON, FINISH_NO_EARLIER_THAN, FINISH_NO_LATER_THAN, NOT_SET (ограничение не установлено)

Параметр	Описание
CalendarId	Идентификатор производственного календаря проекта

* – параметры, обязательные для заполнения.

** – при изменении реквизита-классификатора, [основанного на объекте](#), можно использовать как идентификатор записи классификатора, так и идентификатор объекта (проект, пользователь, документ, дискуссия). *Например, в случае, если названия объектов дублируются, а нужно выбрать конкретный объект.*

*** – плановая дата начала игнорируется, если в параметре StartDateConstraint передано одно из значений: AS_SOON_AS_POSSIBLE, AS_LATE_AS_POSSIBLE, NOT_SET.

**** – плановая дата окончания игнорируется, если в параметре EndDateConstraint передано значение NOT_SET.

Формат передаваемых дат для все типов стандартных объектных дат (план, факт): YYYY-MM-ddTHH:mm:ss (например: 2019-02-27T13:36:00).

Формат передаваемых дат для реквизита-даты должен быть типа YYYY-MM-DD hh:mm:ssZ, например: 2011-06-06 01:00:00Z

- **YYYY** – указатель года;
- **MM** – указатель месяца;
- **DD** – указатель дня;
- **T** – разделитель даты и времени;
- **hh** – указатель часов;
- **mm** – указатель минут;
- **ss** – указатель секунд.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <CreateProject xmlns="http://streamline/">
      <newProject>
        <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
        <ParentProjectId>string</ParentProjectId>
        <ProjectTypeId>string</ProjectTypeId>
        <TemplateId>string</TemplateId>
        <ProjectName>string</ProjectName>
        <Order>int</Order>
        <ProjectOwnerId>string</ProjectOwnerId>
        <ProjectResponsibleId>string</ProjectResponsibleId>
        <PlannedStartDateSerialized>string</PlannedStartDateSerialized>
        <PlannedStartDate>dateTime</PlannedStartDate>
        <PlannedEndDateSerialized>string</PlannedEndDateSerialized>
        <PlannedEndDate>dateTime</PlannedEndDate>
        <Fields>
          <FieldWrapper>
            <FieldName>string</FieldName>
            <FieldId>string</FieldId>
            <FieldVal>string</FieldVal>
            <FieldType>string</FieldType>
          </FieldWrapper>
        </Fields>
      </newProject>
    </CreateProject>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

    </FieldWrapper>
    <FieldWrapper>
      <FieldName>string</FieldName>
      <FieldId>string</FieldId>
      <FieldVal>string</FieldVal>
      <FieldType>string</FieldType>
    </FieldWrapper>
  </Fields>
  <Status>int</Status>
  <PercentComplete>int</PercentComplete>
  <ActualStartDateSerialized>string</ActualStartDateSerialized>
  <ActualStartDate>dateTime</ActualStartDate>
  <ActualEndDateSerialized>string</ActualEndDateSerialized>
  <ActualEndDate>dateTime</ActualEndDate>
  <ResourceAssignments>
    <ResourceAssignmentWrapper>
      <PersonId>guid</PersonId>
      <Value>double</Value>
    </ResourceAssignmentWrapper>
    <ResourceAssignmentWrapper>
      <PersonId>guid</PersonId>
      <Value>double</Value>
    </ResourceAssignmentWrapper>
  </ResourceAssignments>
  <PlannedDuration>double</PlannedDuration>
  <DurationUnit>string</DurationUnit>
  <StartDateConstraint>string</StartDateConstraint>
  <EndDateConstraint>string</EndDateConstraint>
  <CalendarId>guid</CalendarId>
</newProject>
</CreateProject>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Начиная с версии системы 3.29 следующие необязательные передаваемые параметры:

Параметр	Описание
UsePlannedCost	Использовать значение плановых трудозатрат, переданное в параметре PlannedCost. Доступные значения: <ul style="list-style-type: none"> • true; • false (или null) - значение по умолчанию.
PlannedCost	Значение плановых трудозатрат. Доступные значения: <ul style="list-style-type: none"> • неотрицательные дробные значения; • null.

Возвращаемые параметры

Параметр	Описание
CreateProjectResult	Результат выполнения запроса

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <CreateProjectResponse xmlns="http://streamline/">
      <CreateProjectResult>string</CreateProjectResult>
    </CreateProjectResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

1)
доступно с версии 3.20

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/createproject?rev=1725002870>

Last update: **30.08.2024 07:27**

