

Содержание

| | |
|-------------------------------------|---|
| Передаваемые параметры | 3 |
| Возвращаемые параметры | 5 |

Создание проекта

Метод: **CreateProject** Возвращает идентификатор созданного проекта.

Передаваемые параметры

| Параметр | Описание |
|---------------------------|--|
| ASPNETSessionId | Идентификатор сессии |
| ParentProjectId* | Идентификатор родительского проекта |
| ProjectTypeId* | Идентификатор типа создаваемого проекта |
| TemplateId ¹⁾ | Шаблон проекта |
| ProjectName* | Название проекта |
| Order | Порядковый номер |
| ProjectOwnerId | Идентификатор руководителя проекта |
| ProjectResponsibleId | Идентификатор исполнителя проекта |
| Status | Статус проекта. |
| PercentComplete | Процент выполнения |
| PlannedStartDate*** | Плановая дата начала |
| PlannedEndDate**** | Плановая дата окончания |
| ActualStartDate | Фактическая дата начала проекта |
| ActualEndDate | Фактическая дата завершения проекта |
| ResourceAssignments | Массив назначенных ресурсов |
| ResourceAssignmentWrapper | Массив параметров ресурса |
| PersonId | Идентификатор ресурса |
| Value | Значение ресурса |
| Order | Порядковый номер проекта в родительском объекте |
| Fields | Массив всех реквизитов проекта |
| FieldWrapper | Массив значений реквизитов |
| FieldName | Название реквизита |
| FieldId | Идентификатор реквизита |
| FieldVal** | Значение реквизита |
| DocumentFieldWrapper | Массив значений реквизитов с типом «документ» |
| FieldId | Идентификатор реквизита |
| DocumentName | Название документа |
| DocumentBody | Документ в формате Base64 |
| DocumentContentType | Тип загружаемого документа |
| PlannedDuration | Плановая длительность проекта |
| DurationUnit | Единица измерения плановой длительности проекта. Возвращаемые значения: HOURS, DAYS, WEEKS, MONTHS, YEARS |
| StartDateConstraint | Тип ограничения даты начала проекта. Передаваемые значения: MUST_START_ON, START_NO_EARLIER_THAN, AS_SOON_AS_POSSIBLE, AS_LATE_AS_POSSIBLE, NOT_SET (ограничение не установлено) |
| EndDateConstraint | Тип ограничения даты окончания проекта. Передаваемые значения: MUST_FINISH_ON, FINISH_NO_EARLIER_THAN, FINISH_NO_LATER_THAN, NOT_SET (ограничение не установлено) |

| Параметр | Описание |
|------------|---|
| CalendarId | Идентификатор производственного календаря проекта |

* – параметры, обязательные для заполнения.

** – при изменении реквизита-классификатора, [основанного на объекте](#), можно использовать как идентификатор записи классификатора, так и идентификатор объекта (проект, пользователь, документ, дискуссия). Например, в случае, если названия объектов дублируются, а нужно выбрать конкретный объект.

*** – плановая дата начала игнорируется, если в параметре StartDateConstraint передано одно из значений: AS_SOON_AS_POSSIBLE, AS_LATE_AS_POSSIBLE, NOT_SET.

**** – плановая дата окончания игнорируется, если в параметре EndDateConstraint передано значение NOT_SET.

Формат передаваемых дат для все типов стандартных объектных дат (план, факт): YYYY-MM-ddTHH:mm:ss (например: 2019-02-27T13:36:00).

Формат передаваемых дат для реквизита-даты должен быть типа YYYY-MM-DD hh:mm:ssZ, например: 2011-06-06 01:00:00Z

- **YYYY** – указатель года;
- **MM** – указатель месяца;
- **DD** – указатель дня;
- **T** – разделитель даты и времени;
- **hh** – указатель часов;
- **mm** – указатель минут;
- **ss** – указатель секунд.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <CreateProject xmlns="http://streamline/">
      <newProject>
        <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
        <ParentProjectId>string</ParentProjectId>
        <ProjectTypeId>string</ProjectTypeId>
        <TemplateId>string</TemplateId>
        <ProjectName>string</ProjectName>
        <Order>int</Order>
        <ProjectOwnerId>string</ProjectOwnerId>
        <ProjectResponsibleId>string</ProjectResponsibleId>
        <PlannedStartDateSerialized>string</PlannedStartDateSerialized>
        <PlannedStartDate>dateTime</PlannedStartDate>
        <PlannedEndDateSerialized>string</PlannedEndDateSerialized>
        <PlannedEndDate>dateTime</PlannedEndDate>
        <Fields>
          <FieldWrapper>
            <FieldName>string</FieldName>
            <FieldId>string</FieldId>
            <FieldVal>string</FieldVal>
            <FieldType>string</FieldType>
          </FieldWrapper>
        </Fields>
      </newProject>
    </CreateProject>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

</FieldWrapper>
<FieldWrapper>
  <FieldName>string</FieldName>
  <FieldId>string</FieldId>
  <FieldVal>string</FieldVal>
  <FieldType>string</FieldType>
</FieldWrapper>
</Fields>
<Status>int</Status>
<PercentComplete>int</PercentComplete>
<ActualStartDateSerialized>string</ActualStartDateSerialized>
<ActualStartDate>dateTime</ActualStartDate>
<ActualEndDateSerialized>string</ActualEndDateSerialized>
<ActualEndDate>dateTime</ActualEndDate>
<ResourceAssignments>
  <ResourceAssignmentWrapper>
    <PersonId>guid</PersonId>
    <Value>double</Value>
  </ResourceAssignmentWrapper>
  <ResourceAssignmentWrapper>
    <PersonId>guid</PersonId>
    <Value>double</Value>
  </ResourceAssignmentWrapper>
</ResourceAssignments>
<PlannedDuration>double</PlannedDuration>
<DurationUnit>string</DurationUnit>
<StartDateConstraint>string</StartDateConstraint>
<EndDateConstraint>string</EndDateConstraint>
<CalendarId>guid</CalendarId>
</newProject>
</CreateProject>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Начиная с версии системы 3.29 следующие необязательные передаваемые параметры:

| Параметр | Описание |
|----------------|---|
| UsePlannedCost | Использовать значение плановых трудозатрат, переданное в параметре PlannedCost. Доступные значения: <ul style="list-style-type: none"> • true; • false (или null) - значение по умолчанию. |
| PlannedCost | Значение плановых трудозатрат. Доступные значения: <ul style="list-style-type: none"> • неотрицательные дробные значения; • null. |

Возвращаемые параметры

| Параметр | Описание |
|---------------------|------------------------------|
| CreateProjectResult | Результат выполнения запроса |

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <CreateProjectResponse xmlns="http://streamline/">
      <CreateProjectResult>string</CreateProjectResult>
    </CreateProjectResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

1)

доступно с версии 3.20

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/createproject?rev=1725002870>

Last update: **30.08.2024 07:27**

