

Содержание

Описание

Передаваемые параметры

Возвращаемые параметры

3

3

3

Удаление связи между объектами типа «Задача»

Описание

Метод: **DeleteLinkTaskToTask**

На входе – первый и второй объект типа «Задача» в виде GUID.

На выходе – в Системе удаляется связь, назначенная между двумя конкретными объектами типа «Задача».

Передаваемые параметры

Параметр	Описание
ASPNETSessionId*	Идентификатор сессии
ObjectIdFollower*	Идентификатор объекта-последователя типа «Задача» (в котором указана связь)
ObjectIdPredecessor *	Идентификатор объекта-предшественника типа «Задача»

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <DeleteLinkTaskToTask xmlns="http://streamline/">
      <contract>
        <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
        <ObjectIdFollower>string</ObjectIdFollower>
        <ObjectIdPredecessor>string</ObjectIdPredecessor>
      </contract>
    </DeleteLinkTaskToTask>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Возвращаемые параметры

Параметр	Описание
DeleteLinkTaskToTaskResult	Результат выполнения метода (успешно, либо нет с указанием причины)

* – параметры, обязательные для заполнения

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
```

```
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
<soap:Body>
  <DeleteLinkTaskToTaskResponse xmlns="http://streamline/">
    <DeleteLinkTaskToTaskResult>string</DeleteLinkTaskToTaskResult>
  </DeleteLinkTaskToTaskResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/deletelinktasktotask?rev=1563170784>

Last update: **15.07.2019 06:06**

