

Содержание

Передаваемые параметры 3

Удаление пользователей из числа участников объекта

Метод: **DeletePersonsFromProjectMembers**

Удалить из объекта всех переданных участников, не находящихся в роли Руководитель или Исполнитель.

Передаваемые параметры

Параметр	Описание
ASPNETSessionId	Идентификатор сессии
projectId	Определяет GUID объекта, над которым выполняется действие
personIds	Массив идентификаторов (GUID) пользователей Системы

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <DeletePersonsFromProjectMembers xmlns="http://streamline/">
      <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
      <projectId>guid</projectId>
      <personIds>
        <guid>guid</guid>
        <guid>guid</guid>
      </personIds>
    </DeletePersonsFromProjectMembers>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/deletepersonsfromprojectmembers?rev=1725524829>

Last update: **05.09.2024 08:27**

