

Содержание

Передаваемые параметры	3
Возвращаемые параметры	3

Скачивание файла отчёта

Метод: **DownloadSpreadsheetReportFile**

Передаваемые параметры

Параметр	Описание
ASPNETSessionId*	Идентификатор сессии
reportId*	Идентификатор отчета Системы типа «Электронная таблица»
reportFileType	Тип запрашиваемого файла отчета. Возможные типы: <ul style="list-style-type: none">• xlsx• rtf• doc• pdf Значение по умолчанию «xlsx» (т.е. если не указано)
reportProjectId	Идентификатор объекта (если отчет типа «Электронная таблица» является объектным) для фильтрации данных

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <DownloadSpreadsheetReportFile xmlns="http://streamline/">
      <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
      <reportId>guid</reportId>
      <reportFileType>string</reportFileType>
      <reportProjectId>guid</reportProjectId>
    </DownloadSpreadsheetReportFile>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Возвращаемые параметры

Параметр	Описание
DownloadSpreadsheetReportFileResult	Результат выполнения метода (успешно, либо нет с указанием причины)
ReportId	Идентификатор отчета
ReportName	Название отчета
ProjectId	Идентификатор проекта
ProjectName	Название проекта
ReportFileName	Название файла отчета

Параметр	Описание
ReportFileType	Тип версии документа Возможные типы: Standard - стандартный файл (значение по умолчанию). В интерфейсе создается по кнопке «выберите файл» на странице создания документа/версии документа. ExternalWeb - внешняя ссылка на файл. В интерфейсе создается по кнопке «указать ссылку на файл» на странице создания документа/версии документа. NetFolder - ссылка на сетевую папку.
ReportFileBody	Файл в кодировке base64

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <DownloadSpreadsheetReportFileResponse xmlns="http://streamline/">
      <DownloadSpreadsheetReportFileResult>
        <ReportId>guid</ReportId>
        <ReportName>string</ReportName>
        <ProjectId>guid</ProjectId>
        <ProjectName>string</ProjectName>
        <ReportFileName>string</ReportFileName>
        <ReportFileType>string</ReportFileType>
        <ReportFileBody>base64Binary</ReportFileBody>
      </DownloadSpreadsheetReportFileResult>
    </DownloadSpreadsheetReportFileResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/downloadspsreadsheetreportfile>

Last update: **17.08.2022 09:15**

