

# Содержание

<b>Передаваемые параметры</b> .....	3
<b>Возвращаемые параметры</b> .....	4



# Редактирование пользователя

Метод: **EditPerson**

## Передаваемые параметры

Параметр	Описание
ASPNETSessionId*	Идентификатор сессии
uid*	Идентификатор пользователя
firstName	Имя
lastName	Фамилия
company	Организация
position	Должность
notes	Заметки
businessPhone	Рабочий телефон
mobilePhone	Мобильный телефон
fax	Факс
email	E-Mail
photoBase64	Фотография в кодировке Base64 (null если изменения не требуются)
allowLogin**	Разрешить пользователю доступ в систему True/False
Login**	Логин пользователя
Password**	Пароль пользователя
LicenseType**	Тип лицензии. Возможные значения: Administrator (Администратор), Director (Директор), Supervisor (Руководитель), Executor (Исполнитель), Resource (Ресурс), NOT_SET (Не выбрано). По умолчанию значение «Null» (тип лицензии остается прежним)
ExpireDate**	Дата окончания действия учетной записи (в формате ГГГГ-ММ-ДД). По умолчанию значение «Null» (значение параметра остается прежним). Для сброса параметра необходимо передать значение «NOT_SET» (отключается опция «Дата окончания действия учетной записи»).

\* – параметры, обязательные для заполнения.

\*\* – эти параметры может указать только пользователь с лицензией «Администратор», для пользователей с другими типами лицензий параметры игнорируются.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <EditPerson xmlns="http://streamline/">
      <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
      <uid>string</uid>
      <firstName>string</firstName>
      <lastName>string</lastName>
      <company>string</company>
      <position>string</position>
```

```
<notes>string</notes>
<businessPhone>string</businessPhone>
<mobilePhone>string</mobilePhone>
<fax>string</fax>
<email>string</email>
<photoBase64>string</photoBase64>
<allowLogin>boolean</allowLogin>
<login>string</login>
<password>string</password>
<licenseType>string</licenseType>
<expireDate>string</expireDate>
</EditPerson>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## Возвращаемые параметры

Параметр	Описание
EditPersonResult	Результат выполнения запроса

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <EditPersonResponse xmlns="http://streamline/">
      <EditPersonResult>
        <Errors>
          <string>string</string>
          <string>string</string>
        </Errors>
        <Objects>
          <string>string</string>
          <string>string</string>
        </Objects>
      </EditPersonResult>
    </EditPersonResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

From:  
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:  
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/editperson?rev=1629376794>

Last update: **19.08.2021 12:39**

