

## Содержание

<b>Передаваемые параметры</b> .....	3
<b>Возвращаемые параметры</b> .....	5



# Редактирование пользователя

Метод: **EditPerson**

Пользователю, иницирующему сессию с ASPNETSessionId, не обязательно иметь лицензию «Администратор», достаточно обладать правами: «Просмотр пользователей», «Создание и приглашение пользователей» и «Изменение профайлов пользователей».

Пользователь, иницирующий сессию с ASPNETSessionId для изменения своего профиля, может это сделать без проверки указанных выше прав. Исключение: параметры allowLogin, LicenseType и ExpireDate может изменить только Администратор.

## Передаваемые параметры

Параметр	Описание
ASPNETSessionId*	Идентификатор сессии
uid*	Идентификатор пользователя
firstName	Имя
lastName	Фамилия
company	Организация
position	Должность
notes	Заметки
businessPhone	Рабочий телефон
mobilePhone	Мобильный телефон
fax	Факс
email	E-Mail
photoBase64	Фотография в кодировке Base64 (null если изменения не требуются)
allowLogin**	Разрешить пользователю доступ в систему True/False
Login**	Логин пользователя
Password**	Пароль пользователя
LicenseType**	Тип лицензии. Возможные значения: Administrator (Администратор), Director (Директор), Supervisor (Руководитель), Executor (Исполнитель), Resource (Ресурс), NOT_SET (Не выбрано). По умолчанию значение «Null» (тип лицензии остается прежним)
ExpireDate**	Дата окончания действия учетной записи (в формате ГГГГ-ММ-ДД). По умолчанию значение «Null» (значение параметра остается прежним). Для сброса параметра необходимо передать значение «NOT_SET» (отключается опция «Дата окончания действия учетной записи»).
<b>fields</b>	Массив пользовательских реквизитов профиля
<i>FieldWrapper</i>	Массив из полей, описывающих каждый реквизит (см. ниже)
FieldName	Название реквизита
FieldId	Идентификатор реквизита
FieldVal	Значение реквизита Дата вставляется в формате уууу-ММ-дд HH:mm:ssZ
FieldType	Тип реквизита

Начиная с **версии системы 3.27** можно дополнительно передавать следующие параметры:

Параметр	Описание
questionsToEmail	Значение опции «Отправлять запросы на E-mail» карточки пользователя. Доступные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Always</b> - Всегда.</li> <li>• <b>Never</b> - Никогда.</li> <li>• <b>WhenOffline</b> - Только когда я не в системе</li> </ul>
messagesToEmail	Значение опции «Отправлять события на E-mail» карточки пользователя. Доступные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Always</b> - Всегда.</li> <li>• <b>Never</b> - Никогда .</li> <li>• <b>WhenOffline</b> - Только когда я не в системе</li> </ul>
notifyToAltEmail	Значение опции «Дублировать на дополнительный E-mail» карточки пользователя. Доступные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>True</b> - Да.</li> <li>• <b>False</b> - Нет</li> </ul>

\* - параметры, обязательные для заполнения.

\*\* - эти параметры может указать только пользователь с лицензией «Администратор», для пользователей с другими типами лицензий параметры игнорируются.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <EditPerson xmlns="http://streamline/">
      <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
      <uid>string</uid>
      <firstName>string</firstName>
      <lastName>string</lastName>
      <company>string</company>
      <position>string</position>
      <notes>string</notes>
      <businessPhone>string</businessPhone>
      <mobilePhone>string</mobilePhone>
      <fax>string</fax>
      <email>string</email>
      <photoBase64>string</photoBase64>
      <allowLogin>boolean</allowLogin>
      <login>string</login>
      <password>string</password>
      <licenseType>string</licenseType>
      <expireDate>string</expireDate>

      <!-- доступно начиная с версии 3.27 -->
      <questionsToEmail>string</questionsToEmail>
      <messagesToEmail>string</messagesToEmail>
      <notifyToAltEmail>boolean</notifyToAltEmail>

      <!-- массив fields - описание изменяемых пользовательских реквизитов -->
      <fields>
```

```

    <FieldWrapper>
      <FieldName>string</FieldName>
      <FieldId>string</FieldId>
      <FieldVal>string</FieldVal>
      <FieldType>string</FieldType>
    </FieldWrapper>
    <FieldWrapper>
      <FieldName>string</FieldName>
      <FieldId>string</FieldId>
      <FieldVal>string</FieldVal>
      <FieldType>string</FieldType>
    </FieldWrapper>
  </fields>

</EditPerson>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

## Возвращаемые параметры

Параметр	Описание
EditPersonResult	Результат выполнения запроса

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <EditPersonResponse xmlns="http://streamline/">
      <EditPersonResult>
        <Errors>
          <string>string</string>
          <string>string</string>
        </Errors>
        <Objects>
          <string>string</string>
          <string>string</string>
        </Objects>
      </EditPersonResult>
    </EditPersonResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

From: <https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link: <https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/editperson?rev=1706627234>

Last update: 30.01.2024 15:07



