

## Содержание

<b>Передаваемые параметры</b> .....	3
<b>Возвращаемые параметры</b> .....	3



# Получение информации о документе

Метод: **GetDocumentInfo**

## Передаваемые параметры

Параметр	Описание
ASPNETSessionId	Идентификатор сессии
documentId	Идентификатор карточки документа

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetDocumentInfo xmlns="http://streamline/">
      <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
      <documentId>guid</documentId>
    </GetDocumentInfo>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## Возвращаемые параметры

Параметр	Описание
ProjectId	Идентификатор объекта, к которому прикреплен документ
DocumentId	Идентификатор карточки документа
DocumentName	Название карточки документа
IsControl	Это контрольный документ? Для пустого контрольного документа - true Для остальных документов - false
isNegotiationRequested	Документ требует согласования? Если у документа включена опция «Проверять согласование» - true Если у документа отключена опция «Проверять согласование» - false
DocumentDate	Дата создания документа
DocumentDescription	Описание документа (параметр «Описание»)
Version	
Id	Идентификатор активной версии документа
Number	Номер активной версии документа (цифра 1,2,3 и т.д.)
Date	Дата создания активной версии документа
FileName	Название файла активной версии документа с его расширением
ContentType	<a href="#">Тип загружаемого файла</a>
FileSize	Размер файла активной версии документа
AuthorId	Идентификатор автора активной версии документа
Comment	Комментарий к активной версии документа (параметр «Комментарии»)

Параметр	Описание
Link	Параметр «Ссылка» активной версии документа
NegotiationStatus	Параметр «Согласован» активной версии документа. 3 варианта: None, Rejected, Accepted
FieldWrappers	Массив реквизитов документа
FieldWrapper	Элемент массива
FieldId	Идентификатор реквизита
FieldType	Тип реквизита
FieldValue	Значение реквизита

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetDocumentInfoResponse xmlns="http://streamline/">
      <GetDocumentInfoResult>
        <ProjectId>guid</ProjectId>
        <DocumentId>guid</DocumentId>
        <DocumentName>string</DocumentName>
        <IsControl>boolean</IsControl>
        <IsNegotiationRequested>boolean</IsNegotiationRequested>
        <DocumentDate>dateTime</DocumentDate>
        <DocumentDescription>string</DocumentDescription>
        <Version>
          <Id>guid</Id>
          <Number>int</Number>
          <Date>dateTime</Date>
          <FileName>string</FileName>
          <ContentType>string</ContentType>
          <FileSize>int</FileSize>
          <AuthorId>guid</AuthorId>
          <Comment>string</Comment>
          <Link>string</Link>
          <NegotiationStatus>None or Rejected or
Accepted</NegotiationStatus>
        </Version>
        <Fields>
          <FieldWrapper>
            <FieldName>string</FieldName>
            <FieldId>string</FieldId>
            <FieldVal>string</FieldVal>
            <FieldType>string</FieldType>
          </FieldWrapper>
          <FieldWrapper>
            <FieldName>string</FieldName>
            <FieldId>string</FieldId>
            <FieldVal>string</FieldVal>
            <FieldType>string</FieldType>
          </FieldWrapper>
        </Fields>
      </GetDocumentInfoResult>
    </GetDocumentInfoResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

```
</Fields>  
</GetDocumentInfoResult>  
</GetDocumentInfoResponse>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - **Wiki [3.x]**

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/getdocumentinfo>

Last update: **24.03.2022 14:23**

