

# Содержание

**Передаваемые параметры** ..... 3  
**Возвращаемые параметры** ..... 3



# Получение списка идентификаторов всех документов объекта

Метод: **GetDocumentsIds**

## Передаваемые параметры

Параметр	Описание
ASPNETSessionId*	Идентификатор сессии
projectId*	Идентификатор объекта
areChildrenIncluded	Флаг «Включить документы дочерних объектов?» По умолчанию имеет значение «false», т.е. будет предоставлен список идентификаторов документов только того объекта, чей ProjectId указан

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetDocumentsIds xmlns="http://streamline/">
      <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
      <projectId>guid</projectId>
      <areChildrenIncluded>boolean</areChildrenIncluded>
    </GetDocumentsIds>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## Возвращаемые параметры

Параметр	Описание
DocumentWrappers	Массив идентификаторов документов
DocumentWrapper	Элемент массива
DocumentId	Идентификатор карточки документа
DocumentName	Название карточки документа
ProjectId	Идентификатор объекта, к которому прикреплен документ

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetDocumentsIds xmlns="http://streamline/">
      <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
      <projectId>guid</projectId>
      <areChildrenIncluded>boolean</areChildrenIncluded>
    </GetDocumentsIds>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
</GetDocumentsIds>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - **Wiki [3.x]**

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/getdocumentsids>

Last update: **29.03.2022 09:07**

