

Содержание

Передаваемые параметры	3
Возвращаемые параметры	3

Получение информации о согласовании

Метод: **GetNegotiation**

Передаваемые параметры

Параметр	Описание
ASPNETSessionId*	Идентификатор сессии пользователя Системы
negotiationId	Идентификатор согласования

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetNegotiation xmlns="http://streamline/">
      <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
      <negotiationId>guid</negotiationId>
    </GetNegotiation>
  </soap:Body>
```

Возвращаемые параметры

Параметр	Описание
GetNegotiationResult	
Id	

Title Description AuthorId CreateDate RouteType NegotiationObjectType

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetNegotiationResponse xmlns="http://streamline/">
      <GetNegotiationResult>
        <Id>guid</Id>
        <Title>string</Title>
        <Description>string</Description>
        <AuthorId>guid</AuthorId>
        <CreateDate>dateTime</CreateDate>
        <RouteType>string</RouteType>
        <NegotiationObjectType>string</NegotiationObjectType>
        <TemplateId>guid</TemplateId>
        <Status>string</Status>
        <FormObjectId>guid</FormObjectId>
        <IsClosed>boolean</IsClosed>
```

```
<ParentId>guid</ParentId>
<UpdateDate>dateTime</UpdateDate>
<Negotiators>
  <NegotiatorWrapper>
    <Id>guid</Id>
    <NegotiationId>guid</NegotiationId>
    <MemberId>guid</MemberId>
    <Member xsi:nil="true" />
    <Period>int</Period>
    <PeriodUnits>string</PeriodUnits>
    <Order>int</Order>
    <Status>string</Status>
    <DecisionComment>string</DecisionComment>
    <DecisionDate>dateTime</DecisionDate>
    <DecisionReplyId>guid</DecisionReplyId>
    <UpdateDate>dateTime</UpdateDate>
    <StartDate>dateTime</StartDate>
    <EndDate>dateTime</EndDate>
  </NegotiatorWrapper>
  <NegotiatorWrapper>
    <Id>guid</Id>
    <NegotiationId>guid</NegotiationId>
    <MemberId>guid</MemberId>
    <Member xsi:nil="true" />
    <Period>int</Period>
    <PeriodUnits>string</PeriodUnits>
    <Order>int</Order>
    <Status>string</Status>
    <DecisionComment>string</DecisionComment>
    <DecisionDate>dateTime</DecisionDate>
    <DecisionReplyId>guid</DecisionReplyId>
    <UpdateDate>dateTime</UpdateDate>
    <StartDate>dateTime</StartDate>
    <EndDate>dateTime</EndDate>
  </NegotiatorWrapper>
</Negotiators>
</GetNegotiationResult>
</GetNegotiationResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/getnegotiation?rev=1648818354>

Last update: **01.04.2022 13:05**

