

Содержание

Передаваемые параметры	3
Возвращаемые параметры	3

Получение информации о согласовании

Метод: **GetNegotiation**

Передаваемые параметры

Параметр	Описание
ASPNETSessionId*	Идентификатор сессии пользователя Системы
negotiationId	Идентификатор согласования

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetNegotiation xmlns="http://streamline/">
      <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
      <negotiationId>guid</negotiationId>
    </GetNegotiation>
  </soap:Body>
```

Возвращаемые параметры

Параметр	Описание
----------	----------

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetNegotiationResponse xmlns="http://streamline/">
      <GetNegotiationResult>
        <Id>guid</Id>
        <Title>string</Title>
        <Description>string</Description>
        <AuthorId>guid</AuthorId>
        <CreateDate>dateTime</CreateDate>
        <RouteType>string</RouteType>
        <NegotiationObjectType>string</NegotiationObjectType>
        <TemplateId>guid</TemplateId>
        <Status>string</Status>
        <FormObjectId>guid</FormObjectId>
        <IsClosed>boolean</IsClosed>
        <ParentId>guid</ParentId>
        <UpdateDate>dateTime</UpdateDate>
        <Negotiators>
          <NegotiatorWrapper>
```

```
<Id>guid</Id>
<NegotiationId>guid</NegotiationId>
<MemberId>guid</MemberId>
<Member xsi:nil="true" />
<Period>int</Period>
<PeriodUnits>string</PeriodUnits>
<Order>int</Order>
<Status>string</Status>
<DecisionComment>string</DecisionComment>
<DecisionDate>dateTime</DecisionDate>
<DecisionReplyId>guid</DecisionReplyId>
<UpdateDate>dateTime</UpdateDate>
<StartDate>dateTime</StartDate>
<EndDate>dateTime</EndDate>
</NegotiatorWrapper>
<NegotiatorWrapper>
  <Id>guid</Id>
  <NegotiationId>guid</NegotiationId>
  <MemberId>guid</MemberId>
  <Member xsi:nil="true" />
  <Period>int</Period>
  <PeriodUnits>string</PeriodUnits>
  <Order>int</Order>
  <Status>string</Status>
  <DecisionComment>string</DecisionComment>
  <DecisionDate>dateTime</DecisionDate>
  <DecisionReplyId>guid</DecisionReplyId>
  <UpdateDate>dateTime</UpdateDate>
  <StartDate>dateTime</StartDate>
  <EndDate>dateTime</EndDate>
</NegotiatorWrapper>
</Negotiators>
</GetNegotiationResult>
</GetNegotiationResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/getnegotiation?rev=1649057568>

Last update: **04.04.2022 07:32**

