## Содержание

Передаваемые параметры	 3
Возвращаемые параметры	7

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 28.11.2025 06:02

## Получение информации о согласовании

Метод: GetNegotiation

## Передаваемые параметры

Параметр	Описание
ASPNETSessionId*	Идентификатор сессии пользователя Системы
negotiationId*	Идентификатор согласования

## Возвращаемые параметры

Параметр	Описание
Id	Идентификатор согласования
Title	Название
Description	Описание
Authorld	Идентификатор автора
CreateDate	Дата создания
RouteType	Тип маршрута Возможные значения: • Sequential - последовательное согласование. Значение по умолчанию • Parallel - параллельное согласование • SequentialParallel - последовательно параллельное
NegotiationObjectType	Тип согласования. Если это согласование формы, то возвращается значение « <b>Form</b> ». Для обычных согласований возвращается значение « <b>None</b> ».
TemplateId	Идентификатор шаблона согласования формы (при согласовании формы)
Status	Статус согласования Возможные значения: • Created - не начато (актуально для согласования формы) • InProcess - открыто • Accepted - утверждено • Denied - отклонено
FormObjectId	Идентификатор корневого объекта формы
IsClosed	флаг «Закрыто ли согласование»

Last update: 25.04.2022

07:41 product:api:list:getnegotiation https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/getnegotiation?re	
Параметр	Описание
ParentId	Идентификатор объекта, в котором сохранено согласование
UpdateDate	Дата изменения согласования
SolutionDate	Дата закрытия согласования
	Массив согласующих с элементами NegotiatorWrapper, каждый из

ParentId	Идентификатор объекта, в котором сохранено согласование
UpdateDate	Дата изменения согласования
SolutionDate	Дата закрытия согласования
Negotiators	Массив согласующих с элементами NegotiatorWrapper, каждый из которых содержит:
Id	Идентификатор согласующего в маршруте согласования
NegotiationId	Идентификатор согласования
Memberld	Идентификатор карточки пользователя-согласующего
Member	Список данных карточки пользователя-согласующего
Period	Плановый срок на ответ «Согласовано»/«Отказано» (число)
PeriodUnits	Единицы измерения срока на ответ. Возможные значения: - <b>Hours</b> - рабочих часов - <b>Days</b> - рабочих дней
Order	Порядковый номер пользователя в списке согласующих. Определяет принадлежность пользователя к группе согласующих. Если порядковый номер у нескольких согласующих один и тот же, то это означает, что пользователи находятся в одной и той же группе (актуально для последовательно-параллельного маршрута согласования)
Status	Статус согласующего. Возможные значения: - Accepted - Согласовано - Denided - Отказано - Waiting - Ожидание ответа - Next - Не подошла очередь, согласование открыто - WaitingTooLongIgnore - Срок ответа превышен/Проигнорировано - NextIgnore - Не подошла очередь, согласование закрыто - WaitingIgnore - Запрос отозван
DecisionComment	Текст сопроводительного комментария к ответу «Согласовано»/«Отказано»
DecisionDate	Фактическая дата ответа «Согласовано»/«Отказано»
DecisionReplyId	Идентификатор ответа «Согласовано»/«Отказано»
UpdateDate	Дата сохранения значения планового срока на ответ «Согласовано»/«Отказано»
StartDate	Дата отправки запроса ответа на согласование (ответа «Согласовано»/«Отказано»)
EndDate	Дата дедлайна на ответ «Согласовано»/«Отказано»

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</pre>
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetNegotiationResponse xmlns="http://streamline/">
      <GetNegotiationResult>
        <Id>guid</Id>
        <Title>string</Title>
        <Description>string</Description>
```

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 28.11.2025 06:02

```
<AuthorId>quid</AuthorId>
       <CreateDate>dateTime</CreateDate>
       <RouteType>string</RouteType>
       <NegotiationObjectType>string</NegotiationObjectType>
       <TemplateId>guid</TemplateId>
       <Status>string</Status>
       <FormObjectId>guid/FormObjectId>
       <IsClosed>boolean</IsClosed>
       <ParentId>guid</ParentId>
       <UpdateDate>dateTime</UpdateDate>
       <Negotiators>
         <NegotiatorWrapper>
           <Id>guid</Id>
           <NegotiationId>guid</NegotiationId>
           <MemberId>guid
           <Member xsi:nil="true" />
           <Period>int</Period>
           <PeriodUnits>string</PeriodUnits>
           <0rder>int</0rder>
           <Status>string</Status>
           <DecisionComment>string/DecisionComment>
           <DecisionDate>dateTime/DecisionDate>
           <DecisionReplyId>guid/DecisionReplyId>
           <UpdateDate>dateTime</UpdateDate>
           <StartDate>dateTime</StartDate>
           <EndDate>dateTime</EndDate>
         </NegotiatorWrapper>
         <NegotiatorWrapper>
           <Id>guid</Id>
           <NegotiationId>guid</NegotiationId>
           <MemberId>guid
           <Member xsi:nil="true" />
           <Period>int</Period>
           <PeriodUnits>string</PeriodUnits>
           <0rder>int
           <Status>string</Status>
           <DecisionComment>string/DecisionComment>
           <DecisionDate>dateTime
           <DecisionReplyId>quid/DecisionReplyId>
           <UpdateDate>dateTime</UpdateDate>
           <StartDate>dateTime</StartDate>
           <EndDate>dateTime</EndDate>
         </NegotiatorWrapper>
       </Negotiators>
     </GetNegotiationResult>
   </GetNegotiationResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

From:

https://wiki.a2nta.ru/ - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/getnegotiation?rev=1650872507

Last update: 25.04.2022 07:41



https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 28.11.2025 06:02