

## Содержание

<b>Передаваемые параметры</b>	.....	3
<b>Возвращаемые параметры</b>	.....	3



# Получение информации о согласовании

Метод: **GetNegotiation**

## Передаваемые параметры

Параметр	Описание
ASPNETSessionId*	Идентификатор сессии пользователя Системы
negotiationId*	Идентификатор согласования

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetNegotiation xmlns="http://streamline/">
      <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
      <negotiationId>guid</negotiationId>
    </GetNegotiation>
  </soap:Body>

```

## Возвращаемые параметры

Параметр	Описание
Id	Идентификатор согласования
Title	Название
Description	Описание
AuthorId	Идентификатор автора
CreateDate	Дата создания
RouteType	Тип маршрута Возможные значения: • <b>Sequential</b> – последовательное согласование. Значение по умолчанию • <b>Parallel</b> – параллельное согласование • <b>SequentialParallel</b> – последовательно параллельное
NegotiationObjectType	Тип согласования. Если это согласование формы, то возвращается значение « <b>Form</b> ». Для обычных согласований возвращается значение « <b>None</b> ».
TemplateId	Идентификатор шаблона согласования формы (при согласовании формы)
Status	Статус согласования Возможные значения: • <b>Created</b> - не начато (актуально для согласования формы) • <b>InProcess</b> - открыто • <b>Accepted</b> - утверждено • <b>Denied</b> - отклонено
FormObjectId	Идентификатор корневого объекта формы
IsClosed	флаг «Закрыто ли согласование»

Параметр	Описание
ParentId	Идентификатор объекта, в котором сохранено согласование
UpdateDate	Дата изменения согласования
SolutionDate	Дата закрытия согласования
Negotiators	Массив согласующих с элементами NegotiatorWrapper, каждый из которых содержит:
Id	Идентификатор согласующего в маршруте согласования
NegotiationId	Идентификатор согласования
MemberId	Идентификатор карточки пользователя-согласующего
Member	Список данных карточки пользователя-согласующего
Period	Плановый срок на ответ «Согласовано»/«Отказано» (число)
PeriodUnits	Единицы измерения срока на ответ. Возможные значения: - <b>Hours</b> - рабочих часов - <b>Days</b> - рабочих дней
Order	Порядковый номер пользователя в списке согласующих. Определяет принадлежность пользователя к группе согласующих. Если порядковый номер у нескольких согласующих один и тот же, то это означает, что пользователи находятся в одной и той же группе (актуально для последовательно-параллельного маршрута согласования)
Status	Статус согласующего. Возможные значения: - <b>Accepted</b> - Согласовано - <b>Denied</b> - Отказано - <b>Waiting</b> - Ожидание ответа - <b>Next</b> - Не подошла очередь, согласование открыто - <b>WaitingTooLongIgnore</b> - Срок ответа превышен/Проигнорировано - <b>NextIgnore</b> - Не подошла очередь, согласование закрыто - <b>WaitingIgnore</b> - Запрос отозван
DecisionComment	Текст сопроводительного комментария к ответу «Согласовано»/«Отказано»
DecisionDate	Фактическая дата ответа «Согласовано»/«Отказано»
DecisionReplyId	Идентификатор ответа «Согласовано»/«Отказано»
UpdateDate	Дата сохранения значения планового срока на ответ «Согласовано»/«Отказано»
StartDate	Дата отправки запроса ответа на согласование (ответа «Согласовано»/«Отказано»)
EndDate	Дата дедлайна на ответ «Согласовано»/«Отказано»

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetNegotiationResponse xmlns="http://streamline/">
      <GetNegotiationResult>
        <Id>guid</Id>
        <Title>string</Title>
        <Description>string</Description>

```

```
<AuthorId>guid</AuthorId>
<CreateDate>dateTime</CreateDate>
<RouteType>string</RouteType>
<NegotiationObjectType>string</NegotiationObjectType>
<TemplateId>guid</TemplateId>
<Status>string</Status>
<FormObjectId>guid</FormObjectId>
<IsClosed>boolean</IsClosed>
<ParentId>guid</ParentId>
<UpdateDate>dateTime</UpdateDate>
<Negotiators>
  <NegotiatorWrapper>
    <Id>guid</Id>
    <NegotiationId>guid</NegotiationId>
    <MemberId>guid</MemberId>
    <Member xsi:nil="true" />
    <Period>int</Period>
    <PeriodUnits>string</PeriodUnits>
    <Order>int</Order>
    <Status>string</Status>
    <DecisionComment>string</DecisionComment>
    <DecisionDate>dateTime</DecisionDate>
    <DecisionReplyId>guid</DecisionReplyId>
    <UpdateDate>dateTime</UpdateDate>
    <StartDate>dateTime</StartDate>
    <EndDate>dateTime</EndDate>
  </NegotiatorWrapper>
  <NegotiatorWrapper>
    <Id>guid</Id>
    <NegotiationId>guid</NegotiationId>
    <MemberId>guid</MemberId>
    <Member xsi:nil="true" />
    <Period>int</Period>
    <PeriodUnits>string</PeriodUnits>
    <Order>int</Order>
    <Status>string</Status>
    <DecisionComment>string</DecisionComment>
    <DecisionDate>dateTime</DecisionDate>
    <DecisionReplyId>guid</DecisionReplyId>
    <UpdateDate>dateTime</UpdateDate>
    <StartDate>dateTime</StartDate>
    <EndDate>dateTime</EndDate>
  </NegotiatorWrapper>
</Negotiators>
</GetNegotiationResult>
</GetNegotiationResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

From:  
<https://wiki.a2nta.ru/> - **Wiki [3.x]**

Permanent link:  
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/getnegotiation?rev=1650872507>

Last update: **25.04.2022 07:41**

