

## Содержание

<b>Передаваемые параметры</b> .....	3
<b>Возвращаемые параметры</b> .....	3



# Получение информации о пользователе

Метод: **GetPerson**

Пользователю, иницирующему сессию с ASPNETSessionId, не обязательно иметь лицензию «Администратор», достаточно обладать правом «Просмотр пользователей».

Пользователь, иницирующий сессию с ASPNETSessionId для просмотра своего профиля, может это сделать без указанного выше права, в том числе параметры LicenseType и ExpireDate.

## Передаваемые параметры

Параметр	Описание
ASPNETSessionId	Идентификатор сессии
uid	Идентификатор пользователя

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetPerson xmlns="http://streamline/">
      <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
      <uid>string</uid>
    </GetPerson>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## Возвращаемые параметры

Параметр	Описание
UID	Идентификатор пользователя
FullName	Полное имя пользователя
EEmail	Электронный почтовый ящик пользователя
URL	Ссылка на пользователя
LinkToAD	Привязка пользователю к Active Directory
LicenseType**	Тип лицензии. Возможные значения: Administrator (Администратор), Director (Директор), Supervisor (Руководитель), Executor (Исполнитель), Resource (Ресурс), NOT_SET (Не выбрано).
ExpireDate**	Дата окончания действия учетной записи (в формате ГГГГ-ММ-ДД). Если учетная запись бессрочная, то возвращается «NOT_SET»
PersonsGroupsWrapper*	Список с группами пользователей Системы, где состоит пользователь
PersonsGroupId	Идентификатор группы

\* - в списке групп всегда отображается системная группа «Все пользователи».

\*\* - значения этих параметров возвращают только Администратору.

Начиная с **версии системы 3.27** добавлены следующие возвращаемые параметры:

Параметр	Описание
questionsToEmail	Значение опции «Отправлять запросы на E-mail» карточки пользователя. Доступные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Always</b> - Всегда.</li> <li>• <b>Never</b> - Никогда.</li> <li>• <b>WhenOffline</b> - Только когда я не в системе</li> </ul>
messagesToEmail	Значение опции «Отправлять события на E-mail» карточки пользователя. Доступные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Always</b> - Всегда.</li> <li>• <b>Never</b> - Никогда . \\• <b>WhenOffline</b> - Только когда я не в системе</li> </ul>
notifyToAltEmail	Значение опции «Дублировать на дополнительный E-mail» карточки пользователя. Доступные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>True</b> - Да.</li> <li>• <b>False</b> - Нет</li> </ul>

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetPersonResponse xmlns="http://streamline/">
      <GetPersonResult>
        <Persons>
          <SlPerson>
            <UID>string</UID>
            <FullName>string</FullName>
            <EMail>string</EMail>
            <URL>string</URL>
            <LinkToAD>string</LinkToAD>
            <ChangedAt>dateTime</ChangedAt>
            <LicenseType>string</LicenseType>
            <ExpireDate>string</ExpireDate>
            <Groups xsi:nil="true" />
          </SlPerson>
          <SlPerson>
            <UID>string</UID>
            <FullName>string</FullName>
            <EMail>string</EMail>
            <URL>string</URL>
            <LinkToAD>string</LinkToAD>
            <ChangedAt>dateTime</ChangedAt>
            <LicenseType>string</LicenseType>
            <ExpireDate>string</ExpireDate>
            <Groups xsi:nil="true" />
          </SlPerson>
        </Persons>
      </GetPersonResult>
    </GetPersonResponse>
  </soap:Body>
```

</soap:Envelope>

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/getperson?rev=1681995113>

Last update: **20.04.2023 12:51**

