

Содержание

Описание	3
Передаваемые параметры	3
Возвращаемые параметры	4

Получить историю пользовательских запросов

Описание

Метод: **GetPersonRequests**

На входе – метод получает GUID пользователя по которому необходимо проверить соответствующую информацию. В качестве дополнительных параметров выступают тип запросов (принятие полномочий, ответ в дискуссии или согласование) и тип их выборки (все или только новые).

На выходе – массив запросов (Тип запроса, Тип полномочий (для запросов принятия полномочий), Идентификатор объекта, Идентификатор родительского объекта, Идентификатор пользователя Системы, который создал запрос).

Передаваемые параметры

Параметр	Описание
ASPNETSessionId*	Идентификатор сессии
PersonId*	Идентификатор пользователя Системы по которому необходимо проверить соответствующую информацию
RequestType	Тип запроса.
	Значения:
	• «Delegation» – принятие полномочий участника, исполнителя или руководителя на объект типа «Проект» или «Задача».
	• «Reply» – ответ в дискуссии или ответ (в т.ч. комментарий) на согласование.
	• «Negotiation» – согласование управленческого решения и/или документов.
• «All» – все запросы вышеупомянутых типов. Значение по умолчанию.	
SelectionType	Тип выборки.
	Значения:
	• «All» – все неотвеченные запросы выбранного значения в параметре RequestType. Значение по умолчанию.
	• «New» – новые неотвеченные запросы выбранного значения в параметре RequestType. Актуально только для дискуссий.

* – параметры, обязательные для заполнения

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetPersonRequests xmlns="http://streamline/">
```

```
<contract>
  <AspNetSessionId>string</AspNetSessionId>
  <PersonId>string</PersonId>
  <RequestType>string</RequestType>
  <SelectionType>string</SelectionType>
</contract>
</GetPersonRequests>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Возвращаемые параметры

Параметр	Описание
GetPersonRequestsResult	Массив с запросами
RequestType	Типа запроса:
	Значения:
	<ul style="list-style-type: none"> «Delegation» – принятие полномочий участника, исполнителя или руководителя на объект типа «Проект» или «Задача». «Reply» – ответ в дискуссии или ответ (в т.ч. комментарий) на согласование. «Negotiation» – согласование управленческого решения и/или документов.
ProjectRole	Тип полномочий (участника/исполнителя/руководителя).
	Значения:
	<ul style="list-style-type: none"> «Owner» – руководитель. «Responsible» – исполнитель. «Member» – участник.
	Актуально только для запросов принятия полномочий на объект типа «Проект» или «Задача»
ObjectId	Идентификатор объекта (объекта типа «Проект» или «Задача», дискуссии или согласования)
ObjectName	Наименование объекта (объекта типа «Проект» или «Задача», дискуссии или согласования)
ParentObjectId	Идентификатор родительского объекта
ParentObjectName	Наименование родительского объекта
RequestFromPersonId	Идентификатор пользователя Системы, который создал запрос
RequestFromPersonName	Полное имя пользователя, который создал запрос

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetPersonRequestsResponse xmlns="http://streamline/">
      <GetPersonRequestsResult>
        <Requests>
          <PersonRequestWrapper>
            <RequestType>string</RequestType>
```

```
<ProjectRole>string</ProjectRole>
<ObjectId>guid</ObjectId>
<ObjectName>string</ObjectName>
<ParentObjectId>guid</ParentObjectId>
<ParentObjectName>string</ParentObjectName>
<RequestFromPersonId>guid</RequestFromPersonId>
<RequestFromPersonName>string</RequestFromPersonName>
</PersonRequestWrapper>
<PersonRequestWrapper>
  <RequestType>string</RequestType>
  <ProjectRole>string</ProjectRole>
  <ObjectId>guid</ObjectId>
  <ObjectName>string</ObjectName>
  <ParentObjectId>guid</ParentObjectId>
  <ParentObjectName>string</ParentObjectName>
  <RequestFromPersonId>guid</RequestFromPersonId>
  <RequestFromPersonName>string</RequestFromPersonName>
</PersonRequestWrapper>
</Requests>
</GetPersonRequestsResult>
</GetPersonRequestsResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/getpersonrequests?rev=1563170785>

Last update: **15.07.2019 06:06**

