

## Содержание

<b>Передаваемые параметры</b> .....	3
<b>Возвращаемые параметры</b> .....	4
<b>Пример вызова API «InsertTimerEvent» в Postman</b> .....	4
<b>Пример триггера для обработки события</b> .....	5



# Создание вызова в очереди событий

Метод: **InsertTimerEvent**

Позволяет запланировать запуск бизнес-операции на определённый день и время.

**Примечание:** Информацию о способе вызова также можно найти на странице службы «APIScheduledEvents» (относительный путь на стенде ADVANTA: «/components/services/APIScheduledEvents.asmx»).

## Передаваемые параметры

Параметр	Тип	Назначение
<b>ASPNETSessionId</b>	string	Идентификатор сессии пользователя, от имени которой создается событие
<b>CallTime</b>	DateTime	<b>Обязательный.</b> Дата и время планируемого отправки сообщения на шину
<b>ObjectId</b>	Guid	Идентификатор объекта (GUID), к которому привязано событие. Смысл идентификатора определяется логикой обработчика (может быть ID записи таблицы, элемента дерева, пользователя и т.д.). Необязательный. Допускается значение null
<b>OperationCode</b>	int	<b>Обязательный.</b> Целочисленный код операции. Код должен быть предварительно зарегистрирован в соответствующем справочнике кодов операций. В противном случае метод вернет ошибку «Код операции не зарегистрирован»
Parameters	string	Строка в формате <b>JSON</b> , содержащая произвольные дополнительные параметры, необходимые для последующей обработки события.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <InsertTimerEvent xmlns="http://streamline/">
      <contract>
        <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
        <CallTime>dateTime</CallTime>
        <ObjectId>guid</ObjectId>
        <OperationCode>int</OperationCode>
        <Parameters>string</Parameters>
      </contract>
    </InsertTimerEvent>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## Возвращаемые параметры

Параметр	Название	Описание	Тип данных
InsertTimerEventResponse	Ответ на добавление события	Подтверждение успешного создания события таймера	Контейнер

### Примечания:

- Пустой элемент означает успешное выполнение операции (без дополнительных данных)
- Пространство имен XML: <http://streamline/>
- Код ответа HTTP 200 OK также подтверждает успешное выполнение

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">  
  <soap:Body>  
    <InsertTimerEventResponse xmlns="http://streamline/" />  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

## Пример вызова API «InsertTimerEvent» в Postman

Протестировать создание сообщения о выполнении бизнес-операции проще всего через систему Postman. Ниже приведены снимки настроек SOAP-запроса в ней:




Рисунок 1. Настройки заголовков запроса (закладка «Headers»)




Рисунок 2. Настройки тела запроса (закладка «Body»)

## Пример триггера для обработки события

Обработать сообщение, которое появилось в шине, можно с помощью триггера. Он должен реагировать на событие «Событие таймера, запланированное по подписке». Общие настройки триггера:




Рисунок 3. Настройки триггера

Код проверки «условия» запуска триггера:

```
TriggerConsole.WriteLine($"Проверка условия: ID события - {Context.EventId},  
отправлено - {Context.EventSentTime}");  
  
// Реагируем только на бизнес-операцию с кодом №1  
if (Event.BusinessOperationCode == 1){  
    TriggerConsole.WriteLine($"ID события таймера:  
{Event.BusinessOperationCode}");  
} else {  
    return false; // Если это не операция с кодом №1, не запускаем триггер  
}  
  
return true;
```

Код «скрипта». В данном примере просто выводим в консоль ID и время сообщения, а также параметры, переданные в API-функции «InsertTimerEvent»:

```
TriggerConsole.WriteLine($"ID события = {Context.EventId}");  
TriggerConsole.WriteLine($"Дата и время = {Context.EventSentTime}");  
  
// Код бизнес-операции:  
TriggerConsole.WriteLine($"BusinessOperationCode =  
{Event.BusinessOperationCode}");  
  
// UID объекта, указанный при вызове API InsertTimerEvent:  
TriggerConsole.WriteLine($"ObjectId = {Event.ObjectId}");  
  
// Параметры, переданные через API InsertTimerEvent:  
TriggerConsole.WriteLine($"Parameters = {Event.Parameters}");
```

В результате, в логе триггера будут видны переданные через API значения:




Рисунок 4. Лог триггера

From:  
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:  
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/inserttimerevent?rev=1771328301>

Last update: **17.02.2026 11:38**

