

Содержание

Передаваемые параметры	3
Возвращаемые параметры	3

Блокировка реквизитов проекта

Метод: **LockObjectFields**

Метод блокирует реквизиты со включенной опцией в настройках реквизита объекта «Возможность заблокировать»

Передаваемые параметры

Параметр	Описание
ASPNETSessionId*	Идентификатор сессии
projectId*	Идентификатор проекта
fieldId	Идентификатор блокируемого реквизита

* - Поля обязательные для заполнения

Если поле fieldId не указано, заблокируются все реквизиты со включенной опцией «Возможность заблокировать»

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <LockObjectFields xmlns="http://streamline/">
      <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
      <projectId>string</projectId>
      <fieldId>string</fieldId>
    </LockObjectFields>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Возвращаемые параметры

Параметр	Описание
LockObjectFieldsResult	Результат выполнения запроса

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap12:Body>
    <LockObjectFieldsResponse xmlns="http://streamline/">
      <LockObjectFieldsResult>string</LockObjectFieldsResult>
    </LockObjectFieldsResponse>
  </soap12:Body>
```

</soap12:Envelope>

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/lockobjectfields?rev=1563170785>

Last update: **15.07.2019 06:06**

