Содержание

Вызов методов API с помощью Postman

Postman — это сервис для создания, тестирования, документирования, публикации и обслуживания API.

Вызов метода с помощью Postman:

1. Создать новую коллекцию запросов и переименовать ее (по необходимости):



2. В коллекции создать новый каталог и также переименовать его (по необходимости):



3. В каталоге создать новый запрос - вызвать функцию «Add request»:



4. Выбрать тип запроса «POST» и вставить в строку адреса запроса название сервера и путь **components/services/.asmx** со страницы Описание методов API:



5. Перейти на закладку «Headers» и в таблице создать заголовки (у SOAP два заголовка):

- Content-Type = `text/xml;charset=utf-8`;
- SOAPAction = заголовок взять со страницы описания API-функции, например, для метода Authenticate заголовок - `http://streamline/Authenticate` (пространство имен + название метода).



6. Перейти на закладку «Body»:

- установить переключатель типа данных в положение «row»;
- выбрать формат данных «XML».



7. Скопировать со страницы описания API-функции (например, Authenticate) код запроса и вставить его в поле тела запроса в Postman. Сохранить запрос (кнопка «Save»):

8. В поле запроса указать передаваемые параметры. Например, в методе API Authenticate в передаваемых параметрах нужно указать логин и пароль необходимого пользователя:

9. После нажатия на кнопку «Send» при корректно выполненном методе внизу появится строка с возвращаемыми параметрами:

Готовый пример вызова метода:



From:
https://wiki.a2nta.ru/ - **Wiki [3.x]**

Permanent link:
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/postman

Last update: **05.11.2024 11:13**