

# Содержание

**Особенности параметров дашбордов ..... 3**



# Фильтрация в дашборде по параметру

Статья в разработке!

1. Создаем дочерний дашборд (в который будет осуществляться переход из родительского дашборда)).
2. Добавляем параметр дашборда `projectId` (тип «Строка» или «Идентификатор GUID»). Значение этого параметра мы планируем передавать из родительского дашборда.
3. В источнике добавляем фильтрацию по этому параметру. Указываем колонку, по которой будет происходить поиск принятого значения `projectId` и фильтрация данных.
4. Создаем родительский дашборд (из которого будет осуществляться переход в дочерний дашборд).
5. Добавляем колонку с типом «Гиперссылка», где в качестве значений ссылки указана колонка с ID объектов, а в качестве названий ссылки колонка с названиями этих объектов.
6. В опции URI PATTERN указываем:

```
https://build.a2nta.ru/test/dashboard.aspx?pageName=Dashboard&uid=7996611a-5a2e-4411-9ea5-410053fb0bc4&projectId={0}
```

где:

- `uid=7996611a-5a2e-4411-9ea5-410053fb0bc4` – это ид дочернего дашборда,
- `projectId` – это название параметра дочернего дашборда,
- `{0}` – подставляется значение ссылки колонки.

Пример перехода.

- В родительском дашборде при клике по одному из значений колонки с гиперссылками (в нашем случае колонки с названиями объектов).
- Осуществляется переход в указанный в адресе гиперссылки дочерний дашборд с передачей ему значения параметра `projectId`. В нашем случае передается GUID объекта по которому кликнули = `d3eff728-b036-40db-a708-f387cc44cc13`.
- В свою очередь дочерний дашборд открывается и отображает данные согласно установленному фильтру по его параметру `projectId`, значение которого передалось в адресной строке.

## Особенности параметров дашбордов

Ограничения на название параметров:

- Может содержать буквы, цифры, подчеркивания.
- Не может содержать пробелы.
- Не может быть пустой строкой.
- Нельзя задавать повторные имена.

Примечание: более подробно [в статье по добавлению параметров в дашборд](#).

Параметры можно использовать для фильтрации, либо всего источника данных дашборда, либо в отдельном компоненте дашборда, например, в таблице. Для этого есть специальный редактор.

- [Filter Editor](#)
- [Filtering](#)

Также значения параметров можно задавать [в специальном редакторе](#), что удобно при настройке дашборда и тестировании, если сделать параметры невидимыми, тогда редактор будет недоступен и пользователь не сможет сам их менять.

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

[https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/dashboard/link\\_param?rev=1605039017](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/dashboard/link_param?rev=1605039017)

Last update: **10.11.2020 20:10**

