

# Содержание

- Настройка условного реквизита** ..... 4
- Условие от значения реквизита ..... 4
- Шаг 1. Создать условный реквизит ..... 4
- Шаг 2. Настроить зависимый реквизит(ы) ..... 4
- Условие от статуса ..... 4



# Условные реквизиты объекта

Настройте подгружаемые по условию реквизиты – когда разные группы *зависимых реквизитов* становятся доступными для заполнения [на карточке объекта](#) в зависимости от выбора значения *условного реквизита* либо [статуса объекта](#).

Например, для задачи с реквизитом «Статус оплаты» → «Оплата проведена», показывать условный реквизит «Статус поставки». А для всех остальных значений «Статуса оплаты» реквизит «Статус поставки» в карточке объекта не выводить.

Условный реквизит может быть:

- [реквизитом-классификатором](#);
- [реквизитом-процессом](#) – значения реквизитов, указанные на предыдущих этапах, сохраняются.

В рамках механизма условных реквизитов, реквизиты делятся на три типа:

- **Условные** – реквизиты-условия – в зависимости от того, какое значение выбрано в этом типе реквизитов, меняется набор зависимых реквизитов.
  - Реквизит может быть условным, только если это реквизит, основанный на классификаторе.
  - Реквизит становится условным, когда активирована опция «Условный» в списке реквизитов объекта.
- **Зависимые** – реквизиты, которые появляются при выборе определенного значения в условном реквизите или при определенном статусе объекта. Условие отображения реквизита настраивается в поле «Условие».
- **Общие** – те реквизиты, которые не являются ни условными, ни зависимыми. Отображаются в списке реквизитов объекта всегда, вне зависимости от выбранного значения условного реквизита (если он есть).

**Условные реквизиты доступны для:**

- [объектов](#);
- [дискуссий](#);
- [документов](#) и [согласований](#);
- пользователей и [групп пользователей](#).

**Не доступны для справочников.**

## Настройка условного реквизита

Чтобы не потерять данные, мы крайне НЕ рекомендуем делать зависимым обычный реквизит, у которого уже есть заполненные значения в объектах. Так все его значения будут удалены.

### Условие от значения реквизита

#### Шаг 1. Создать условный реквизит

1. Администрирование → Объекты → зайти в нужный тип объектов
2. Портлет «Реквизиты» → «Изменить» в строке реквизита, который будет условным – того, **от значения которого будет зависеть отображение других реквизитов** на карточке объекта, → поставить чек-бокс в поле «**Условный**».

#### Шаг 2. Настроить зависимый реквизит(ы)

1. «Изменить» в строке реквизита, который должен стать зависимым.
2. В колонке «Условие» → «Задать».
3. Выбрать в выпадающем меню название условного реквизита и его значение, которое будет включать отображение зависимого реквизита.
4. Сохранить изменения настроек.

Если нужно задать несколько зависимых реквизитов – процедуру повторить.

### Условие от статуса

1. «Изменить» в строке реквизита, который должен стать зависимым.
2. В колонке «Условие» → «Задать».
3. Выбрать статус(ы), который будет включать отображение зависимого реквизита.
4. Сохранить изменения настроек.

Реквизиты					Условный	Условие
Изменить	Удалить	↓	Цель\Описание	HTML		
Изменить	Удалить	↑ ↓	Жизненный цикл сделки	Процесс	<input checked="" type="checkbox"/>	
Изменить	Удалить	↑ ↓	Результат работы по сделке	Строка		Жизненный цикл сделки 6. Оплата и акты получены 7. Сделка закрыта
Изменить	Удалить	↑ ↓	Вероятность продажи	Число		Жизненный цикл сделки 3. Проведена презентация 4. Отправлено КП 5. Заключен договор 6. Оплата и акты получены 7. Сделка закрыта
Изменить	Удалить	↑ ↓	Файл коммерческого предложения	Файл		Жизненный цикл сделки 3. Проведена презентация 4. Отправлено КП 5. Заключен договор 6. Оплата и акты получены 7. Сделка закрыта
Сохранить	Отмена		Описание потребностей	Строка	<input checked="" type="checkbox"/>	Жизненный цикл сделки <input type="checkbox"/> 1. Заявка получена <input checked="" type="checkbox"/> 2. Заявка обработана <input checked="" type="checkbox"/> 3. Проведена презентация <input checked="" type="checkbox"/> 4. Отправлено КП <input checked="" type="checkbox"/> 5. Заключен договор <input checked="" type="checkbox"/> 6. Оплата и акты получены <input checked="" type="checkbox"/> 7. Сделка закрыта
Изменить	Удалить	↑ ↓	Результат первого звонка клиенту	Строка		
Изменить	Удалить	↑ ↓	Причина отказа работы по заявке	Строка		Статус Отменён Отложен
Изменить	Удалить	↑	Индекс	Число		

From: <https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link: [https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/admin/conditional\\_requisite?rev=1674812043](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/admin/conditional_requisite?rev=1674812043)

Last update: 27.01.2023 09:34

