

Содержание

| | |
|--|---|
| Настройка условного реквизита | 4 |
| Условие от значения реквизита | 4 |
| Шаг 1. Создать условный реквизит | 4 |
| Шаг 2. Настроить зависимый реквизит(ы) | 4 |
| Условие от статуса | 5 |

Условные реквизиты объекта

управление проектами, настройка

Настройте подгружаемые по условию реквизиты – когда разные группы *зависимых реквизитов* становятся доступными для заполнения [на карточке объекта](#) в зависимости от выбора значения *условного реквизита* либо [статуса объекта](#).

Работа с условными и зависимыми реквизитами предусмотрена для использования с отдельным объектом и не предназначена для обработки в сценариях с массовым изменением данных, поэтому данная логика реализована только на карточках индивидуальных объектов.

Например, для задачи с реквизитом «Статус оплаты» → «Оплата проведена», показывать условный реквизит «Статус поставки». А для всех остальных значений «Статуса оплаты» реквизит «Статус поставки» в карточке объекта не выводить.

Условный реквизит может быть:

- [реквизитом-классификатором](#);
- [реквизитом-процессом](#) – значения *реквизитов, указанные на предыдущих этапах, сохраняются*.

В рамках механизма условных реквизитов, реквизиты делятся на три типа:

- **Условные** – реквизиты-условия – в зависимости от того, какое значение выбрано в этом типе реквизитов, меняется набор зависимых реквизитов.
 - Реквизит может быть условным, только если это реквизит, основанный на классификаторе.
 - Реквизит становится условным, когда активирована опция «Условный» в списке реквизитов объекта.
- **Зависимые** – реквизиты, которые появляются при выборе определенного значения в условном реквизите или при определенном статусе объекта. Условие отображения реквизита настраивается в поле «Условие».
- **Общие** – те реквизиты, которые не являются ни условными, ни зависимыми. Отображаются в списке реквизитов объекта всегда, вне зависимости от выбранного значения условного реквизита (если он есть).

Условные реквизиты доступны для:

- [объектов](#);
- [дискуссий](#);
- [документов](#) и [согласований](#);
- пользователей и [групп пользователей](#).

Не доступны для справочников.

Проверки обязательности заполнения и отображения реквизитов, зависящих от условных, работают только на карточках:

- объекта
- дискуссии
- документа
- согласования
- пользователя
- группы пользователей

Обработка логики условных реквизитов не используется:

- в Ганте
- в Списках

Настройка условного реквизита

Чтобы не потерять данные, мы крайне НЕ рекомендуем делать зависимым обычный реквизит, у которого уже есть заполненные значения в объектах. Так все его значения будут удалены.

Условие от значения реквизита

Шаг 1. Создать условный реквизит

1. Администрирование → Объекты → зайти в нужный тип объектов
2. Портлет «Реквизиты» → «Изменить» в строке реквизита, который будет условным – того, **от значения которого будет зависеть отображение других реквизитов** на карточке объекта, → поставить чек-бокс в поле «**Условный**».

Шаг 2. Настроить зависимый реквизит(ы)

1. «Изменить» в строке реквизита, который должен стать зависимым.
2. В колонке «Условие» → «Задать».
3. Выбрать в выпадающем меню название условного реквизита и его значение, которое будет включать отображение зависимого реквизита.
4. Сохранить изменения настроек.

Если нужно задать несколько зависимых реквизитов – процедуру повторить.

Условие от статуса

1. «Изменить» в строке реквизита, который должен стать зависимым.
2. В колонке «Условие» → «Задать».
3. Выбрать статус(ы), который будет включать отображение зависимого реквизита.
4. Сохранить изменения настроек.

| Реквизиты | | Название | | Тип | Условный | Условие |
|-----------|---------|----------|----------------------------------|---------|-------------------------------------|---|
| Изменить | Удалить | ↓ | Цель\Описание | HTML | | |
| Изменить | Удалить | ↑ ↓ | Жизненный цикл сделки | Процесс | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Изменить | Удалить | ↑ ↓ | Результат работы по сделке | Строка | | Жизненный цикл сделки 6. Оплата и акты получены 7. Сделка закрыта |
| Изменить | Удалить | ↑ ↓ | Вероятность продажи | Число | | Жизненный цикл сделки 3. Проведена презентация 4. Отправлено КП 5. Заключен договор 6. Оплата и акты получены 7. Сделка закрыта |
| Изменить | Удалить | ↑ ↓ | Файл коммерческого предложения | Файл | | Жизненный цикл сделки 3. Проведена презентация 4. Отправлено КП 5. Заключен договор 6. Оплата и акты получены 7. Сделка закрыта |
| Сохранить | Отмена | | Описание потребностей | Строка | | <input checked="" type="checkbox"/> Жизненный цикл сделки <input type="checkbox"/> 1. Заявка получена <input checked="" type="checkbox"/> 2. Заявка обработана <input checked="" type="checkbox"/> 3. Проведена презентация <input checked="" type="checkbox"/> 4. Отправлено КП <input checked="" type="checkbox"/> 5. Заключен договор <input checked="" type="checkbox"/> 6. Оплата и акты получены <input checked="" type="checkbox"/> 7. Сделка закрыта |
| Изменить | Удалить | ↑ ↓ | Результат первого звонка клиенту | Строка | | |
| Изменить | Удалить | ↑ ↓ | Причина отказа работы по заявке | Строка | | Статус Отменён Отложен |
| Изменить | Удалить | ↑ | Индекс | Число | | |

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/admin/conditional_requisite?rev=1757051801

Last update: 05.09.2025 05:56

