

Содержание

Принудительный пересчёт данных	5
---	----------

Режим обновления данных в OLAP-кубе

Настройте режима пересчета данных в OLAP-кубах.

Для каждого куба – настройка своя, на странице свойств шаблона OLAP-куба.

Доступны три режима обновления:

- Онлайн – значение по умолчанию, куб перестраивается сразу после изменения данных, на основе которых он построен;

Режим обновления «Онлайн» создает большую нагрузку на базу данных системы и с ростом объема данных, которые обрабатываются OLAP-кубами, это может приводить к зависаниям и нестабильной работе системы. Рекомендуется использовать режимы обновления «По таймеру», либо «Один раз в сутки»

Свойства шаблона OLAP-куба

Сохранить Отмена

Название	Плановые трудозатраты
Описание	
Иконка	 изменить удалить
Число цифр после запятой	0
Показывать только одну (последнюю по времени) запись по проекту	<input type="checkbox"/>
Режим обновления	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Онлайн ▾ Онлайн Один раз в сутки По таймеру</div>

- Один раз в сутки – данные в кубе пересчитываются один раз в сутки, рекомендуется выполнять пересчет, например, ночью, в момент наименьшей загрузки системы и обращений к данным куба;

Свойства шаблона OLAP-куба

[Сохранить](#) [Отмена](#)

Название

Плановые трудозатраты

Описание

Иконка

изменить | удалить

Число цифр после запятой

0

Показывать только одну (последнюю по времени) запись по проекту

Режим обновления

Один раз в сутки

Время обновления: 2:00

- По таймеру – данные в кубе пересчитываются с определенной периодичностью: раз в заданное количество часов или дней. Количество часов возможно задать дробным значением (например, 0,1 часа - это 6 минут).

Свойства шаблона OLAP-куба

[Сохранить](#) [Отмена](#)

Название

Плановые трудозатраты

Описание

Иконка

изменить | удалить

Число цифр после запятой

0

Показывать только одну (последнюю по времени) запись по проекту

Режим обновления

По таймеру

Каждые: 3,00 час(ов) час(ов) дня(ей)

На странице OLAP-отчета справочно приведена информация о дате последней актуализации данных в OLAP-кубе, на основе которого построен отчет.

Сохраните отчет (Шаг 3 из 3)

[Сохранить](#) [отменить](#)

Название: Плановые трудозатраты

Период: Показать все записи

Показать пустые диапазоны

Данные актуальны на 02.12.15 14:19

Вид по столбцам в виде иерархии

Вывести список скрытых колонок Добавить диаграмму Экспорт в XLS Экспорт в XLSX Экспорт в PDF Экспорт в RTF Показывать по 25 строк

Перетащите сюда заголовки полей фильтров

План, часов		Перетащите сюда заголовки полей столбцов				
Проект	Проект	Проект	Проект	Проект	Проект	План, часов Всего
Проекты для заказчиков	Проекты реконструкции					49
	Комплексные проекты	Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника" (пример проекта с заказчиком)		План проекта	2. Разработка ТЗ	48
Итого: Проекты для заказчиков						97
Итого						97

Принудительный пересчёт данных

Вы можете пересчитать данные в OLAP-кубах принудительно. Для этого:

1. Администрирование → OLAP-кубы;
2. в верхнем правом меню «Диагностика» → «Перестроить».

Перестроение хранилища выполняйте, **только когда другие пользователи не активны**, о чём система предупредит после нажатия кнопки-ссылки «диагностика».

Перестроение хранилища рекомендуется выполнять, когда другие пользователи не активны.
[Перестроить](#)

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/olap/update_settings?rev=1647412354

Last update: 16.03.2022 06:32

