

## Содержание

<b>Шаг 1. Создать и настроить справочник</b> .....	3
Ограничения справочника «Периоды недоступности» .....	4
<b>Шаг 2. Привязать справочник в общих настройках</b> .....	4



# Настройка периодов недоступности

## Как пользователь настраивает свои периоды недоступности

Функциональность реализована на основе справочников. ⇒ Чтобы пользователь смог отметить, например, когда уйдёт в отпуск, администратор сначала должен:

1. создать справочник;
2. привязать его в общих настройках системы в блоке «Настройка периодов недоступности пользователей».

## Шаг 1. Создать и настроить справочник

Администрирование → Структура базы данных → Справочники → Создать новый справочник. В параметре «Использовать дату» в настройках справочника выберите Да, по факту ввода

Реквизиты справочника:

Название	Тип реквизита	Обязательный
Дата	Системный Создаётся автоматически	
Дата начала периода	Дата	
Дата окончания периода	Дата	
Заместитель	Классификатор <a href="#">на базовом объекте «Пользователь»</a>	

У реквизита-классификатора «Заместитель», в настройках реквизитов справочника, должен быть убран флаг в колонке «Обязательный». Иначе справочник не будет доступен для выбора в блоке «Настройка периодов недоступности пользователей» (Администрирование → Общие настройки).

Подробнее о том, [что такое справочники и как их создавать](#).

Так выглядят настройки справочника:

**Общие свойства справочника**

<a href="#">изменить</a>		
Название	Периоды недоступности	
Описание		
Использовать дату	Да, по факту ввода	
Использовать процедуру утверждения	Нет	
Использовать процедуру запросов	Нет	
Связь с объектным справочником	Нет	
Добавить разрез по ресурсам	Нет	
Отключить создание событий в протоколе	Нет	
Иконка закладки	<a href="#">установить иконку...</a>	

  

**Структура справочника**

<a href="#">изменить</a>		
Структура записей справочника	Горизонтальный список	
Место отображения списка записей	На закладке справочника	
Форма ввода записи	Всплывающее окно	

  

**Реквизиты**

[Добавить](#)

		Название	Тип	Обязательный	Автосумма	Среднее	Показывать
	<a href="#">↓</a>	<a href="#">Дата</a>	Дата	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
<a href="#">Изменить</a>	<a href="#">Удалить</a>	<a href="#">↑ ↓</a>	<a href="#">Дата начала периода</a>	Дата	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
<a href="#">Изменить</a>	<a href="#">Удалить</a>	<a href="#">↑ ↓</a>	<a href="#">Дата окончания периода</a>	Дата	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
<a href="#">Изменить</a>	<a href="#">Удалить</a>	<a href="#">↑</a>	<a href="#">Заместитель</a>	Классификатор	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>

  

**Родительские объекты**

[Изменить](#)

Список пуст

[Удалить](#) [Вернуться к списку](#)

Можно настроить дополнительные поля в справочнике. Например: причина отсутствия.

## Ограничения справочника «Периоды недоступности»

- Его нельзя дополнить реквизитами с типами: файл, адрес, классификатор.
- Не забудьте определить права пользователей в группе прав «Операции со справочником «Периоды недоступности» («Администрирование» → «Безопасность»).

## Шаг 2. Привязать справочник в общих настройках

1. Администрирование → Общие настройки → блок «Настройка периодов недоступности пользователей»
2. «Изменить» → Выбрать новый справочник.
3. Сопоставить поля.
4. Сохранить изменения.

## Настройка периодов недоступности пользователей

[Сохранить](#) [Отмена](#)

Справочник

[Не выбрано]

Дата начала периода

[Не выбрано]

Дата окончания периода

Периоды недоступности

Классификатор\*

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]



Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/settings/basic/substitute>

Last update: **19.06.2020 09:18**