

Содержание

Шаг 1. Создать и настроить справочник	3
Ограничения справочника «Периоды недоступности»	4
Шаг 2. Привязать справочник в общих настройках	4

Настройка периодов недоступности

Как пользователь настраивает свои периоды недоступности

Функциональность реализована на основе справочников. ⇒ Чтобы пользователь смог отметить, например, когда уйдёт в отпуск, администратор сначала должен:

1. создать справочник;
2. привязать его в общих настройках системы в блоке «Настройка периодов недоступности пользователей».

Шаг 1. Создать и настроить справочник

Администрирование → Структура базы данных → Справочники → Создать новый справочник.
В параметре «Использовать дату» в настройках справочника выберите Да, по факту ввода

Реквизиты справочника:

Название	Тип реквизита	Может быть необязательным
Дата	Системный Создастся автоматически	
Дата начала периода	Дата	
Дата окончания периода	Дата	
Заместитель	Классификатор на базовом объекте «Пользователь»	

Подробнее о том, [что такое справочники](#) и [как их создавать](#).

Так выглядят настройки справочника:

Общие свойства справочника

[изменить](#)

Название	Периоды недоступности
Описание	
Использовать дату	Да, по факту ввода
Использовать процедуру утверждения	Нет
Использовать процедуру запросов	Нет
Связать с объектным справочником	Нет
Добавить разрез по ресурсам	Нет
Отключить создание событий в протоколе	Нет
Иконка закладки	установить иконку

Структура справочника

[изменить](#)

Структура записей справочника	Горизонтальный список
Место отображения списка записей	На закладке справочника
Форма ввода записи	Всплывающее окно

Реквизиты

[Добавить](#)

		Название	Тип	Обязательный	Автосумма	Среднее	Показывать
	↓	Дата	Дата	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
Изменить Удалить	↑ ↓	Дата начала периода	Дата	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
Изменить Удалить	↑ ↓	Дата окончания периода	Дата	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
Изменить Удалить	↑	Заместитель	Классификатор	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>

Родительские объекты

[Изменить](#)

Список пуст

[Удалить](#) [Вернуться к списку](#)

Можно настроить дополнительные поля в справочнике. Например: причина отсутствия.

Ограничения справочника «Периоды недоступности»

- Его нельзя дополнить реквизитами с типами: файл, адрес, классификатор.
- Не забудьте определить права пользователей в группе прав «Операции со справочником «Периоды недоступности» («Администрирование» → «Безопасность»).

Шаг 2. Привязать справочник в общих настройках

1. Администрирование → Общие настройки → Общие настройки → блок «Настройка периодов недоступности пользователей»
2. «Изменить» → Выбрать новый справочник.
3. Сопоставить поля.
4. Сохранить изменения.

Настройка периодов недоступности пользователей

[Сохранить](#) [Отмена](#)

Справочник	[Не выбрано]
Дата начала периода	[Не выбрано]
Дата окончания периода	Периоды недоступности
Классификатор*	

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/settings/basic/substitute?rev=1566983922>

Last update: **28.08.2019 09:18**

