

## Содержание

<b>Версия PostgreSQL</b> .....	3
<b>Ограничения PostgreSQL</b> .....	3
<b>Настройка PostgreSQL</b> .....	3
<b>Настройка приложения</b> .....	5
<b>Настройка приложения для использования PostgreSQL с PgBouncer</b> .....	6
<b>Установка в Ubuntu</b> .....	7
Установка локали .....	7
Настройка PostgreSQL .....	7
<b>Установка и развертывание на Astra Linux Special Edition x.7</b> .....	8
Что нужно знать .....	8
Установка пакетов .....	9
Первичная настройка СУБД PostgreSQL .....	10
Допустимые значения: .....	11
Первичное тестирование работоспособности СУБД .....	11
<b>Бэкап и восстановление базы</b> .....	13
<b>Полезные ссылки по PostgreSQL</b> .....	14
<b>Решение проблем с PostgreSQL</b> .....	14
Блокировки транзакций .....	14



# Настройка базы данных PostgreSQL

## Версия PostgreSQL

Поддерживаются версии PostgreSQL начиная с 13 (рекомендуется не ниже 14) версии с поддержкой ICU.

Для однообразной сортировки в PostgreSQL на Windows и Linux, и для сортировки как в SQL Server, используется провайдер icu, который использует внешнюю библиотеку ICU. Локали ICU можно использовать, только если поддержка ICU была включена в конфигурации сборки PostgreSQL.

Для установки PostgreSQL требуется сборка PostgreSQL начиная с 13 версии с поддержкой ICU.

## Ограничения PostgreSQL

Основные ограничения PostgreSQL, которые отличаются от SQL Server (<https://postgrespro.ru/docs/postgresql/14/limits>):

1. Максимальная длина идентификатора 63 байта (имена таблиц, ключей, индексов и других объектов базы данных (<https://postgrespro.ru/docs/postgresql/14/sql-syntax-lexical#SQL-SYNTAX-IDENTIFIERS>)).
2. Максимальное кол-во столбцов в индексе 32.
3. По умолчанию поиск по строке (<https://postgrespro.ru/docs/postgresql/14/datatype-character>) чувствителен к регистру. Одно из решений использовать тип citext (<https://postgrespro.ru/docs/postgresql/14/citext>).

## Настройка PostgreSQL

Надо настроить PostgreSQL, по умолчанию PostgreSQL использует 256 МБ памяти.

Для генерации настроек по конфигурации сервера надо зайти на <https://www.pgconfig.org/> и заполнить параметры.

Далее на вкладке «Export config» выберете формат ALTER SYSTEM commands для изменения параметров PostgreSQL, запустите полученный скрипт на сервере PostgreSQL и перезапустите сервис PostgreSQL после выполнения скрипта.

После запуска скриптов надо перезапустить сервис PostgreSQL:

```
sudo service postgresql restart
```

```
pgbadger -j 4 /rs-analyse/log/pg_clean.log
```

=== Пример для PostgreSQL 13: ===

```
# OS Type: GNU/Linux based
# Architecture: 64 Bits # Storage type: ssd
# Application profile: ERP or long transaction applications
# CPUs num: 16
# Total Memory: 40 GB
# Connections num: 1000
# Data Storage: ssd
# DB Version: 13
```

## SQL

### -- Memory Configuration

```
ALTER SYSTEM SET shared_buffers TO '10GB';
ALTER SYSTEM SET effective_cache_size TO '30GB';
ALTER SYSTEM SET work_mem TO '14MB';
ALTER SYSTEM SET maintenance_work_mem TO '2GB';
```

### -- Checkpoint Related Configuration

```
ALTER SYSTEM SET min_wal_size TO '2GB';
ALTER SYSTEM SET max_wal_size TO '3GB';
ALTER SYSTEM SET checkpoint_completion_target TO '0.9';
ALTER SYSTEM SET wal_buffers TO '-1';
```

### -- Network Related Configuration

```
ALTER SYSTEM SET listen_addresses TO '*';
ALTER SYSTEM SET max_connections TO '1000';
```

### -- Storage Configuration

```
ALTER SYSTEM SET random_page_cost TO '1.1';
ALTER SYSTEM SET effective_io_concurrency TO '200';
```

### -- Worker Processes Configuration

```
ALTER SYSTEM SET max_worker_processes TO '8';
ALTER SYSTEM SET max_parallel_workers_per_gather TO '2';
ALTER SYSTEM SET max_parallel_workers TO '2';
```

### -- Logging configuration for pgbadger

```
ALTER SYSTEM SET logging_collector TO 'on';
ALTER SYSTEM SET log_checkpoints TO 'on';
ALTER SYSTEM SET log_connections TO 'on';
ALTER SYSTEM SET log_disconnections TO 'on';
ALTER SYSTEM SET log_lock_waits TO 'on';
ALTER SYSTEM SET log_temp_files TO '0';
ALTER SYSTEM SET lc_messages TO 'C';
```

### -- Adjust the minimum time to collect the data

```
ALTER SYSTEM SET log_min_duration_statement TO '10s';
ALTER SYSTEM SET log_autovacuum_min_duration TO '0';
```

### -- CSV Configuration

```
ALTER SYSTEM SET log_destination TO 'csvlog';
```

После запуска скрипта с установкой настроек нужно перезапустить сервис PostgreSQL:

```
sudo service postgresql restart
```

## Настройка приложения

Статьи по настройкам быстрогодействию PostgreSQL через строку подключения:

<https://www.roji.org/prepared-statements-in-npgsql-3-2>

<https://www.npgsql.org/doc/prepare.html>

В файле client.config:

В разделе <connectionStrings> заменить

```
<add name="db" providerName="System.Data.SqlClient"
connectionString="Server=. \SQL;Database=sl_3_24;User
Id=user;Password=123;Connection Timeout=3000;Max Pool Size=2000;"/>
<add name="dbCubes" providerName="System.Data.SqlClient"
connectionString="Server=. \SQL;Database=sl_3_24;User
Id=user;Password=123;Connection Timeout=300;Max Pool Size=2000;"/>
<add name="busDb" providerName="System.Data.SqlClient"
connectionString="Server=. \SQL;Database=sl_3_24;User
Id=user;Password=123;Connection Timeout=300;Max Pool Size=2000;"/>
```

на

```
<add name="db" providerName="Npgsql"
connectionString="Server=localhost;Port=5432;Database=a2nta_db;User
Id=postgres;Password=123;Pooling=true;CommandTimeout=7200;Timeout=500;MaxPool
lSize=500;Max Auto Prepare=100;Auto Prepare Min Usages=3;"/>
<add name="dbCubes" providerName="Npgsql"
connectionString="Server=localhost;Port=5432;Database=a2nta_db;User
Id=postgres;Password=123;Pooling=true;CommandTimeout=7200;Timeout=500;MaxPool
lSize=500;Max Auto Prepare=100;Auto Prepare Min Usages=3;"/>
<add name="busDb" providerName="Npgsql"
connectionString="Server=localhost;Port=5432;Database=a2nta_db;User
Id=postgres;Password=123;Pooling=true;CommandTimeout=7200;Timeout=500;MaxPool
lSize=500;Max Auto Prepare=100;Auto Prepare Min Usages=3;"/>
```

В разделе <appSettings> заменить

```
<add key="BusTransportType" value="SqlServer" />
```

на

```
<add key="BusTransportType" value="PostgreSql" />
```

В разделе

```
<unity xmlns="http://schemas.microsoft.com/practices/2010/unity">  
  <container name="db">
```

заменить

```
<register type="SmartSuite.Data.Persistence.StorageProviderFactory,  
SmartSuite.Data"  
mapTo="SmartSuite.Data.Persistence.SQLServer.SqlStorageProviderFactory,  
SmartSuite.Data" />  
<register type="SL.App.ServerObjects.IServerObjectsProvider, SL.App"  
mapTo="SL.App.ServerObjects.SQLServer.ServerObjectsProvider, SL.SqlServer"  
/>  
<register type="P2M.Cubes.Data.IDirectoryDataManager, smcorelib"  
mapTo="P2M.Cubes.Data.SQL.DirectoryDataManager, smcorelib" />  
<register type="P2M.Cubes.Data.IPivotDataManager, smcorelib"  
mapTo="P2M.Cubes.Data.SQL.PivotDataManager, smcorelib" />
```

на

```
<register type="SmartSuite.Data.Persistence.StorageProviderFactory,  
SmartSuite.Data" mapTo="SmartSuite.PostgreSQL.PgStorageProviderFactory,  
SL.PostgreSQL" />  
<register type="SL.App.ServerObjects.IServerObjectsProvider, SL.App"  
mapTo="SL.App.ServerObjects.PostgreSQL.ServerObjectsProvider, SL.PostgreSQL"  
/>  
<register type="P2M.Cubes.Data.IDirectoryDataManager, smcorelib"  
mapTo="SL.PostgreSQL.Data.DirectoryDataManager, SL.PostgreSQL" />  
<register type="P2M.Cubes.Data.IPivotDataManager, smcorelib"  
mapTo="SL.PostgreSQL.Data.PivotDataManager, SL.PostgreSQL" />
```

## Настройка приложения для использования PostgreSQL с PgBouncer

При использовании PgBouncer надо добавить в строку подключения параметр (<https://www.ngpsql.org/doc/compatibility.html?q=pgbouncer>):

```
No Reset On Close=true
```

или отключить пул соединений в приложении в строке подключения:

```
Pooling=false
```

Если используем PgBouncer в режиме *transaction pooling*, надо отключать prepared statements в приложении в строке подключения (надо убрать параметры «Max Auto Prepare» и «Auto Prepare Min Usages» или выставить «Max Auto Prepare=0» в строке подключения):

<https://www.pgouncer.org/faq.html#:~:text=to%20DEALLOCATE%20ALL%3B-,How%20to%20use%20prepared%20statements%20with%20transaction%20pooling%3F,prepared%20statements%20in%20the%20client>

## Установка в Ubuntu

### Установка локали

<https://www.postgresql.org/download/linux/ubuntu/>

<https://wiki.postgresql.org/wiki/Apt>

Установка локали <https://askubuntu.com/questions/76013/how-do-i-add-locale-to-ubuntu-server>

В Linux в терминале выполнить:

```
locale -a
```

Проверить, что в списке есть ru\_RU.UTF-8, если есть — запустить (если нет - надо устанавливать русскую локаль):

```
sudo locale-gen ru_RU
sudo locale-gen ru_RU.UTF-8
sudo update-locale
```

Если не сработало (зависит от дистрибутива Linux)

```
sudo locale-gen ru_RU
```

то запустить

```
sudo dpkg-reconfigure locales
```

и выбрать нужные локали.

На базе postgres выполнить:

```
SELECT pg_import_system_collations('pg_catalog');
```

Перезапустить сервис PostgreSQL:

```
sudo service postgresql restart
```

## Настройка PostgreSQL

1. Пересоздание кластера PostgreSQL с другой локалью:

<http://breys.ru/4379.html>

```
sudo pg_dropcluster --stop 13 main
sudo pg_createcluster --locale ru_RU.utf8 --start 13 main
sudo pg_ctlcluster 13 main start
```

2. Как отредактировать файл от имени админа

<https://vitux.com/how-to-open-and-edit-files-and-folders-in-ubuntu-desktop-as-an-administrator/>

3. Доступ извне (только для разработки, не использовать на продакшене)

<https://blog.rvalitov.ru/development/yii2/postgresql-v-virtualbox/>

Добавить строчку в самый низ в файл /etc/postgresql//main/pg\_hba.conf

```
host    all             all             0.0.0.0/0      trust
```

В файле /etc/postgresql//main/postgresql.conf добавляем или меняем строчку listen\_addresses = '\*' (убедитесь, что она раскомментирована)

Перезагружаем сервис

```
sudo service postgresql restart
```

4. Настройка VirtualBox для доступа к PostgreSQL с хоста

<https://serverfault.com/questions/225155/virtualbox-how-to-set-up-networking-so-both-host-and-guest-can-access-internet>

5. Запуск psql

<https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-use-postgresql-on-ubuntu-18-04-ru>

```
sudo -u postgres psql
```

## Установка и развертывание на Astra Linux Special Edition x.7

### Что нужно знать

Установка незащищенной версии выполняется с подключенным компонентом astra-se расширенного (extended) репозитория, установка защищенной версии выполняется без подключения этого компонента.

На момент написания данной статьи в составе Astra Linux Special Edition РУСБ.10015-01 (очередное обновление 1.7) доступны следующие версии СУБД PostgreSQL:

- версия 11.10-astra.se5 - защищенная версия в основном репозитории (на установочном

диске);

- версия 11.10-astra.se13 - защищенная версия в основном репозитории (оперативное обновление №1);
- версия 11.12-astra.ce5 - незащищенная версия в компоненте astra-ce расширенного репозитория до оперативного обновления 1.7.2;
- версия 14+240astra4 - - незащищенная версия в компоненте astra-ce расширенного репозитория начиная с оперативного обновления 1.7.2.

При установке СУБД PostgreSQL из компонента astra-ce расширенного репозитория защищенная версия СУБД, доработанная для взаимодействия с КСЗ Astra Linux Special Edition будет заменена на стандартную версию СУБД.

Подробнее про структуру и использование репозитория см. [Репозитории Astra Linux Special Edition x.7: структура, особенности подключения и использования.](#)

При установке незащищенной СУБД PostgreSQL версии 14 из компонента astra-ce расширенного репозитория 1.7.2 при наличии ранее установленной СУБД PostgreSQL версии 11 необходимо перед запуском нового кластера вручную удалить ранее установленные кластеры версии 11:

```
pg_dropcluster 13 <имя_старого_кластера>
```

## Установка пакетов

### 1. Подключить репозитории:

- основной репозиторий и актуальное оперативное обновление основного репозитория;
- только для установки незащищенной версии PostgreSQL - актуальное оперативное обновление расширенного репозитория, включая компонент astra-ce. Для установки защищенной версии подключение компонента astra-ce расширенного репозитория недопустимо.

### 2. Обновить список пакетов:

```
sudo apt update
```

### 3. Опционально: установить актуальные обновления:

```
sudo apt dist-upgrade
```

### 4. Проверить доступные версии:

```
apt policy postgresql-13
```

5. Установить пакет postgresql-13 старшей доступной версии:

```
sudo apt install postgresql-13
```

или установить пакет postgresql-13 указанной версии:

```
sudo apt install postgresql-13=<номер_версии>
```

6. Убедиться, что служба postgresql запустилась:

```
systemctl status postgresql
```

```
● postgresql.service - PostgreSQL RDBMS
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/postgresql.service; enabled; vendor
  preset: enabled)
   Active: active (exited) since Fri 2021-09-10 12:48:20 MSK; 1min 26s ago
 Main PID: 4338 (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 0 (limit: 4637)
   Memory: 0B
    CGroup: /system.slice/postgresql.service
```

## Первичная настройка СУБД PostgreSQL

1. Выполнить вход в сессию служебного пользователя postgres:

```
sudo su - postgres
```

Работая в сессии служебного пользователя postgres:

- Установить пароль администратора СУБД:

```
psql -c "alter user postgres with password '<указать_пароль>'"
```

- Вместо текста <пароль> указать устанавливаемый пароль;
- Пароль заключается в одинарные кавычки;
- Вся команда заключается в двойные кавычки.
- Завершить работу в сессии служебного пользователя postgres:

```
exit
```

2. Настроить удаленный доступ к СУБД, для чего в конфигурационном файле /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf проверить и установить параметр listen\_addresses:

- Значение по умолчанию — служба postgresql подключена ко всем сетевым интерфейсам:

```
listen_addresses = '*'
```

## Допустимые значения:

- Служба postgresql подключена ко всем сетевым интерфейсам IPv4:

```
listen_addresses = '0.0.0.0'
```

- Служба postgresql подключена ко всем сетевым интерфейсам IPv6:

```
listen_addresses = ':::'
```

- Разделенный запятыми список IP-адресов сетевых интерфейсов, к которым будет подключена служба:

```
listen_addresses = '192.168.1.2,10.0.0.2'
```

Допускается использовать пустой список, тогда подключение будет возможно только через сокеты UNIX (подробнее см. документацию СУБД).

3. Если в конфигурацию были внесены изменения, то для того, чтобы сделанные изменения вступили в силу перезапустить службу postgresql:

```
sudo systemctl restart postgresql
```

4. Проверить, к каким сетевым портам и интерфейсам подключена служба postgresql, можно командой:

```
ss -tunelp | grep uid:`id -u postgres`
```

```
tcp        LISTEN    0          1024          0.0.0.0:5432          0.0.0.0:*
uid:107 ino:32947 sk:5 <->
tcp        LISTEN    0          1024          [::]:5432          [::]:*
uid:107 ino:32948 sk:9 v6only:1 <->
```

Приведен вывод команды для службы, настроенной по умолчанию (параметр listen\_addresses = '\*', служба работает с портом 5432 на всех доступных сетевых интерфейсах IPv4 и IPv6);

5. Настроить активные сетевые экраны, разрешив доступ к сетевому порту postgresql (по умолчанию - порт 5432):

- Для сетевого экрана ufw:

```
sudo ufw allow 5432/tcp
```

- Для сетевого экрана firewalld:

```
sudo firewall-cmd --add-service=postgresql --zone=internal --permanent
```

## Первичное тестирование работоспособности СУБД

1. Выполнить вход в сессию служебного пользователя postgres:

```
sudo su - postgres
```

Работая в сессии служебного пользователя postgres:

- Добавить тестового пользователя СУБД test\_user1:

```
createuser test_user1
```

- Добавить тестовую базу данных test\_db, указав в качестве её владельца тестового пользователя:

```
createdb test_db -O test_user1
```

- Установить пароль тестового пользователя:

```
psql -c "alter user test_user1 with password '<указать_пароль>'"
```

- Подключиться к созданной тестовой базе данных и войти в сессию СУБД:

```
psql test_db
```

```
psql (11.12 (Debian 11.12-astra.ce5))
Введите "help", чтобы получить справку.
test_db=#
```

Дальнейшие команды выполняются в сессии СУБД:

- Создать таблицу и добавить в нее данные:

```
CREATE TABLE test_table ( id INT, first_name text, last_name text );
```

```
CREATE TABLE
```

- Добавить в таблицу данные:

```
INSERT INTO test_table (id, first_name, last_name) VALUES (2, 'Иван', 'Иванов');
```

```
INSERT 0 1
```

- Вывести табличные данные:

```
SELECT * FROM test_table;
```

```
id | first_name | last_name
---+-----+-----
 1 | Иван      | Иванов
(1 строка)
```

- Выйти из сессии СУБД:

```
exit
```

- Удалить тестовую базу данных:

```
dropdb test_db
```

- Завершить работу в сессии служебного пользователя postgres:

```
exit
```

## Бэкап и восстановление базы

<https://postgrespro.ru/docs/postgresql/14/backup>

Бэкап базы делается утилитой `pg_dump`, нужно использовать `pg_dump` той же версии, которая установлена на сервере PostgreSQL:

```
pg_dump.exe --file "D:\\DbBackups\\a2nta_db.bak" --host "a2nta_db" --port "5432" --username "postgres" --password --verbose --format=c --blobs "a2nta_db"
```

Для восстановления базы надо создать пустую базу скриптом:

```
SQL
CREATE DATABASE "a2nta_db"
WITH
OWNER = postgres
ENCODING = 'UTF8'
LC_COLLATE = 'ru_RU.utf8' -- для Linux
LC_CTYPE = 'ru_RU.utf8' -- для Linux
--LC_COLLATE = 'Russian_Russia.1251' -- для Windows
--LC_CTYPE = 'Russian_Russia.1251' -- для Windows
--TEMPLATE template0 -- нужно раскомментировать, если COLLATION в базе postgres
(SHOW lc_collate;) отличается от значения в LC_COLLATE
TABLESPACE = pg_default
CONNECTION LIMIT = -1;

ALTER DATABASE "a2nta_db" SET search_path TO "$user", public, dbo;

CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "uuid-osspl";
```

И запустить утилиту `pg_restore`, в созданную пустую базу:

```
pg_restore.exe --host "localhost" --port "5432" --username "postgres" --password --dbname "a2nta_db" --verbose "D:\\DbBackups\\a2nta_db.bak"
```

Можно установить `search_path` на системном уровне, чтобы при каждом восстановлении базы не надо было это настраивать отдельно:

```
SQL
ALTER SYSTEM SET search_path
TO "$user", public, dbo;
```

```
SELECT pg_reload_conf();
```

Нужно выдать права пользователю на базу (<https://postgrespro.ru/docs/postgresql/14/sql-grant>):

```
SQL
ALTER DATABASE <base> OWNER TO <user>;
GRANT postgres TO <user>;
```

## Полезные ссылки по PostgreSQL

1. Документация по PostgreSQL: <https://www.postgresql.org/docs/>
2. Документация по PostgreSQL на русском: <https://postgrespro.ru/docs/>
3. Онлайн утилита генерации настроек для конфигурации сервера PostgreSQL: <https://www.pgconfig.org/>
4. PgBouncer FAQ: <https://www.pgbouncer.org/faq.html>

## Решение проблем с PostgreSQL

### Блокировки транзакций

Если возникают проблемы с операциями в БД PostgreSQL по причине конфликта блокировок транзакций, рекомендуется увеличить значение параметра `max_locks_per_transaction` в конфигурационном файле Сервера БД `postgresql.conf`, например, до 100.

```
#...

#-----
#   LOCK MANAGEMENT
#-----

# deadlock_timeout = 1s

max_locks_per_transaction = 100 # min 10
#   (change requires restart)

#max_pred_locks_per_transaction = 64 # min 10
#   (change requires restart)

#...
```

From:  
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:  
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/settings/pssql?rev=1751608524>

Last update: 04.07.2025 05:55



