

## Содержание

<b>Через интерфейс администрирования</b> .....	3
<b>Через загрузку .xhtl-файла на IIS-сервер</b> .....	4
Где найти файл конфигурации .....	4
Загрузка скрипта в память IIS .....	5



# Подключение сторонних скриптов

Все сторонние скрипты могут работать только в том случае, если инсталляция ADVANTA не установлена в закрытом контуре (корпоративной интрасети).

Подключение скриптов – сугубо факультативно. Если у вас как у администратора системы нет потребности в том, чтобы, например, считать посещаемость страниц системы или выводить в системе интерфейсные подсказки (онбординг), то вы можете смело игнорировать эти настройки.

## Через интерфейс администрирования

Администратор системы может подключить следующие js-скрипты к инсталляции ADVANTA, указав только их уникальные идентификаторы:

- Яндекс.Метрика
- Google Analytics
- Experto

Для добавления этих трёх скриптов не требуется доступ к серверной части.

Для этого зайдите в **Администрирование** → **Общие настройки** → **Общие настройки** → **Настройка сторонних скриптов**

1. Создайте новую запись (метрику, аккаунт, сценарий) на нужном вам сервисе.
2. Найдите инструкции по установке.
3. В скрипте, который сервис предлагает скопировать, найдите и скопируйте только ID этого скрипта.
4. Вставьте его в соответствующее поле в настройках ADVANTA

Подробные инструкции о том, как именно создать учётные записи этих сервисов и откуда взять ID этих скриптов, доступны на этих сервисах.

На шаге, который обычно звучит как «Добавьте этот код на страницу», скопируйте из кода только идентификатор скрипта и вставьте в соответствующее поле настройки.

Например, так выглядит код Яндекс.Метрики, который сервис предлагает полностью скопировать:

```
<!-- Yandex.Metrika counter -->
<script type="text/javascript" >
(function(m,e,t,r,i,k,a){m[i]=m[i]||function(){(m[i].a=m[i].a||[]).push(arguments)}};
    m[i].l=1*new
Date();k=e.createElement(t),a=e.getElementsByTagName(t)[0],k.async=1,k.src=r
,a.parentNode.insertBefore(k,a)})
    (window, document, "script", "https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js",
"ym");
```

```
ym(43973525, "init", {
    clickmap:true,
    trackLinks:true,
    accurateTrackBounce:true,
    webvisor:true
});
</script>
<noscript><div></div></noscript>
<!-- /Yandex.Metrica counter -->
```

Но нам нужен только ID – здесь это цифры 43973525.

У разных сервисов идентификаторы выглядят по-разному, однако их несложно визуально вычлениить в коде.

## Через загрузку .xml-файла на IIS-сервер

Если вам нужно добавить какой-либо сторонний скрипт в систему, и он не входит в список предложенных в интерфейсе, вы можете сформировать .xml-файл, который будет содержать нужные вам скрипты.

Добавить скрипт может только системный администратор. Без доступа к серверу IIS добавить скрипт нельзя.

При возникновении вопросов, если вы хотите добавить какой-либо скрипт, обратитесь в службу тех.поддержки ADVANTA.

## Где найти файл конфигурации

Работа с внешними скриптами настраивается через файл конфигурации `ThirdPartyScripts.config`, который должен находиться в каталоге `SL_Resources\Config\ThirdPartyScripts`

- По умолчанию этого файла нет – ничего не вставляется.
- В каталоге `SL\Config\ThirdPartyScripts` (в архиве с модулем обновления), либо в каталоге `\Context_bkp\config\ThirdPartyScripts\` (в архиве первичного дистрибутива системы) есть тестовая конфигурация, а именно `ThirdPartyScripts.config` и `script_*.js`-файлы, на которые он ссылается. Их надо скопировать в `SL_Resources\Config\ThirdPartyScripts` и перезапустить IIS либо пул приложения.

Так выглядит файл конфигурации `ThirdPartyScripts.config`:

```
<?xml version="1.0"?>
<scripts>
  <include path="header" order="first">script_header_first.js</include>
  <include path="header" order="last">script_header_last.js</include>
  <include path="body">script_body.js</include>
  <include path="footer">script_footer.js</include>
</scripts>
```

include-записи описывают помещаемые в код страницы внешние скрипты, где:

- значение path – место вставки.  
Возможные значения
  - header – в контейнер <head>
  - footer – в конец контейнера <footer>
  - body – в начало контейнера <body>
- значение order – место вставки в контейнер. Только для path=«header».  
Возможные значения:
  - first – в начало контейнера
  - last – в конец контейнера
- текст тэга.  
Название файла, расположенного в SL\\_Resources\Config\ThirdPartyScripts, содержимое которого будет вставлено в страницу в указанном месте.  
При отсутствии файла ничего не вставляется, но ошибка не генерируется

В результате в нужных местах страницы генерируется код.

## Загрузка скрипта в память IIS

При загрузке приложения, файл конфигурации внешних скриптов и содержимое фрагментов для вставки загружается в память. При изменении файлов конфигурации их необходимо перечитать. Это можно сделать перезапуском IIS либо пула приложения. Но это не всегда удобно. Поэтому на странице настройки сторонних скриптов добавлена кнопка «Перечитать». Таким образом:

1. измените ссылки и параметры вставки в ThirdPartyScripts.config, сами фрагменты вставки в файлах;
2. нажмите в Администрировании → Общие настройки → Общие настройки → Настройка сторонних скриптов → «Перечитать».
3. обновите страницу, где предполагался скрипт, и проверьте его работоспособность.

From:  
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:  
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/settings/scripts?rev=1700738362>

Last update: **23.11.2023 11:19**

