## Содержание

Last update: 07.09.2020 product:settings:system:active\_directory:old\_integration https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/settings/system/active\_directory/old\_integration 10:21

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 09.11.2025 13:07

## Настройка интеграции со службой AD FS в файле web.config (до версии 3.03.2166.x)

- 1. Выполнить первые три пункта, приведенные выше, по добавлению настроек в файл.
- 2. В главном разделе <configuration> добавить следующее:

```
<microsoft.identityModel>
  <service>
    <audienceUris>
      <add value="https://your.system.ru/streamline" />
    </audienceUris>
    <federatedAuthentication>
      <wsFederation passiveRedirectEnabled="true"</pre>
issuer="https://your.domain.local/adfs/ls/"
realm="https://your.system.ru/streamline" requireHttps="true" />
      <cookieHandler requireSsl="true" />
    </federatedAuthentication>
    <!--<issuerNameRegistry type="TrustedIssuerNameRegistry"/>-->
    <issuerNameRegistry</pre>
type="Microsoft.IdentityModel.Tokens.ConfigurationBasedIssuerNameRegist
ry, Microsoft.IdentityModel, Version=3.5.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=31bf3856ad364e35">
      <trustedIssuers>
        <add thumbprint="0D716212E046FA4299539777103BC481B9D0FC23"</pre>
name="https://your.domain.local/adfs/services/trust" />
      </trustedIssuers>
    </issuerNameRegistry>
    <certificateValidation certificateValidationMode="None" />
  </service>
</microsoft.identityModel>
```

## Где:

- в теге <add value=«https://your.system.ru/streamline» /> вводится имя Вашей системы;
- в теге <wsFederation passiveRedirectEnabled=«true»</li>
   issuer=«https://your.domain.local/adfs/ls/» realm=«https://your.system.ru/streamline»
   requireHttps=«true» /> значение issuer адрес локальной службы AD FS, значение realm адрес Вашей системы;
- ∘ в теге <add thumbprint=«0D716212E046FA4299539777103BC481B9D0FC23» name=«https://your.domain.local/adfs/services/trust» /> значение thumbprint отпечаток сертификата, находится на сервере службы федерации Active Directory: оснастка AD FS → Сертификаты → CN=ADFS Signing ServerADFS.your.domain.local → Состав → Отпечаток.

Внимание! При копировании отпечатка через графический интерфейс, он может скопироваться с дополнительными невидимыми символами. Поэтому, при копировании,

необходимо использовать команду certutil. Или не копировать «дополнительное пространство», появляющееся перед отпечатком в графическом интерфейсе. Ссылка на источник.

На сервере службы федерации в IIS перейти к сайту AD FS: Сайты -> Default Web Site ->
AD FS → Is, на странице сайта выбрать раздел «Проверка подлинности», включить
компонент «Проверка подлинности Windows». Перейти в дополнительные параметры
данного компонента и установить значение «Выключена» настройки «Расширенная
защита».

## Вернуться к основной статье

From:

https://wiki.a2nta.ru/ - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/settings/system/active\_directory/old\_integration

Last update: **07.09.2020 10:21** 



https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 09.11.2025 13:07