

Содержание

Настройка интеграции со службой AD FS в файле web.config (до версии 3.03.2166.x)

1. Выполнить первые три пункта, приведенные выше, по добавлению настроек в файл.
2. В главном разделе <configuration> добавить следующее:

```
<microsoft.identityModel>
  <service>
    <audienceUri>
      <add value="https://your.system.ru/streamline" />
    </audienceUri>
    <federatedAuthentication>
      <wsFederation passiveRedirectEnabled="true"
issuer="https://your.domain.local/adfs/ls/"
realm="https://your.system.ru/streamline" requireHttps="true" />
      <cookieHandler requireSsl="true" />
    </federatedAuthentication>
    <!--<issuerNameRegistry type="TrustedIssuerNameRegistry"/>-->
    <issuerNameRegistry
type="Microsoft.IdentityModel.Tokens.ConfigurationBasedIssuerNameRegist
ry, Microsoft.IdentityModel, Version=3.5.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=31bf3856ad364e35">
      <trustedIssuers>
        <add thumbprint="0D716212E046FA4299539777103BC481B9D0FC23"
name="https://your.domain.local/adfs/services/trust" />
      </trustedIssuers>
    </issuerNameRegistry>
    <certificateValidation certificateValidationMode="None" />
  </service>
</microsoft.identityModel>
```

Где:

- в теге <add value=«<https://your.system.ru/streamline>» /> вводится имя Вашей системы;
- в теге <wsFederation passiveRedirectEnabled=«true» issuer=«<https://your.domain.local/adfs/ls/>» realm=«<https://your.system.ru/streamline>» requireHttps=«true» /> - значение issuer - адрес локальной службы AD FS, значение realm - адрес Вашей системы;
- в теге <add thumbprint=«0D716212E046FA4299539777103BC481B9D0FC23» name=«<https://your.domain.local/adfs/services/trust>» /> - значение thumbprint - отпечаток сертификата, находится на сервере службы федерации Active Directory: оснастка AD FS → Сертификаты → CN=ADFS Signing - ServerADFS.your.domain.local → Состав → Отпечаток.

Внимание! При копировании отпечатка через графический интерфейс, он может скопироваться с дополнительными невидимыми символами. Поэтому, при копировании,

необходимо использовать команду certutil. Или не копировать «дополнительное пространство», появляющееся перед отпечатком в графическом интерфейсе. [Ссылка на источник.](#)

1. На сервере службы федерации в IIS перейти к сайту AD FS: Сайты -> Default Web Site -> AD FS → Is, на странице сайта выбрать раздел «Проверка подлинности», включить компонент «Проверка подлинности Windows». Перейти в дополнительные параметры данного компонента и установить значение «Выключена» настройки «Расширенная защита».

[Вернуться к основной статье](#)

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/settings/system/active_directory/old_integration

Last update: **07.09.2020 10:21**

