

Содержание

Как установить сервис и запускать его в автоматическом режиме	3
Сборка сервиса пересчета Excel-отчетов	3
Настройка сервиса пересчета	3
Запуск сервиса пересчета	3
Настройка приложения ADVANTA	3
Логирование в сервисе пересчета Excel-отчетов	4

Last
update: 26.11.2024 product:settings:system:excel_table_report_linux https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/settings/system/excel_table_report_linux
12:40

Механизм выноса сервиса расчета Excel-отчетов на отдельную машину (для ОС Linux)

Инструкция по выносу сервиса расчета Excel-отчетов на отдельную машину для ОС Linux.

Инструкция для ОС Windows находится на отдельной [странице](#).

Как установить сервис и запускать его в автоматическом режиме

Сборка сервиса пересчета Excel-отчетов

Опубликовать проект SL.Spreadsheet.WcfService, используя Release.

После этого в папке Publish\SpreadsheetService (полный путь ~\SL.Spreadsheet.WcfService\Published) опубликуется сервис пересчета.

Настройка сервиса пересчета

В файле appsettings.json:

1. Изменить ApplicationId на идентификатор приложения.
2. Задать IPAddress и Port в разделе Endpoint.

Запуск сервиса пересчета

Запустить сервис пересчета, запустив файл SL.Spreadsheet.WcfService.exe из папки Publish\SpreadsheetService.

Настройка приложения ADVANTA

Для настройки приложения ADVANTA на работу с удаленным сервисом пересчета Excel-отчетов в client.config в appSettings необходимо добавить следующие ключи:

```
<add key="WorkbookHandler" value="Remote" />
```

По умолчанию:

- значение Local - встроенный режим;

- значение Remote - удаленный режим.

```
<add key="WorkbookHandlerEndpoint" value="net.tcp://{{адрес:порт}}/WorkbookHandlerService" /> .
```

Значение {адрес:порт} сервиса пересчета - путь должен выглядеть следующим образом: net.tcp://127.0.0.1:9090/WorkbookHandlerService.

Логирование в сервисе пересчета Excel-отчетов

Для включения Serilog в сервисе пересчета в appsettings.json в разделе ProfilerLogSettings необходимо добавить:

```
ProfilerLogEnable: true,  
IsSyncToSeqProfilerLog: true,  
SeqUrlProfilerLog: http://localhost:5341
```

Также поддерживаются другие ключи: ProfilerLogPath, ProfilerAllLogsSizeLimitMegaBytes, IsWriteToProfilerLogAllRequests, ProfilerLogExclusions.

Чтобы включить трасировку wcf, нужно изменить значение CoreWCF в разделе Logging:LogLevel. Пример:

```
CoreWCF: Trace
```

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]



Permanent link:
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/settings/system/excel_table_report_linux

Last update: **26.11.2024 12:40**