

Содержание

Инструкция по развертыванию сервиса архивации	3
Требования к программному обеспечению	3
Развертывание в качестве внешнего сервиса	3
Настройка конфигурации внешнего сервиса	3
Настройка логирования работы внешнего сервиса архивации	5
Развертывание в качестве локального сервиса	6
Принципы настройки сервиса архивирования файлов	6

Настройка сервиса для массового скачивания документов единым архивом

Начиная с версии системы 3.23 появилась возможность [скачивания сразу нескольких документов](#) из Объектов единым архивом.

Инструкция по развертыванию сервиса архивации

Требования к программному обеспечению

1. Для запуска сервиса архивации на сервере необходимо:
 - установить [.Net Core 3.1](#);
 - для учетной записи, из-под которой запускается сервис архивации, необходимо настроить соответствующие права на папку, в которой будут писаться/удаляться файлы.
2. Необходимо установить архиватор [7-Zip](#) для корректной распаковки скачанных архивов с документами. Чтобы скачанные архивы по умолчанию открывались через данную программу, необходимо убедиться, что файлы с расширением .zip ассоциированы с данным архиватором.

Развертывание в качестве внешнего сервиса

1. Перейти в папку **DocumentsArchivingService**.
2. В папке **Config** настроить конфигурационный файл `client.config` сервиса архивации.
3. Из командной строки установить `SL.DocumentsArchiving.Service.exe` (содержится в папке **DocumentsArchivingService**) по команде `install`, после чего запустить его по команде `run`.

Настройка конфигурации внешнего сервиса

Файл конфигурации `client.config` должен быть скопирован в папку публикации сервиса. После редактирования файла конфигурации необходимо перезапустить сервис.

Пример настройки файла конфигурации внешнего сервиса архивации

```
<?xml version="1.0"?>
<configuration>
  <configSections>
    <section name="unity"
type="Microsoft.Practices.Unity.Configuration.UnityConfigurationSection,
Microsoft.Practices.Unity.Configuration"/>
  </configSections>
</configuration>
```

```
</configSections>

<connectionStrings>
  <add name="busDb" providerName="System.Data.SqlClient"
connectionString="Server={server};Database={database};User
Id={user};Password={password}; Max Pool Size = 4000"/>
  <add name="db" providerName="System.Data.SqlClient"
connectionString="Server={server};Database={database};User
Id={user};Password={password}; Max Pool Size = 4000"/>
</connectionStrings>

<appSettings>
  <add key="BusTransportType" value="SqlServer"/>
  <add key="Bus_DocumentsArchivingCommandsQueue:NumberOfWorkers"
value="1"/>
  <add key="Bus_DocumentsArchivingCommandsQueue:MaxParallelism"
value="3"/>
  <add key="ProfilerLogEnable" value="true"/>
  <add key="IsWriteToProfilerLogAllRequests" value="true"/>
  <add key="ProfilerAllLogsSizeLimitMegaBytes" value="10"/>
  <add key="CompressionLevel" value="Optimal"/>
  <add key="TemporaryArchiveFlat" value="FileSystem"/>
  <add key="PathToTemporaryArchiveFlat" value="C:\Temp"/>
</appSettings>

<unity xmlns="http://schemas.microsoft.com/practices/2010/unity">
  <container>
    <register type="Advanta.Files.IFileStorageProvider,
Advanta.Infrastructure"
            mapTo="SL.Storage.SqlFileStorageProvider,
SL.DocumentsArchiving.Service">
      <constructor>
        <param name="connectionStringName" value="db"
type="string"></param>
      </constructor>
    </register>
    <!--
      <register type="Advanta.Files.IFileStorageProvider,
Advanta.Infrastructure"
            mapTo="SL.Storage.LocalFileStorageProvider,
SL.DocumentsArchiving.Service">
        <constructor>
          <param name="documentsFolder" type="string"
value="C:\LocalFileStorage" />
        </constructor>
      </register>
    -->
  </container>
</unity>
```

```
</configuration>
```

*Обязательные настройки отмечены -звездочкой

```
<configSections>
```

(*) <connectionStrings> - настройка параметров подключения к базе данных

```
<add name=«db» providerName=«System.Data.SqlClient»
```

connectionString=«{DbConnectionString}» /> name - тип подключения, возможные значения: db - providerName - указание провайдера для подключения, возможные значения:

System.Data.SqlClient - connectionString - строка подключения <add name=«busDb»

providerName=«System.Data.SqlClient» connectionString=«{DbConnectionString}» /> name - тип

подключения, возможные значения: busDb - имя строки подключения для шины данных

providerName - указание провайдера для подключения, возможные значения:

System.Data.SqlClient - connectionString - строка подключения к базе в с которой работает

шина данных <appSettings> - настройки приложения типа ключ-значение (возможно использование несколько настроек)

```
<add key=«{Key}» value=«{Value}» /> - один параметр определяет одну настройку. Описание
```

значений ключей: BusTransportType - тип транспорта для шины данных, возможные значения

(если в конфиге нет параметра, используется значение SqlServer): SqlServer - шина данных

работает через SQL Server (требует указания в разделе connectionStrings строки подключения с именем busDb) InMemory - шина данных работает через память

Bus_DocumentsArchivingCommandsQueue:NumberOfWorkers - количество обработчиков событий сервиса архивации документов, значение по умолчанию 1

Bus_DocumentsArchivingCommandsQueue:MaxParallelism - максимальный параллелизм

обработчиков событий сервиса архивации документов, значение по умолчанию 3

ProfilerLogEnable - запущена ли запись событий сервиса архивации документов профайлером

(true|false) IsWriteToProfilerLogAllRequests - следует ли записывать все события сервиса

архивации документов профайлером (true|false) ProfilerAllLogsSizeLimitMegaBytes - суммарный

лимит (в МБ) журналов профайлера CompressionLevel - степень сжатия архивов сервисом

архивации документов (значение по умолчанию Optimal): Optimal - максимальное сжатие

Fastest - максимальная скорость архивации NoCompression - без сжатия TemporaryArchiveFlat -

место временного размещения скачанных архивируемых файлов (значение по умолчанию

Memory): Memory - оперативная память FileSystem - файловая система

PathToTemporaryArchiveFlat - путь к папке для временного размещения скачанных

архивируемых файлов (необходим при TemporaryArchiveFlat=FileSystem) <unity> - настройки DI-контейнера

{ } - при разрешении зависимости в SL.Storage.SqlFileStorageProvider | { } - при разрешении зависимости в SL.Storage.LocalFileStorageProvider

Настройка логирования работы внешнего сервиса архивации

Файл конфигурации ведения логов приложения log4net.config должен быть скопирован в папку публикации сервиса. Если данный файл отсутствует, то в этом случае логи работы сервиса вестись не будут. После редактирования файла конфигурации логов необходимо перезапустить сервис.

Пример содержания файла `log4net.config`:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<log4net>
  <root>
    <level value="ALL"/>
    <appender-ref ref="appender"/>
  </root>
  <appender name="appender" type="log4net.Appender.RollingFileAppender">
    <file value="archsvc.log"/>
    <appendToFile value="true"/>
    <rollingStyle value="Size"/>
    <maxSizeRollBackups value="3"/>
    <maximumFileSize value="3MB"/>
    <staticLogFileName value="true"/>
    <layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
      <conversionPattern value="%d %-5p %m%n"/>
    </layout>
  </appender>
</log4net>
```

Подробнее о значениях параметров файла настройки см. в официальной документации Log4net - <https://logging.apache.org/log4net/manual/configuration/appenders/rollingfileappender.html>

Развертывание в качестве локального сервиса

Для использования локального сервиса архивации (встроенного в Систему), необходимо **настраивать** его в конфигурационном файле `client.config` Системы.

Рекомендуется разворачивать сервис архивации файлов удаленно, т.е. на отдельном сервере, отличном от сервера, где установлена Система ADVANTA.

Принципы настройки сервиса архивирования файлов

Для настройки сервиса для массового скачивания документов единым архивом необходимо:

1. Обязательно предусмотреть возможность выноса сервиса архивации файлов на отдельный сервер.
2. Скорректировать раздел `appSettings` в конфигурационном файле `client.config` сервера приложения ADVANTA, добавив параметры для настройки взаимодействия с Сервисом

массового скачивания документов:

При использовании сервиса архивации на отдельном сервере

```
<appSettings>

  <!-- текущие настройки Системы -->

  <!-- Пример настройки Системы для архивации файлов на отдельном сервере -->

  <add key="DocumentsArchivingService" value="Remote" />

  <add key="DocumentsArchiveLifeTimeHours" value="168" />
  <add key="MaxTotalFileSize" value="2097152000" />
  <add key="MaxFileCount" value="500" />
  <add key="MaxDocumentsArchivingActionCount" value="3" />
  <add key="MaxFullPathLength" value="150" />
  <add key="MinFolderNameLength" value="3" />
  <add key="MinRootFolderNameLength" value="30" />

</appSettings>
```

При использовании локального сервиса архивации доступны дополнительные параметры

```
<appSettings>

  <!-- текущие настройки Системы -->

  <!-- Пример настройки Системы для архивации файлов на одном сервере с приложением
  ADVANTA -->

  <add key="DocumentsArchivingService" value="Local" />

  <!-- Параметры, по аналогии с примером для удаленного сервиса -->

  <!-- Дополнительные параметры при выборе локального сервиса архивации файлов -->

  <add key="Bus_DocumentsArchivingCommandsQueue:NumberOfWorkers"
value="1"/>
  <add key="Bus_DocumentsArchivingCommandsQueue:MaxParallelism"
value="3"/>
  <add key="ProfilerLogEnable" value="true"/>
  <add key="IsWriteToProfilerLogAllRequests" value="true"/>
  <add key="ProfilerAllLogsSizeLimitMegaBytes" value="10"/>
  <add key="CompressionLevel" value="Optimal"/>
  <add key="TemporaryArchiveFlat" value="Memory"/>
  <add key="PathToTemporaryArchiveFlat" value="C:\Temp"/>

</appSettings>
```

Где:

- DocumentsArchivingService - ключ активации функционала, указывающий на расположение сервиса архивации документов:
 - Remote - используется удалённый сервис архивации документов
 - Local - используется встроенный в Систему сервис архивации документов
 - Если этот ключ отсутствует в конфиге, то сервис архивации документов недоступен, в интерфейсе просмотра документов по проектам не будет чекбоксов для выбора файлов для массового скачивания.
- DocumentsArchiveLifeTimeHours - время жизни архивов документов (в часах), значение по умолчанию 168
- MaxTotalFileSize - максимальный суммарный размер файлов (в байтах) для архивирования документов. Если в конфиге нет параметра, используется значение 2097152000
- MaxFileCount - максимальное количество файлов для архивирования документов. Если в конфиге нет параметра, используется значение 500
- MaxDocumentsArchivingActionCount - максимальное количество одновременно выполняемых задач архивирования документов. Если в конфиге нет параметра, используется значение 3
- MaxFullPathLength - максимальная длина полного пути в архиве (символов), значение по умолчанию 200
- MinFolderNameLength - минимальная допустимая при сокращении длина названия папок архива (кроме корневой), значение по умолчанию 6
- MinRootFolderNameLength - минимальная допустимая при сокращении длина названия корневой папки, значение по умолчанию 30

Параметры, доступные в файле `client.config` основного приложения ADVANTA **только для варианта**, когда `DocumentsArchivingService = Local`:

- Bus_DocumentsArchivingCommandsQueue:NumberOfWorkers - количество обработчиков событий сервиса архивации документов, значение по умолчанию 1
- Bus_DocumentsArchivingCommandsQueue:MaxParallelism - максимальный параллелизм обработчиков событий сервиса архивации документов, значение по умолчанию 3
- ProfilerLogEnable - запущена ли запись событий сервиса архивации документов профайлером (true или false)
- IsWriteToProfilerLogAllRequests - следует ли записывать все события сервиса архивации документов профайлером (true или false)
- ProfilerAllLogsSizeLimitMegaBytes - суммарный лимит (в МБ) журналов профайлера
- CompressionLevel - степень сжатия архивов сервисом архивации документов (значение по умолчанию Optimal):
 - Optimal - максимальное сжатие
 - Fastest - максимальная скорость архивации
 - NoCompression - без сжатия
- TemporaryArchiveFlat - место временного размещения скачанных архивируемых файлов - только для DocumentsArchivingService=Local (значение по умолчанию Memory):
 - Memory - оперативная память
 - FileSystem - файловая система
- PathToTemporaryArchiveFlat - путь к папке для временного размещения скачанных

архивируемых файлов - только для варианта TemporaryArchiveFlat = FileSystem

Если какой-то из вышеперечисленных параметров (кроме ключа активации функционала DocumentsArchivingService) не указан в файле client.config, то используется его значение по умолчанию.

Если ключ активации функционала не указан, то возможности массового скачивания нет, даже если [право «Скачивание нескольких документов»](#) явно разрешено.

Подробнее об отслеживании хода процесса скачивания документов единым архивом на странице [«Фоновые процессы»](#).

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/settings/system/mass_docs_downloading?rev=1755260345

Last update: **15.08.2025 12:19**

