

## Содержание

<b>Инструкция по развертыванию сервиса архивации</b> .....	3
Требования к программному обеспечению .....	3
Развертывание в качестве внешнего сервиса .....	3
Настройка конфигурации внешнего сервиса .....	3
Настройка логирования работы внешнего сервиса архивации .....	5
Развертывание в качестве локального сервиса .....	6
<b>Принципы настройки сервиса архивирования файлов</b> .....	6



# Настройка сервиса для массового скачивания документов единым архивом

Начиная с версии системы 3.23 появилась возможность [скачивания сразу нескольких документов](#) из Объектов единым архивом.

## Инструкция по развертыванию сервиса архивации

### Требования к программному обеспечению

1. Для запуска сервиса архивации на сервере необходимо:

- установить [.Net Core 3.1](#);
- для учетной записи, из-под которой запускается сервис архивации, необходимо настроить соответствующие права на папку, в которой будут писаться/удаляться файлы.

2. Необходимо установить архиватор [7-Zip](#) для корректной распаковки скачанных архивов с документами. Чтобы скачанные архивы по умолчанию открывались через данную программу, необходимо убедиться, что файлы с расширением .zip ассоциированы с данным архиватором.

### Развертывание в качестве внешнего сервиса

1. Распаковать дистрибутив системы ADVANTA на отдельном сервере
2. Перейти внутри каталога с распакованным дистрибутивом в папку **DocumentsArchivingService**.
3. В папке **Config** настроить конфигурационный файл `client.config` сервиса архивации (см. ниже) и при желании настройки ведения логов в файле `log4net.config`.
4. Из командной строки установить `SL.DocumentsArchiving.Service.exe` (содержится в папке **DocumentsArchivingService**) по команде `install`, после чего запустить его по команде `run`.

### Настройка конфигурации внешнего сервиса

Файл конфигурации `client.config` должен быть скопирован в папку публикации сервиса. После редактирования файла конфигурации необходимо перезапустить сервис.

Пример настройки файла конфигурации внешнего сервиса архивации

```
<?xml version="1.0"?>
<configuration>
  <configSections>
```

```
<section name="unity"
type="Microsoft.Practices.Unity.Configuration.UnityConfigurationSection,
Microsoft.Practices.Unity.Configuration"/>
</configSections>

<connectionStrings>
  <add name="busDb" providerName="System.Data.SqlClient"
connectionString="Server={server};Database={database};User
Id={user};Password={password}; Max Pool Size = 4000"/>
  <add name="db" providerName="System.Data.SqlClient"
connectionString="Server={server};Database={database};User
Id={user};Password={password}; Max Pool Size = 4000"/>
</connectionStrings>

<appSettings>
  <add key="BusTransportType" value="SqlServer"/>
  <add key="Bus_DocumentsArchivingCommandsQueue:NumberOfWorkers"
value="1"/>
  <add key="Bus_DocumentsArchivingCommandsQueue:MaxParallelism"
value="3"/>
  <add key="ProfilerLogEnable" value="true"/>
  <add key="IsWriteToProfilerLogAllRequests" value="true"/>
  <add key="ProfilerAllLogsSizeLimitMegaBytes" value="10"/>
  <add key="CompressionLevel" value="Optimal"/>
  <add key="TemporaryArchiveFlat" value="FileSystem"/>
  <add key="PathToTemporaryArchiveFlat" value="C:\Temp"/>
</appSettings>

<unity xmlns="http://schemas.microsoft.com/practices/2010/unity">
  <container>
    <register type="Advanta.Files.IFileStorageProvider,
Advanta.Infrastructure"
      mapTo="SL.Storage.SqlFileStorageProvider,
SL.DocumentsArchiving.Service">
      <constructor>
        <param name="connectionStringName" value="db"
type="string"></param>
      </constructor>
    </register>
  <!--
    <register type="Advanta.Files.IFileStorageProvider,
Advanta.Infrastructure"
      mapTo="SL.Storage.LocalFileStorageProvider,
SL.DocumentsArchiving.Service">
      <constructor>
        <param name="documentsFolder" type="string"
value="C:\LocalFileStorage" />
      </constructor>
    </register>
```

```
-->
</container>
</unity>
</configuration>
```

\*Обязательные настройки отмечены -звездочкой

<configSections>

(\*) <connectionStrings> - настройка параметров подключения к базе данных

<add name=«db» providerName=«System.Data.SqlClient»  
connectionString=«{DbConnectionString}» /> name - тип подключения, возможные значения: db -  
providerName - указание провайдера для подключения, возможные значения:  
System.Data.SqlClient - connectionString - строка подключения <add name=«busDb»  
providerName=«System.Data.SqlClient» connectionString=«{DbConnectionString}» /> name - тип  
подключения, возможные значения: busDb - имя строки подключения для шины данных  
providerName - указание провайдера для подключения, возможные значения:  
System.Data.SqlClient - connectionString - строка подключения к базе в с которой работает  
шина данных <appSettings> - настройки приложения типа ключ-значение (возможно  
использование несколько настроек)

<add key=«{Key}» value=«{Value}» /> - один параметр определяет одну настройку. Описание  
значений ключей: BusTransportType - тип транспорта для шины данных, возможные значения  
(если в конфиге нет параметра, используется значение SqlServer): SqlServer - шина данных  
работает через SQL Server (требует указания в разделе connectionStrings строки подключения с  
именем busDb) InMemory - шина данных работает через память  
Bus\_DocumentsArchivingCommandsQueue:NumberOfWorkers - количество обработчиков событий  
сервиса архивации документов, значение по умолчанию 1  
Bus\_DocumentsArchivingCommandsQueue:MaxParallelism - максимальный параллелизм  
обработчиков событий сервиса архивации документов, значение по умолчанию 3  
ProfilerLogEnable - запущена ли запись событий сервиса архивации документов профайлером  
(true|false) IsWriteToProfilerLogAllRequests - следует ли записывать все события сервиса  
архивации документов профайлером (true|false) ProfilerAllLogsSizeLimitMegaBytes - суммарный  
лимит (в МБ) журналов профайлера CompressionLevel - степень сжатия архивов сервисом  
архивации документов (значение по умолчанию Optimal): Optimal - максимальное сжатие  
Fastest - максимальная скорость архивации NoCompression - без сжатия TemporaryArchiveFlat -  
место временного размещения скачанных архивируемых файлов (значение по умолчанию  
Memory): Memory - оперативная память FileSystem - файловая система  
PathToTemporaryArchiveFlat - путь к папке для временного размещения скачанных  
архивируемых файлов (необходим при TemporaryArchiveFlat=FileSystem) <unity> - настройки  
DI-контейнера

{ } - при разрешении зависимости в SL.Storage.SqlFileStorageProvider | { } - при разрешении  
зависимости в SL.Storage.LocalFileStorageProvider

## Настройка логирования работы внешнего сервиса архивации

Файл конфигурации ведения логов приложения log4net.config должен быть скопирован в

папку публикации сервиса. Если данный файл отсутствует, то в этом случае логи работы сервиса вестись не будут. После редактирования файла конфигурации логов необходимо перезапустить сервис.

Пример содержания файла `log4net.config`:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<log4net>
  <root>
    <level value="ALL"/>
    <appender-ref ref="appender"/>
  </root>
  <appender name="appender" type="log4net.Appender.RollingFileAppender">
    <file value="archsvc.log"/>
    <appendToFile value="true"/>
    <rollingStyle value="Size"/>
    <maxSizeRollBackups value="3"/>
    <maximumFileSize value="3MB"/>
    <staticLogFileName value="true"/>
    <layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
      <conversionPattern value="%d %-5p %m%n"/>
    </layout>
  </appender>
</log4net>
```

Подробнее о значениях параметров файла настройки см. в официальной документации Log4net - <https://logging.apache.org/log4net/manual/configuration/appenders/rollingfileappender.html>

## Развертывание в качестве локального сервиса

Для использования локального сервиса архивации (встроенного в Систему), необходимо **настраивать** его в конфигурационном файле `client.config` Системы.

Рекомендуется разворачивать сервис архивации файлов удаленно, т.е. на отдельном сервере, отличном от сервера, где установлена Система ADVANTA.

## Принципы настройки сервиса архивирования файлов

Для настройки сервиса для массового скачивания документов единым архивом необходимо:

1. Обязательно предусмотреть возможность выноса сервиса архивации файлов на отдельный

сервер.

2. Скорректировать раздел `appSettings` в конфигурационном файле `client.config` сервера приложения ADVANTA, добавив параметры для настройки взаимодействия с Сервисом массового скачивания документов:

### При использовании сервиса архивации на отдельном сервере

```
<appSettings>

  <!-- текущие настройки Системы -->

  <!-- Пример настройки Системы для архивации файлов на отдельном сервере -->

  <add key="DocumentsArchivingService" value="Remote" />

  <add key="DocumentsArchiveLifeTimeHours" value="168" />
  <add key="MaxTotalFileSize" value="2097152000" />
  <add key="MaxFileCount" value="500" />
  <add key="MaxDocumentsArchivingActionCount" value="3" />
  <add key="MaxFullPathLength" value="150" />
  <add key="MinFolderNameLength" value="3" />
  <add key="MinRootFolderNameLength" value="30" />

</appSettings>
```

### При использовании локального сервиса архивации доступны дополнительные параметры

```
<appSettings>

  <!-- текущие настройки Системы -->

  <!-- Пример настройки Системы для архивации файлов на одном сервере с приложением ADVANTA -->

  <add key="DocumentsArchivingService" value="Local" />

  <!-- Параметры, по аналогии с примером для удаленного сервиса -->

  <!-- Дополнительные параметры при выборе локального сервиса архивации файлов -->

  <add key="Bus_DocumentsArchivingCommandsQueue:NumberOfWorkers" value="1"/>
  <add key="Bus_DocumentsArchivingCommandsQueue:MaxParallelism" value="3"/>
  <add key="ProfilerLogEnable" value="true"/>
  <add key="IsWriteToProfilerLogAllRequests" value="true"/>
  <add key="ProfilerAllLogsSizeLimitMegaBytes" value="10"/>
  <add key="CompressionLevel" value="Optimal"/>
  <add key="TemporaryArchiveFlat" value="Memory"/>

</appSettings>
```

```
<add key="PathToTemporaryArchiveFlat" value="C:\Temp"/>
```

```
</appSettings>
```

Где:

- DocumentsArchivingService - ключ активации функционала, указывающий на расположение сервиса архивации документов:
  - Remote - используется удалённый сервис архивации документов
  - Local - используется встроенный в Систему сервис архивации документов
  - Если этот ключ отсутствует в конфиге, то сервис архивации документов недоступен, в интерфейсе просмотра документов по проектам не будет чекбоксов для выбора файлов для массового скачивания.
- DocumentsArchiveLifeTimeHours - время жизни архивов документов (в часах), значение по умолчанию 168
- MaxTotalFileSize - максимальный суммарный размер файлов (в байтах) для архивирования документов. Если в конфиге нет параметра, используется значение 2097152000
- MaxFileCount - максимальное количество файлов для архивирования документов. Если в конфиге нет параметра, используется значение 500
- MaxDocumentsArchivingActionCount - максимальное количество одновременно выполняемых задач архивирования документов. Если в конфиге нет параметра, используется значение 3
- MaxFullPathLength - максимальная длина полного пути в архиве (символов), значение по умолчанию 200
- MinFolderNameLength - минимальная допустимая при сокращении длина названия папок архива (кроме корневой), значение по умолчанию 6
- MinRootFolderNameLength - минимальная допустимая при сокращении длина названия корневой папки, значение по умолчанию 30

Параметры, доступные в файле client.config основного приложения ADVANTA **только для варианта**, когда DocumentsArchivingService = Local:

- Bus\_DocumentsArchivingCommandsQueue:NumberOfWorkers - количество обработчиков событий сервиса архивации документов, значение по умолчанию 1
- Bus\_DocumentsArchivingCommandsQueue:MaxParallelism - максимальный параллелизм обработчиков событий сервиса архивации документов, значение по умолчанию 3
- ProfilerLogEnable - запущена ли запись событий сервиса архивации документов профайлером (true или false)
- IsWriteToProfilerLogAllRequests - следует ли записывать все события сервиса архивации документов профайлером (true или false)
- ProfilerAllLogsSizeLimitMegaBytes - суммарный лимит (в МБ) журналов профайлера
- CompressionLevel - степень сжатия архивов сервисом архивации документов (значение по умолчанию Optimal):
  - Optimal - максимальное сжатие
  - Fastest - максимальная скорость архивации
  - NoCompression - без сжатия
- TemporaryArchiveFlat - место временного размещения скачанных архивируемых

- файлов - только для DocumentsArchivingService=Local (значение по умолчанию Memory):
- Memory - оперативная память
  - FileSystem - файловая система
  - PathToTemporaryArchiveFlat - путь к папке для временного размещения скачанных архивируемых файлов - только для варианта TemporaryArchiveFlat = FileSystem

Если какой-то из вышеперечисленных параметров (кроме ключа активации функционала DocumentsArchivingService) не указан в файле client.config, то используется его значение по умолчанию.

Если ключ активации функционала не указан, то возможности массового скачивания нет, даже если [право «Скачивание нескольких документов»](#) явно разрешено.

Подробнее об отслеживании хода процесса скачивания документов единым архивом на странице [«Фоновые процессы»](#).

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

[https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/settings/system/mass\\_docs\\_downloading?rev=1755260517](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/settings/system/mass_docs_downloading?rev=1755260517)

Last update: **15.08.2025 12:21**

