## Содержание

Инструкция по развертыванию сервиса архивации	3
Требования к программному обеспечению	
Развертывание в качестве внешнего сервиса	
Настройка конфигурации внешнего сервиса	
Настройка логирования работы внешнего сервиса архивации	
Развертывание в качестве локального сервиса	
Принципы настройки сервиса архивирования файлов	

Last update: product:settings:system:mass\_docs\_downloading https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/settings/system/mass\_docs\_downloading?rev=1755263247 13:07

## Настройка сервиса для массового скачивания документов единым архивом

Начиная с версии системы 3.23 появилась возможность скачивания сразу нескольких документов из Объектов единым архивом.

### Инструкция по развертыванию сервиса архивации

#### Требования к программному обеспечению

- 1. Для запуска сервиса архивации на сервере необходимо:
  - установить .Net 6.0;
  - для учетной записи, из-под которой запускается сервис архивации, необходимо настроить соответствующие права на папку, в которой будут писаться/удаляться файлы.
- 2. Необходимо установить архиватор 7-Zip для корректной распаковки скачанных архивов с документами. Чтобы скачанные архивы по умолчанию открывались через данную программу, необходимо убедиться, что файлы с расширением .zip ассоциированы с данным архиватором.

#### Развертывание в качестве внешнего сервиса

- 1. Распаковать дистрибутив системы ADVANTA на отдельном сервере
- 2. Перейти внутри каталога с распакованным дистрибутивом в папку **DocumentsArchivingService**.
- 3. В подпапке **Config** настроить конфигурационный файл client.config сервиса архивации (см. ниже) и, при желании, выполнить настройки ведения логов в файле log4net.config.
- 4. Из командной строки установить SL.DocumentsArchiving.Service.exe (содержится в папке **DocumentsArchivingService**) по команде install, после чего запустить его по команде run.

#### Настройка конфигурации внешнего сервиса

Файл конфигурации client.config должен быть скопирован в папку публикации сервиса. После редактирования файла конфигурации необходимо перезапустить сервис.

Пример настройки файла конфигурации внешнего сервиса архивации

```
<?xml version="1.0"?>
<configuration>
```

```
<configSections>
    <section name="unity"</pre>
type="Microsoft.Practices.Unity.Configuration.UnityConfigurationSection,
Microsoft.Practices.Unity.Configuration"/>
  </configSections>
  <connectionStrings>
    <add name="db" providerName="System.Data.SqlClient"</pre>
connectionString="Server={server};Database={database};User
Id={user};Password={password}; Max Pool Size = 4000"/>
    <add name="busDb" providerName="System.Data.SqlClient"</pre>
connectionString="Server={server};Database={database};User
Id={user};Password={password}; Max Pool Size = 4000"/>
  </connectionStrings>
  <appSettings>
    <add key="BusTransportType" value="SqlServer"/>
    <add key="Bus DocumentsArchivingCommandsQueue:NumberOfWorkers"</pre>
value="1"/>
    <add key="Bus DocumentsArchivingCommandsQueue:MaxParallelism"</pre>
value="3"/>
    <add key="ProfilerLogEnable" value="true"/>
    <add key="IsWriteToProfilerLogAllRequests" value="true"/>
    <add key="ProfilerAllLogsSizeLimitMegaBytes" value="10"/>
    <add key="CompressionLevel" value="Optimal"/>
    <add key="TemporaryArchiveFlat" value="FileSystem"/>
    <add key="PathToTemporaryArchiveFlat" value="C:\Temp"/>
  </appSettings>
  <unity xmlns="http://schemas.microsoft.com/practices/2010/unity">
    <container>
      <register type="Advanta.Files.IFileStorageProvider,
Advanta.Infrastructure"
              mapTo="SL.Storage.SqlFileStorageProvider,
SL.DocumentsArchiving.Service">
        <constructor>
          <param name="connectionStringName" value="db"</pre>
type="string"></param>
        </constructor>
      </register>
    <!--
      <register type="Advanta.Files.IFileStorageProvider,
Advanta.Infrastructure"
             mapTo="SL.Storage.LocalFileStorageProvider,
SL.DocumentsArchiving.Service">
        <constructor>
          <param name="documentsFolder" type="string"</pre>
value="C:\LocalFileStorage" />
        </constructor>
```

```
</register>
-->
</container>
</unity>
</configuration>
```

#### Обязательные настройки отмечены -звездочкой (\*)

- 1. <configSections> (\*) не изменяется
- 2. <connectionStrings> (\*) настройка параметров подключения сервиса к базе данных системы ADVANTA
  - <add name=«db» providerName=«System.Data.SqlClient»
     connectionString=«{DbConnectionString}» /> (\*)
    - name тип подключения, возможные значения: db
    - providerName указание провайдера для подключения, возможные значения: System.Data.SqlClient
    - connectionString заменить значение {DbConnectionString} на корректную строку подключения к базе данных
  - <add name=«busDb» providerName=«System.Data.SqlClient»
     connectionString=«{DbConnectionString}» />
    - name тип подключения, возможные значения: busDb имя строки подключения для шины данных
    - providerName указание провайдера для подключения, возможные значения: System.Data.SqlClient
    - connectiongString заменить значение {DbConnectionString} на корректную строку подключения к базе данных
- 3. <appSettings> (\*) основные настройки приложения типа ключ-значение <add key=«{Key}» value=«{Value}» /> один параметр определяет одну настройку. Описание значений ключей:
  - BusTransportType тип транспорта для шины данных, возможные значения (если в конфиге нет параметра, используется значение SqlServer):
    - SqlServer шина данных работает через SQL Server (требует указания в разделе <connectionStrings> выше строки подключения с именем busDb)
    - InMemory шина данных работает через память
  - Bus\_DocumentsArchivingCommandsQueue:NumberOfWorkers количество обработчиков событий сервиса архивации документов, значение по умолчанию 1
  - Bus\_DocumentsArchivingCommandsQueue:MaxParallelism максимальный параллелизм обработчиков событий сервиса архивации документов, значение по умолчанию 3
  - ProfilerLogEnable (\*) запущена ли запись событий сервиса архивации документов профайлером (true или false)
  - IsWriteToProfilerLogAllRequests (\*) следует ли записывать все события сервиса архивации документов профайлером (true или false)
  - ProfilerAllLogsSizeLimitMegaBytes (\*) суммарный лимит (в МБ) журналов профайлера
  - CompressionLevel степень сжатия архивов сервисом архивации документов (значение по умолчанию Optimal):
    - Optimal максимальное сжатие
    - Fastest максимальная скорость архивации
    - NoCompression без сжатия
  - TemporaryArchiveFlat место временного размещения скачанных архивируемых

файлов - только для DocumentsArchivingService=Local (значение по умолчанию Memory):

- Memory оперативная память
- FileSystem файловая система
- PathToTemporaryArchiveFlat путь к папке для временного размещения скачанных архивируемых файлов - работает и обязателен только для варианта TemporaryArchiveFlat = FileSystem
- 4. <unity> настройки DI-контейнера. Надо выбрать только 1 из вариантов, а второй закомментировать (как в примере выше):
  - <register>...первый блок ...</register> при разрешении зависимости в SL.Storage.SqlFileStorageProvider (файлы хранятся в БД)
  - <register>...второй блок ...</register> при разрешении зависимости в SL.Storage.LocalFileStorageProvider (файлы хранятся на диске, значение value параметра documentsFolder должно содержать имя папки с файлами)

#### Настройка логирования работы внешнего сервиса архивации

Файл конфигурации ведения логов приложения log4net.config должен быть скопирован в папку публикации сервиса. Если данный файл отсутствует, то в этом случае логи работы сервиса вестись не будут. После редактирования файла конфигурации логов необходимо перезапустить сервис.

Пример содержания файла log4net.config:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<log4net>
   <root>
      <level value="ALL"/>
      <appender-ref ref="appender"/>
   </root>
    <appender name="appender" type="log4net.Appender.RollingFileAppender">
      <file value="archsvc.log"/>
      <appendToFile value="true"/>
      <rollingStyle value="Size"/>
      <maxSizeRollBackups value="3"/>
      <maximumFileSize value="3MB"/>
      <staticLogFileName value="true"/>
      <layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
        <conversionPattern value="%d %-5p %m%n"/>
      </layout>
    </appender>
</log4net>
```

Подробнее о значениях параметров файла настройки см. в официальной документации Log4net - https://logging.apache.org/log4net/manual/configuration/appenders/rollingfileappender.html

#### Развертывание в качестве локального сервиса

Для использования локального сервиса архивации (встроенного в Систему), необходимо настраивать его в конфигурационном файле client.config Системы.

Рекомендуется разворачивать сервис архивации файлов удаленно, т.е. на отдельном сервере, отличном от сервера, где установлена Система ADVANTA.

### Принципы настройки сервиса архивирования файлов

Для настройки сервиса для массового скачивания документов единым архивом необходимо:

- 1. Обязательно предусмотреть возможность выноса сервиса архивации файлов на отдельный сервер.
- 2. Скорректировать pasдел appSettings в конфигурационном файле client.config сервера приложения ADVANTA, добавив параметры для настройки взаимодействия с Сервисом массового скачивания документов:

#### При использовании сервиса архивации на отдельном сервере

# **При использовании локального сервиса архивации доступны дополнительные** параметры

```
<appSettings>
<!-- текущие настройки Системы -->
```

```
<!-- Пример настройки Системы для архивации файлов на одном сервере с приложением
ADVANTA -->
    <add key="DocumentsArchivingService" value="Local" />
    <!-- Параметры, по аналогии с примером для удаленного сервиса -->
    <!-- Дополнительные параметры при выборе локального сервиса архивации файлов -->
    <add key="Bus DocumentsArchivingCommandsQueue:NumberOfWorkers"</pre>
value="1"/>
    <add key="Bus DocumentsArchivingCommandsQueue:MaxParallelism"</pre>
value="3"/>
    <add key="ProfilerLogEnable" value="true"/>
    <add key="IsWriteToProfilerLogAllRequests" value="true"/>
    <add key="ProfilerAllLogsSizeLimitMegaBytes" value="10"/>
    <add key="CompressionLevel" value="Optimal"/>
    <add key="TemporaryArchiveFlat" value="Memory"/>
    <add key="PathToTemporaryArchiveFlat" value="C:\Temp"/>
</appSettings>
```

#### Где:

- DocumentsArchivingService ключ активации функционала, указывающий на расположение сервиса архивации документов:
  - Remote используется удалённый сервис архивации документов
  - Local используется встроенный в Систему сервис архивации документов
  - Если этот ключ отсутствует в конфиге, то сервис архивации документов недоступен, в интерфейсе просмотра документов по проектам не будет чекбоксов для выбора файлов для массового скачивания.
- DocumentsArchiveLifeTimeHours время жизни архивов документов (в часах), значение по умолчанию 168
- MaxTotalFileSize максимальный суммарный размер файлов (в байтах) для архивирования документов. Если в конфиге нет параметра, используется значение 2097152000
- MaxFileCount максимальное количество файлов для архивирования документов. Если в конфиге нет параметра, используется значение 500
- MaxDocumentsArchivingActionCount максимальное количество одновременно выполняемых задач архивирования документов. Если в конфиге нет параметра, используется значение 3
- MaxFullPathLength максимальная длина полного пути в архиве (символов), значение по умолчанию 200
- MinFolderNameLength минимальная допустимая при сокращении длина названия папок архива (кроме корневой), значение по умолчанию 6
- MinRootFolderNameLength минимальная допустимая при сокращении длина названия корневой папки, значение по умолчанию 30

Параметры, доступные в файле client.config основного приложения ADVANTA только для варианта, когда DocumentsArchivingService = Local:

- Bus\_DocumentsArchivingCommandsQueue:NumberOfWorkers количество обработчиков событий сервиса архивации документов, значение по умолчанию 1
- Bus\_DocumentsArchivingCommandsQueue:MaxParallelism максимальный параллелизм обработчиков событий сервиса архивации документов, значение по умолчанию 3
- ProfilerLogEnable запущена ли запись событий сервиса архивации документов профайлером (true или false)
- IsWriteToProfilerLogAllRequests следует ли записывать все события сервиса архивации документов профайлером (true или false)
- ProfilerAllLogsSizeLimitMegaBytes суммарный лимит (в МБ) журналов профайлера
- CompressionLevel степень сжатия архивов сервисом архивации документов (значение по умолчанию Optimal):
  - ∘ Optimal максимальное сжатие
  - Fastest максимальная скорость архивации
  - ∘ NoCompression без сжатия
- TemporaryArchiveFlat место временного размещения скачанных архивируемых файлов только для DocumentsArchivingService=Local (значение по умолчанию Memory):
  - ∘ Memory оперативная память
  - ∘ FileSystem файловая система
- PathToTemporaryArchiveFlat путь к папке для временного размещения скачанных архивируемых файлов только для варианта TemporaryArchiveFlat = FileSystem

Если какой-то из вышеперечисленных параметров (кроме ключа активации функционала DocumentsArchivingService) не указан в файле client.config, то используется его значение по умолчанию.

Если ключ активации функционала не указан, то возможности массового скачивания нет, даже если право «Скачивание нескольких документов» явно разрешено.

Подробнее об отслеживании хода процесса скачивания документов единым архивом на странице «Фоновые процессы».

From:

https://wiki.a2nta.ru/ - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/settings/system/mass\_docs\_downloading?rev=1755263247

Last update: **15.08.2025 13:07** 

