

Содержание

Перевод Системы с протокола http на протокол https

Если при разворачивании Системы ADVANTA использовался устаревший протокол http, рекомендуется перевести Систему на использование протокола https, т.к. раздел Системы с диаграммой Ганта доступен только при работе Системы через https.

Для перевода Системы на использование протокола https: 1. На веб-сервере перейти в конфигурационный файл `client.config` (путь: `C:\inetpub\wwwroot\streamline`).

2. В строке

```
<add key="WebPath" value="http://<адрес системы>/streamline"/>
```

заменить адрес Системы на `https://<адрес системы>streamline`, изменения сохранить.

Если в файле `client.config`, в указанном пути изначально не было указано имя приложения (например, в указанной строке стоит значение «`http://<адрес системы>`»), то указывать имя приложения в измененном значении также не нужно (оставить `https://<адрес системы>`).

3. Далее необходимо открыть диспетчер служб IIS (Internet Information Services) и создать самоподписанный сертификат (или верифицированный (рекомендуется)).

4. После нужно выбрать сайт с Системой, в меню справа добавить в привязках тип https. В поле `hostname` прописать адрес Системы (`<адрес системы>`) с добавлением сертификата, сохранить.

5. Из привязок IIS (`bindings`) убрать обращение по протоколу http и работать с Системой только по протоколу https.

После перенастройки необходимо перезапустить пул с приложением и проверить решение.

Подробная информация об установке и настройке Системы находится на страницах:

- [Установка и настройка системы на сервере с ОС Windows;](#)
- [Установка и настройка системы на сервере с ОС Linux.](#)

Last update: 10.01.2025 08:59 product:settings:system:protocol_change https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/settings/system/protocol_change?rev=1736499543

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - **Wiki [3.x]**

Permanent link:
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/settings/system/protocol_change?rev=1736499543



Last update: **10.01.2025 08:59**