Содержание

Обеспечение безопасности данных	. 3
Хранение информации и доступ к ней	. 3
Учетные записи пользователей	. 3
Учетная запись Администратора	. 3
Передача данных по сети	. 4
Работа в VPN	. 4
Мониторинг пользователей	. 4
- Список событий в Системе	
Системный протокол	. 5
Лог авторизаций	. 5
Отчёт по правам пользователей	. 5
Отчет по правам пользователей на уровне объектов	
События электронной почты	
Обслуживание системы	
Создание резервной копии данных системы	
Тестовая спела	7

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 08.11.2025 15:16

Информационная безопасность. Руководство для администратора

Обеспечение безопасности данных

Хранение информации и доступ к ней

Вся информация, кроме документов, хранится в одной базе данных. Документы хранятся в специальной папке на сервере приложения (C:\SL_Files\Doc_Files). Для обеспечения безопасного доступа рекомендуется создать пользователя в Active Directory, от имени которого будет запускаться пул IIS, и который будет иметь доступ к папке с документами.

Сервер приложения обращается к серверу базы данных, используя специально выделенную администратором учетную запись на SQL сервере.

Сервер приложения осуществляет проверку прав доступа согласно заданным установкам, прежде чем вернуть данные в ответ на запрос пользователя.

Учетные записи пользователей

Для входа в систему пользователь должен указать логин и пароль, который был указан в процессе регистрации в системе. Логин и пароль для пользователей не должны назначаться сторонними лицами.

Пароль, выбранный пользователем при регистрации, в Системе нигде не хранится (ни в базе данных, ни в файловой системе), а хранится только образ пароля, который используется для аутентификации пользователей.

Алгоритм, создающий образ пароля, не является реверсивным, таким образом, никто не может получить и использовать данные чужой учетной записи.

Администратор может задать срок действия учетных записей пользователей. Это имеет смысл делать для сотрудников, доступ к системе которым выдается временно на определенный период. Например, только на срок выполнения проекта.

Для пользователей можно настроить срок действия пароля. По истечении этого срока пользователи получат сообщение о необходимости сменить пароль.

Также настраивается число попыток ввода пароля, при превышении которого пользователь будет заблокирован. Список заблокированных пользователей находится в разделе Администрирование → Управление безопасностью → Безопасность.

Учетная запись Администратора

Рекомендуется формировать в Системе две учетные записи для Администратора:

- 1. С лицензией Администратор.
 - Она привязана на общую почту администраторов (к примеру, support@mail.company). При увольнении Администратора Системы очень просто сменить (восстановить) пароль через почту другому администратору и продолжать пользоваться этой учетной записью для необходимых настроек.
- 2. С обычной лицензией (исполнитель\руководитель), если таковая необходима. При увольнении Администратора эта учетная запись может быть закрыта в обычном порядке. Таким образом, полномочия Администратора могут быть переданы другому пользователю при необходимости.

Для управления доступом пользователям в Системе рекомендуется выделить отдельную пользовательскую учетную запись, которая не будет иметь все права администратора (доступно с версии Системы 3.24 и позднее). Как правило, то важно для крупных компаний, так как часто задачи управления доступом пользователей выполняет сотрудник, который не должен иметь полных прав ко всем данным системы и к изменениям настроек.

Передача данных по сети

Для предотвращения перехвата информации при ее передаче по сетям общего пользования (например, Интернет) необходимо использовать протокол HTTPS с длиной ключа не менее 128 бит.

В целях безопасности все остальные порты можно блокировать.

Доставка уведомлений по электронной почте

Система ADVANTA рассылает уведомления по электронной почте тем пользователям, у которых стоит флаг о разрешении отправки уведомлений. Для предотвращения перехвата информации, содержащейся в уведомлениях, рекомендуется использовать email через SSL и предпринимать меры по защите информации локально на компьютерах пользователей.

Работа в VPN

Сервер системы ADVANTA может быть установлен внутри сети компании (например, в локальной сети офиса). При этом пользователи удаленных сетей (локальные сети в офисах других городов) могут совершенно прозрачно обращаться к серверу через VPN (Virtual Private Network) по адресу (IP или имени), указанному администратором.

Мониторинг пользователей

Список событий в Системе

Все существующие типы событий по действиям пользователей в конкретном экземпляре системы расположены на странице https://agpec_приложения/api/businessevents.

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 08.11.2025 15:16

Список событий может быть выгружен в json-файл.

Системный протокол

Системный протокол — важная часть безопасности системы.

В системном протоколе отражаются события, которые:

- возникают в результате действий администратора, в том числе изменения прав доступа;
- возникают в результате действий пользователей в процессе работы;
- выполняются в системе автоматически.

Список отображаемых действий пользователей:

- скачивание, добавление, обновление и удаление документов (в том числе скачивание выгруженных в виде файлов отчетов);
- создание, удаление директорий;
- действие с проектами: создание, удаление, выполнение, просроченные проекты и т.п.;
- действия с дискуссиями;
- действия с записями справочников.

Список можно отфильтровать:

- по типу события,
- по временному интервалу,
- по пользователю, который инициировал событие.

Системный протокол располагается в системе по следующему пути: Администрирование \rightarrow Управление безопасностью \rightarrow Системный протокол.

События системного протокола можно выгрузить в *.xls.

Подробнее — по ссылке.

Лог авторизаций

Лог авторизаций в системе доступен по следующему пути: Администрирование \rightarrow Управление безопасностью \rightarrow Безопасность, портлет «Лог авторизаций».

В этот лог записываются следующие данные: время авторизации в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС; имя пользователя в Системе; IP адрес.

Также в системе записываются неудачные попытки авторизации.

Отчёт по правам пользователей

Вы можете посмотреть, к каким объектам системы у конкретного пользователя есть доступ. Отчет доступен только администратору.

Отчет можно выгрузить в MS Excel.

Права пользователя располагаются в системе по следующему пути: зайдите на карточку пользователя \rightarrow меню три точки \rightarrow «Права пользователя».

Подробнее - по ссылке.

Отчет по правам пользователей на уровне объектов

Вы можете увидеть, у каких пользователей какие права есть по конкретным объектам системы, в отчете по правам объекта.

Отчет возможно просмотреть в разрезе операций прав доступа для проектных и системных ролей и отдельно в разрезе каждой роли получить список пользователей в привязке к иерархической структуре проекта.

Отчет по правам конкретного объекта располагается в системе по следующему пути: зайдите в объект, доступ к которому вы хотите проверить \rightarrow меню "три точки" \rightarrow «Права доступа» \rightarrow в портлете «Роли безопасности проекта» \rightarrow «отчёт по правам».

Подробнее - по ссылке.

События электронной почты

В системе можно просматривать события электронной почты в разделе Администрирование \rightarrow Управление безопасностью \rightarrow Электронная почта.

В этом разделе возможно посмотреть системные сообщения электронной почты. Доступно следующее отображение сообщений: отправленные, неотправленные, полученные.

Также доступная фильтрация сообщений по количеству отображаемых сообщений и выбор временного периода и количества для отображения сообщений на странице.

В портлете «Ошибки при отправке сообщений» также доступна фильтрация по временному периоду и пользователям. Фильтрация становится доступна при появлении соответствующих событий.

Обслуживание системы

Создание резервной копии данных системы

В части управления бэкапами необходимо настроить регулярные автоматические бэкапы системы. Кроме того, необходимо с определенной частотой дублировать бэкапы на другом физическом носителе (сервере).

Для того чтобы сделать резервную копию системы на определенный момент времени, нужно создать резервные копии:

1. Базы данных streamline (подробнее см. справка Microsoft, подраздел «Как создать

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 08.11.2025 15:16

резервную копию базы данных (среда SQL Server Management Studio)», ссылка на статью).

- 2. Документов системы (путём копирования папки с документами системы, например, на внешний носитель и или сетевой каталог для хранения резервных копий. Путь до папки указывается в разделе <constructor>, имя параметра documentsFolder, в файле client.config, расположенном в папке веб-контента системы).
- 3. Веб-контента системы (путём копирования папки C:\Inetpub\www.root\streamline, например, на внешний носитель и или сетевой каталог для хранения резервных копий).

Тестовая среда

В части управления обновлениями и настройками рекомендуется иметь тестовый контур, на котором будет производиться проверка предполагаемых изменений настроек, а также делать внутреннее тестирование получаемых обновлений.

Это актуально для систем с большим числом пользователей, сложными настройками, а также в случаях, если остановка системы даже на короткий период имеет критическое значение.

From:

https://wiki.a2nta.ru/ - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/settings/system/secure

Last update: 25.09.2023 08:20

