

Содержание

Что такое подписка	3
Из чего формируется подписка пользователя	3

Подписка на уведомления

Управляйте содержимым [ленты событий](#) и оповещениями, которые приходят [на почту](#).

[Что такое лента событий](#)

[Чем уведомление отличается от запроса](#)

[Как подписаться на уведомления](#)

[Как отписаться от уведомлений](#)

[Как получать оповещения на e-mail](#)

[Как роли влияют вашу подписку](#)

Что такое подписка

Каждое изменение в объекте – это какое-то событие. И вы можете узнавать об этих событиях с помощью **подписки**.

Подписка – сознательный выбор пользователя получить уведомление о событии в [Ленте событий](#) или [по e-mail](#).¹⁾

Вы не получите уведомления о тех событиях, которые вы инициировали сами, даже если вы на них подписаны.

Из чего формируется подписка пользователя

- Из [автоподписки на события](#) – из настроек роли объекта.

Например, у пользователя роль «Руководитель» на Проекте_1 и Проекте_2. И при внесении изменений в этих проектах, он получит оповещения, даже если он вручную на изменения в этих проектах не подписывался.

- Из ["ручной" подписки](#) – когда вы сами подписываетесь на изменения по какому-то объекту.

Подписка может касаться как самого объекта, так и дочерних.

¹⁾

В рамках одной подписки пользователь может получить несколько уведомлений, возникающих при разных сценариях.

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - **Wiki [3.x]**



Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/subscribe/start?rev=1552898744>

Last update: **18.03.2019 08:45**