28.11.2025 04:17 1/8 События шины данных

Содержание

Например:	3
Пример 2:	3
Перечень событий шины данных	3
Типовые параметры событий	7

28.11.2025 04:17 3/8 События шины данных

События шины данных

В шину данных отправляются сообщения о действиях пользователей или самой Системы. События - это сообщения о том, что в Системе произошло.

Модуль триггеров работает с этими сообщениями и может передавать параметры сообщения на обработку указанным скриптам.

Глобально есть 2 варианта событий в Системе, на которые может быть подписан триггер:

- 1. Создание объекта
- 2. Изменение объекта

Есть также «обобщенные» события, на основе которых генерируются другие, частные события.

Например:

Подписавшись на событие «**Создание/изменение объекта**», триггер будет срабатывать на создание объекта и изменение его характеристик и реквизитов.

Пример 2:

Если триггер подписать на «обобщенное» событие «Создание/изменение документа», то он будет срабатывать на пять конкретных событий: «Создание документа» и «Изменение документа», на основе которого так же генерируются события «Перемещение документа по иерархии», «Первая установка активной версии документа» и «Изменение активной версии документа».

Есть также дополнительные служебные события.

Перечень событий шины данных

Г			Событие, на основе которого генерируются следующие события:
		Создание/удаление горизонтальной связи	• Создание горизонтальной связи
	оризонтальные		• Удаление горизонтальной связи
C	вязи	Создание горизонтальной связи	Событие на создание горизонтальной связи между объектами либо объектом и контактом в Системе
		Удаление горизонтальной связи	Событие на удаление горизонтальной связи между объектами либо объектом и контактом в Системе.

	Создание/изменение дискуссии	Событие, на основе которого генерируются следующие события: - Создание дискуссии - Перемещение дискуссии по иерархии - Изменение дискуссии - Закрытие дискуссии - Закрытие дискуссии - Совержит список DiscussionRequisitesChanges установленных или измененных значений реквизитов дискуссии в процессе ее создания/изменения. По таким реквизитам генерируются события на установку или изменение соответствующего типа реквизита дискуссии.
	Создание дискуссии	• Событие на создание дискуссии. • Содержит список DiscussionRequisitesChanges установленных или измененных значений реквизитов дискуссии в процессе ее создания. По таким реквизитам генерируются события на установку или изменение соответствующего типа реквизита дискуссии.
	Изменение дискуссии	• Событие на изменение дискуссии • Событие, на основе которого генерируются следующие события: Закрытие дискуссии • Так же генерируется при изменениях в списке DiscussionRequisitesChanges. • Содержит список DiscussionRequisitesChanges установленных или измененных значений реквизитов дискуссии в процессе ее изменения. По таким реквизитам генерируются события на установку или измененные соответствующего типа реквизита дискуссии.
	Перемещение дискуссии по иерархии	Событие на перемещение дискуссии по иерархии объектов Системы. Содержит список DiscussionRequisitesChanges установленных или измененных значений реквизитов дискуссии в процессе ее перемещения. По таким реквизитам генерируются события на установку или изменение соответствующего типа реквизита дискуссии.
Дискуссии	Закрытие дискуссии	• Событие на закрытие дискуссии. • Содержит список DiscussionRequisitesChanges установленных или измененных значений реквизитов дискуссии в процессе ее закрытия. По таким реквизитам генерируются события на установку или изменение соответствующего типа реквизита дискуссии.
	Создание/изменение ответа	Событие, на основе которого генерируются следующие события: • Добавление ответа в дискуссию
	Добавление ответа в дискуссию	Событие на добавление ответа в дискуссию.
	Запрошен ответ/комментарий в дискуссии	Генерируется при отправке следующих запросов: - Запрос ответа на дискуссию. В Системе этот запрос формируется, когда: 8 Пользователя добавляют в участники дискуссии через интерфейс Системы или АРІ CreateTopic, CreateTopicWithFields, UpdateTopic, AskUsersToTopic (/components/Sevrices/APIDiscussions.asmos) 9 Нажимают кнопку «Запросить ответ» в портлете «Участники дискуссии» через интерфейс Системы или АРІ AskUsersToTopic, ReAskUsersToTopic (/components/Sevrices/APIDiscussions.asmx) 1- Запрос комментария на дискуссию. 8 Исктеме этот запрос формируется, когда пользователя добавляют в качестве адресата в комментарий дискуссии (через интерфейс Системы при создании,
	Добавление пользователя в участники дискуссии	просмотре, редактировании комментария). - Событие на добавление пользователя в состав участников дискуссии (как при ее создании, так и в уже существующую). Примечание: При создании дискуссии событие на добавление автора дискуссии в состав ее участников не генерируется.
	Удаление пользователя из участников дискуссии	• Событие на удаление пользователя из состава участников существующей дискуссии. На данный момент пользователь может быть удален из участников существующей дискуссии, только если он не дал ни одного ответа.
	Создание/изменение документа	• Событие, на основе которого генерируются следующие события: © Создание документа © Изменение документа © Совержит список Досимента © Совержит список Досимента © Совержит список Досимента в процессе его создания/изменения. По таким реквизитам генерируются события на установку или изменение соответствующего типа реквизита документа. © Событие на создание документа.
	Создание документа	• Содержит список DocumentRequisitesChanges установленных или измененных значений реквизитов документа в процессе его создания. По таким реквизитам генерируются события на установку или изменение соответствующего типа реквизита документа).
Документы	Изменение документа	- Событие на изменение документа. - Событие, на основе которого геневируются следующие события: - Перемещение документа по иерархии - Первая установка активной версии документа - Изменение активной версии документа - Так же генерируется при изменениях в списке «DocumentRequisitesChanges» - Содержит список DocumentRequisitesChanges установленных или измененных значений реквизитов документа в процессе его изменения. - По таким реквизитам генерируются события на установленных или изменениех ответствующего типа реквизита документа.
	Перемещение документа по иерархии	 Событие на перемещение документа по мерархим объектов в Системе. Содержит список DocumentRequisitesChanges установленных или измененных значений реквизитов документа в процессе его перемещения. По таким реквизитам генерируются события на установку или изменение соответствующего типа реквизита документа.
	Первая установка активной версии документа	 Событие только на первичную ручную установку активной версии документа. При последующих ручных изменениях активной версии документа». Содержит список DocumentRequisitesChanges установленных или измененных значений реквизитов документа в процессе первичной ручной установки его активной версии. От тожим реквизитам генерируются события на установку или изменение соответсвующего типа реквизита документа.
	Изменение активной версии документа	• Событие на изменение активной версии документа (любое изменение кроме первичного, см. событие «Первая установка активной версии документа». • Содержит список «DocumentRequisitesChanges» установленных или измененных значений реквизитов документа в процессе изменения его активной версии. • По таким реквизитам генерируются события на установку или изменение соответсвующего типа реквизита документа.
	Создание/изменение версии документа	Событие, на основе которого генерируются следующие события: • Создание версии документа
	Создание версии документа	Событие на создание версии документа.
Система	Изменение версии системы	Событие на изменение версии сборки Системы
Настраиваемые команды. Вызов команды по объекту	Вызов настраиваемой команды по объекту	Событие на вызов настраиваемой команды пользователем Системы (на данный момент делается в меню «» карточки объекта, если команда создана)

28.11.2025 04:17 5/8 События шины данных

		• Событие, на основе которого генерируются следующие события:
		© Создание объекта © Изменение объекта
	Создание/изменение объекта	• Содержит список «ProjectFieldChanges» изменений полей объекта в процессе его создания/изменения. Под полем объекта понимаются его характеристики: название, родительский объект, приоритет, статус, % завершения, плановые, расчетные и фактические даты, руководитель, исполнитель.
		[№] По таким полям генерируются события на установку или изменение соответствующего поля объекта. • Содержит список ProjectRequisitesChanges установленных или измененных значений реквизитов объекта в процессе его создания/изменения.
		[©] По таким реквизитам генерируются события на установку или изменение соответсвующего типа реквизита объекта.
		• Событие на создание объекта в иерархической структуре Системы. • Содержит список ProjectFieldChanges изменений полей объекта в процессе его создания/изменения. Под полем объекта понимаются его характеристики:
	Создание объекта	название, родительский объект, приоритет, статус, % завершения, плановые, расчетные и фалумические даты, руководитель, исполнитель. В по таким полям генериориотся события с базовым типом SL.Bus.Messages.Triqqers.Projects.ProjectFieldMessageBase (на установку или изменение
	Создание объекта	соответствующего поля объекта).
		• Содержит список «ProjectRequisitesChanges» установленных или измененных значений реквизитов объекта в процессе его создания/изменения. В По таким реквизитам генерируются события на установку или изменение соответсвующего типа реквизита объекта.
		• Событие на изменение объекта в иерархической структуре Системы.
		• Генерируется при изменениях в списках ProjectFieldChanges и ProjectRequisitesChanges (см. ниже). • Содержит список ProjectFieldChanges изменений полей объекта в процессе его создания/изменения. Под полем объекта понимаются его характеристики:
	Изменение объекта	название, родительский объект, приоритет, статус, % завершения, плановые, расчетные и фактические даты, руководитель, исполнитель. [©] По таким полям генерируются события на установку или изменение соответствующего поля объекта.
		• Содержит список ProjectRequisitesChanges установленных или измененных значений реквизитов объекта в процессе его создания/изменения. 2 По таким реквизитам генерируются события на установку или изменение соответсвующего типа реквизита объекта.
	Vunctuur Traavita vanaväv	- по таким реквизитам тенерируются сообтим на установку или изменение соответсвующего типа реквизита ообекта. Событие, на основе которого генерируются следующие события:
	Участник проекта изменён	• Добавлен участник проекта
	Добавлен участник проекта	Событие на добавление участника объекта. • Под объектом понимается как объект дерева проекта, так и объект шаблона проекта.
		• Под полем объекта понимаются его характеристики: название, родительский объект, приоритет, статус, % завершения, плановые, расчетные и фактические даты, руководитель, исполнитель
		• Событие, на основе которого генерируются события на установку или изменение:
		9 Родительского проекта 9 Названия объекта
		^о Приоритета объекта ^о Руководителя объекта
	Создание/изменение поля объекта	⁹ Делегированного руководителя объекта
		9 Исполнителя объекта 9 Делегированного исполнителя объекта
		[©] Расчетных плановых дат начала и конца объекта [©] Плановых дат начала и конца объекта
		[®] Фактических дат начала и конца объекта
		[©] Процента завершения объекта [©] Статуса объекта
	Установка родительского проекта	Событие на установку родительского объекта (<u>в момент создания объекта</u>).
	Изменение родительского проекта Установка названия	Событие на изменение родительского объекта (<u>у существующего объекта</u>). Событие на установку названия объекта (<u>в момент создания объекта</u>).
	Изменение названия	Событие на изменение названия объекта (у существующего объекта).
	Установка приоритета объекта	Событие на установку приоритета объекта (<u>в момент создания объекта</u>).
	Изменение приоритета объекта	Событие на изменение приоритета объекта (<u>у существующего объекта</u>). • Событие на установку пользователя на роль «Руководитель» объекта (<u>в момент создания объекта</u>).
	Установка руководителя	• При последующих изменениях руководителя (когда делегированный пользовать принимает полномочия) генерируется событие «Изменение Руководителя»
	Изменение руководителя	Событие на изменение пользователя у роли «Руководитель» объекта (в момент принятия пользователем полномочий <u>у существующего объекта)</u> • Событие на установку делегированного пользователя на роль «Руководитель» объекта (в момент создания объекта).
		• В момент создания объекта данное событие все равно генерируется не зависимо от того, была ли сразу делигрована роль «Руководитель» другому пользователю или нет (к примеру, в режиме редактирования карточки создаваемого объекта).
		В обоих случаях параметр NewOwnerld будет = Null.
	Установка делегированного руководителя	• Если в процессе создания объекта сразу делигруется роль «Руководитель» другому пользователю, то при сохранении (непосредственном создании) объекта сначала генерируется событие на установку делегированного руководителя (в параметр NewOwnerld пишется Null), а после - событие на изменение
		делегированного руководителя, где уже в параметр NewOwnerld проставляется соответсвующий идентификатор пользователя, которому была делегирована роль «Руководитель».
		• При последующих делигерированиях роли «Руководитель» генерируется событие «Изменение делегированного Руководителя».
	Изменение делегированного руководителя	 Событие на делегирование пользователю роли «Руководитель» объекта (у существующего объекта). Событие генерируется именно в тот момент, когда роль «Руководитель» делегируется пользователю (не путать с событием «Изменение Руководителя»).
		• Содержит список ChildProjectsDelegatedOwnerChangedMessages изменений делегированных руководителей в дочерних объектах (при делегировании всей иерархии объектов или объектов пользователя из иерархии объектов).
Объекты		[®] Содержит изменения только по тем объектам, по которым было произведено делегирование.
		 По соответствующим дочерним объектам генерируются такие же события (Изменение делегированного Руководителя). Если в объекте «А» делегируются только объекты указанного пользователя, который не является руководителем объекта «А», то в событии для данного
		объекта в параметр «NewOwnerid» запишется значение «Null», т.к. данный объект не был делегирован.
	Установка исполнителя	 Событие на установку пользователя на роль «Исполнитель» объекта (<u>в момент создания объекта</u>). При последующих изменениях исполнителя (когда делегированный пользовать принимает полномочия) генерируется событие «Изменение Исполнителя»
	Изменение исполнителя	Событие на изменение пользователя у роли «Исполнитель» объекта (в момент принятия пользователем полномочий <u>у существующего объекта)</u> .
	Установка делегированного исполнителя	• Событие на установку делегированного пользователя на роль «Исполнитель» объекта (<u>в момент создания объекта</u>). • В момент создания объекта данное событие все равно генерируется не зависимо от того была ли сразу делигрована роль «Исполнитель» другому пользователю
		или нет (к примеру, в режиме редактирования карточки создаваемого объекта). В обоих случаях параметр NewResponsibleId будет = Null.
		• Если в процессе создания объекта сразу делигруется роль «Исполнитель» другому пользователю, то при сохранении (непосредственном создании) объекта
		сначала генерируется совытие на установку делегированного исполнителя (в параметр Newkesponsibleid пишется Nulli, а после соовтие на изменение делегированного исполнителя, где уже в параметр NewResponsibleid проставляется соответсвующий идентификатор пользователя, которому была делегирована
		роль «Исполнитель». • При последующих делигерированиях роли «Исполнитель» генерируется событие «Изменение делегированного Исполнителя»
	Изменение делегированного исполнителя	• Событие на делегирование пользователю роли «Исполнитель» объекта (<u>у существующего объекта</u>).
		• Событие генерируется именно в тот момент, когда роль «Исполнитель» делегируется пользователю (не путать с событием «Изменение Исполнителя»). • Содержит список ChildProjectsDelegatedResponsibleChangedMessages изменений делегированных исполнителей в дочерних объектах (при
		делегировании всей иерархии объектов или объектов пользователя из иерархии объектов). [©] Содержит изменения только по тем объектам, по которым было произведено делегирование.
		 По соответствующим дочерним объектам генерируются такие же события (Изменение делегированного Исполнителя). Если в объекте «А» делегируются только объекты указанного пользователя, который не является исполнителем объекта «А», то в событии для данного объекта
		в параметр «NewResponsibleId» запишется значение «Null», т.к. данный объект не был делегирован.
	V	• Событие на установку расчетной плановой даты начала (РДН) в момент создания объекта. • На данный момент при создании объекта сначала генерируется событие на установку РДН = Null (или 0001-01-01T00:00:00), а после - событие на ее изменение,
	Установка расчетной плановой даты начала	где уже проставляется нужная РДН. • При последующих изменениях РДН объекта генерируется событие «Изменение Расчетной плановой даты начала».
	Изменение расчетной плановой даты	 при последующих изменениях РДП объекта генерируется сооытие «изменение Расчетной плановой даты начала». Событие на изменение расчетной плановой даты начала (РДН) у существующего объекта.
	начала	Событие на изменение расчетнои плановой даты начала (РДП) у существующего объекта. Событие на установку расчетной плановой даты окончания (РДО) в момент создания объекта.
	Установка расчетной плановой даты конца	• На данный момент при создании объекта сначала генерируется событие на установку РДО = Null (или 0001-01-01T00:00:00), а после - событие на ее изменение,
	A STATE OF THE STA	где уже проставляется нужная РДО. • При последующих изменениях РДО объекта генерируется событие «Изменение Расчетной плановой даты конца».
	Изменение расчетной плановой даты конца	Событие на изменение расчетной плановой даты окончания (РДО) <u>у существующего объекта</u> .
	Установка плановой даты начала	 Событие на установку плановой даты начала (ПДН) в момент создания объекта. Если при создании объекта не была указана ПДН, то событие все равно сгенерируется с установкой ПДН = Null (или 0001-01-01T00:00:00).
	14	• При последующих установках/изменениях ПДН объекта генерируется событие «Изменение Плановой даты начала».
	Изменение плановой даты начала	Событие на изменение плановой даты начала (ПДН) <u>у существующего объекта.</u> Событие на установку плановой даты окончания (ПДО) в момент создания объекта.
	Установка плановой даты конца	• Если при создании объекта не была указана ПДО, то событие все равно сгенерируется с установкой ПДО = Null (или 0001-01-01T00:00:00). • При последующих установках/изменениях ПДН объекта генерируется событие «Изменение Плановой даты конца».
	Изменение плановой даты конца	Событие на изменение плановой даты окончания (ПДО) <u>у существующего объекта</u> .
	Установка фактической даты начала	• Событие на установку фактической даты начала (ФДН) в момент создания объекта. • Хотя в момент создания объекта он не имеет фактических дат, данное событие все равно сгенерируется с установкой ФДН = Null (или 0001-01-01T00:00:00).
		• При последующих установках/изменениях ФДН объекта генерируется событие «Изменение Фактической даты начала».
	Изменение фактической даты начала	Событие на изменение фактической даты начала (ФДН) <u>у существующего объекта</u> . • Событие на установку фактической даты окончания (ФДО) в момент создания объекта.
	Установка фактической даты конца	• Хотя в момент создания объекта он не имеет фактических дат, данное событие все равно сгенерируется с установкой ФДО = Null (или 0001-01-01T00:00:00).
	Изменение фактической даты конца	 При последующих установках/изменениях ФДО объекта генерируется событие «Изменение Фактической даты конца». Событие на изменение фактической даты окончания (ФДО) у существующего объекта.
	Установка процента завершения	Событие на установку процента выполнения объекта (<u>в момент создания объекта</u>).
	Изменение процента завершения Установка статуса	Событие на изменение процента выполнения объекта (<u>у существующего объекта</u>). Событие на установку статуса объекта (<u>в момент создания объекта</u>).
	Установка статуса Изменение статуса	Событие на установку статуса объекта (<u>в момент создания объекта)</u> . Событие на изменение статуса объекта (<u>у существующего объекта</u>).
	Создание/изменение базового плана	Событие, на основе которого генерируются следующие события: • Базовый план создан
	Базовый план создан	• Событие на создание базового плана (БП) у объекта.
	Назначены целевые планы для объекта	• Событие генерируется для каждого объекта, сохраненного в БП. Событие на назначение целевого плана в объекте типа «Проект» (из базового плана (БП)).
	Удаление объекта	Событие на назначение целевого плана в объекте типа «проект» (из оазового плана (опу). Событие на удаление объекта.

Реквизиты	Установка/изменение реквизита объекта или справочника	Событие, на основе которого генерируются следующие события: • Установка/изменение реквизита дискуссии • Установка/изменение реквизита документа • Установка/изменение реквизита объекта • Установка/изменение реквизита объекта • Установка/изменение реквизита согласования • Установка/изменение реквизита справочника
	Установка/изменение реквизита	Событие, на основе которого генерируются события на установку или изменение соответствующих типов реквитов дискуссии / документа / объекта / согласования / справочника: • Установка/Мзменение реквизита типа «Адрес» • Установка/Мзменение реквизита типа «Дага» • Установка/Мзменение реквизита типа «Счетчик» • Установка/Мзменение реквизита типа «Дага» • Установка/Мзменение реквизита типа «Классификатор» • Установка/Мзменение реквизита типа «Формула» • Установка/Мзменение реквизита типа «Формула» • Установка/Мзменение реквизита типа «Формула» • Установка/Мзменение реквизита типа «НтмL» • Установка/Мзменение реквизита типа «Число» • Установка/Мзменение реквизита типа «Число» • Установка/Мзменение реквизита типа «Процесс» • Установка/Мзменение реквизита типа «Процесс» • Установка/Мзменение реквизита типа «Строка»
	Установка реквизита «Адрес»	• Событие на установку значения соответствующего реквизита (в момент создания дискуссии / документа / объекта / согласования / записи справочника). • Если в момент создания дискуссии / документа / объекта / согласования / записи справочника значение реквизита не указано, то событие не генерируется. • При последующих установках/изменениях значения соответствующего реквизита в уже созданных дискуссиях / документах / объектах / согласованиях / записях справочника генерируется событие на изменение этого реквизита.
	Изменение реквизита «Адрес»	Событие на установку/изменение значения соответствующего реквизита у существующих дискуссий / документов / объектов / согласований / записей справочника
	Установка реквизита «Да/Нет»	- Событие на установку значения соответствующего реквизита (в момент создания дискуссии / документа / объекта / согласования / записи справочника). - Если в момент создания дискуссии / документа / объекта / согласования / записи справочниказначение реквизита не указано, то событие не генерируется. - При последующих установках/изменениях значения соответствующего реквизита в уже созданных дискуссиях / документах /объектах /согласованиях / записях справочника генерируется событие на изменение этого реквизита.
	Изменение реквизита «Да/Нет»	Событие на установку/изменение значения соответствующего реквизита у существующих дискуссий / документов / объектов / согласований / записей справочника.
	Установка реквизита «Счетчик»	Особенности: - Событие на установку значения соответствующего реквизита (в момент создания дискуссии / документа / объекта / согласования / записи справочника). - Если в мемент создания дискуссии / документа / объекта / согласования / записи справочника значение реквизита не указано, то событие не генерируется. - При последующих установках/изменениях значения соответствующего реквизита в уже созданных дискуссиях / документах / объектах / согласованиях / записях справочника генерируется событие на изменение этого реквизита записях справочника генерируется событие на изменение этого реквизита
	Изменение реквизита «Счетчик»	Событие на установку/изменение значения соответствующего реквизита у существующих дискуссий / документов / объектов / согласований / записей споавочника.
	Установка реквизита «Дата»	справочтика. • Событие на установку значения соответствующего реквизита (в момент создания дискуссии / документа / объекта / согласования / записи справочника). • Если в мемент создания дискуссии / документа / объекта / согласования / записи справочника значение реквизита не указано, то событие не генерируется. • При последующих установках/ызменениях значения соответствующего реквизита в уже созданных дискуссиях / документах / объектов /согласованиях / запися справочника генерируется событие на изменение этого реквизита.
	Изменение реквизита «Дата»	Событие на установку/изменение значения соответствующего реквизита у существующих дискуссий / документов / объектов / согласований / записей справочника.
	Установка реквизита «Классификатор»	справочника значения соответствующего реквизита (в момент создания дискуссии / документа / объекта / согласования / записи справочника). - Если в момент создания дискуссии / документа / объекта / согласования / записи справочника значение реквизита не указано, то событие не генерируется. - При последующих установках/изменениях значения соответствующего реквизита в уже созданных дискуссиях / документах /объектах /согласованиях / записях справочника генерируется событие на изменение этого реквизита.
	Изменение реквизита «Классификатор»	Событие на установку/изменение значения соответствующего реквизита у существующих дискуссий / документов / объектов / согласований / записей справочника.
Реквизиты цискуссии / цокумента / объекта / согласования /	Установка реквизита «Файл»	• Событие на установку значения соответствующего реквизита (в момент создания дискуссии / документа / объекта / согласования / записи справочника). • Если в момент создания дискуссии / документа / объекта / согласования / записи справочника значение реквизита не указано, то событие не генерируется. • При последующих установках/изменениях значения соответствующего реквизита в уже созданных дискуссиях / документах /объектах /согласованиях / записях справочника генерируется событие на изменение этого реквизита.
правочника	Изменение реквизита «Файл»	Событие на установку/изменение значения соответствующего реквизита у существующих дискуссий / документов / объектов / согласований / записей справочника.
	Установка реквизита «Формула»	Событие на установку значения соответствующего реквизита (в момент создания дискуссии / документа / объекта / согласования / записи справочника). - Если в момент создания дискуссии / документа / объекта / согласования / записи справочника значение реквизита не указано, то событие не генерируется. - При последующих установках/изменениях значения соответствующего реквизита в уже созданных дискуссиях / документах /объектах /согласованиях / записях справочника генерируется событие на изменение этого реквизита.
	Изменение реквизита «Формула»	Событие на установку/изменение значения соответствующего реквизита у существующих дискуссий / документов / объектов / согласований / записей справочника.
	Установка реквизита «Html»	• Событие на установку значения соответствующего реквизита (в момент создания дискуссии / документа / объекта / согласования / записи справочника). • Если в момент создания дискуссии / документа / объекта / согласования / записи справочника значение реквизита не указано, то событие не генерируется. • При последующих установкаж/изменениях значения соответствующего реквизита в уже созданных дискуссиях / документах /объектах /согласованиях / записях справочника генерируется событие на изменение этого реквизита.
	Изменение реквизита «Html»	Событие на установку/изменение значения соответствующего реквизита у существующих дискуссий / документов / объектов / согласований / записей справочника.
	Установка реквизита «Число», формат «Денежный»	• Событие на установку значения соответствующего реквизита (в момент создания дискуссии / документа / объекта / согласования / записи справочника). • Если в момент создания дискуссии / документа / объекта / согласования / записи справочника значение реквизита не указано, то событие не генерируется. • При последующих установкаж/изменениях значения соответствующего реквизита в уже созданных дискуссиях / документах /объектах /согласованиях / записях справочника генерируется событие на изменение этого реквизита.
	Изменение реквизита «Число», формат «Денежный»	Событие на установку/изменение значения соответствующего реквизита у существующих дискуссий / документов / объектов / согласований / записей справочника.
	Установка реквизита «Число», формат «Число»	Событие на установку значения соответствующего реквизита (в момент создания дискуссии / документа / объекта / согласования / записи справочника). Если в момент создания дискуссии / документа / объекта / согласования / записи справочника значение реквизита не указано, то событие не генерируется. При последующих установках/изменениях значения соответствующего реквизита в уже созданных дискуссиях / документах /объектах /согласованиях / записях справочника генерируется событие на изменение этого реквизита.
	Изменение реквизита «Число», формат «Число»	Событие на установку/изменение значения соответствующего реквизита у существующих дискуссий / документов / объектов / согласований / записей справочника.
	«число» Установка реквизита «Число», формат «Проценты»	справочника. • Событие на установку значения соответствующего реквизита (в момент создания дискуссии / документа / объекта / согласования / записи справочника). • Если в момент создания дискуссии / документа / объекта / согласования / записи справочника значение реквизита не указано, то событие не генерируется. • При последующих установках/изменениях значения соответствующего реквизита в уже созданных дискуссиях / документах / объектах /согласованиях / запися справочника генерируется событие на изменение этого реквизита.
	Изменение реквизита «Число», формат	Событие на установку/изменение значения соответствующего реквизита у существующих дискуссий / документов / объектов / согласований / записей
	«Проценты» Установка реквизита «Процесс»	справочника. - Событие на установку значения соответствующего реквизита (в момент создания дискуссии / документа / объекта / согласования / записи справочника). - Если в момент создания дискуссии / документа / объекта / согласования / записи справочника значение реквизита не указано, то событие не генерируется. - При последующих установках/изменениях значения соготеетствующего реквизита в уже созданных дискуссиях / документах /объектах /согласованиях / записях справочника генерируется событие на змяенение этого реквизита.
	Изменение реквизита «Процесс»	Событие на установку/изменение значения соответствующего реквизита у существующих дискуссий / документов / объектов / согласований / записей справочника.
	Установка реквизита «Строка»	Обытие на установку значения соответствующего реквизита (в момент создания дискуссии / документа / объекта / согласования / записи справочника). Если в момент создания дискуссии / документа / объекта / согласования / записи справочника значение реквизита не указано, то событие не генерируется.
	Установка реквизита «Строка»	• При последующих установках/изменениях значения соответствующего реквизита в уже созданных дискуссиях / документах / объектах /согласованиях / записях справочника генерируется событие на изменение этого реквизита.

28.11.2025 04:17 7/8 События шины данных

	1	
	Создание/изменение согласования	• Событие, на основе которого генерируются следующие события: © Создание согласования
		2 Изменение согласования Содержит список NegotiationRequisitesChanges установленных или измененных значений реквизитов согласования в процессе его создания/изменения.
		° По таким реквизитам генерируются события на установку или изменение соответсвующего типа реквизита согласования).
	Создание согласования	• Событие на создание согласования • Содержит список NegotiationRequisitesChanges установленных или измененных значений реквизитов согласования в процессе его создания.
	создание согласования	[®] По таким реквизитам генерируются события на установку или изменение соответсвующего типа реквизита согласования.
		 Событие на изменение согласования. Событие, на основе которого генерируются следующие события:
	Изменение согласования	[®] Перемещение согласования по иерархии
		° Согласование закрыто • Так же генерируется при изменениях в списке NegotiationRequisitesChanges (см. ниже)
		• Содержит список NegotiationRequisitesChanges установленных или измененных значений реквизитов согласования в процессе его изменения.
		 По таким реквизитам генерируются события на установку или изменение соответсвующего типа реквизита согласования). Событие на перемещение согласования по иерархии объектов Системы.
	Перемещение согласования по иерархии	• Содержит список NegotiationRequisitesChanges установленных или измененных значений реквизитов согласования в процессе его перемещения.
		 ^Q По таким реквизитам генерируются события с базовым типом (на установку или изменение соответсвующего типа реквизита согласования). [→] Событие на закрытие согласования.
	Согласование закрыто	• Содержит список NegotiationRequisitesChanges установленных или измененных значений реквизитов согласования в процессе его закрытия.
		° По таким реквизитам генерируются события на установку или изменение соответсвующего типа реквизита согласования. • Генерируется при отправке запроса типа «Запрос о завершении согласования».
		Примечание: данный запрос отправляется автору согласования когда все согласующие в его маршруте дали ответ «Согласовано»/«Отказано» (во вкладку
	Маршрут согласования пройден	«Входящие» на главной странице Системы). • Содержит список NegotiationRequisitesChanges установленных или измененных значений реквизитов согласования в процессе его перемещения.
Согласования		р По таким реквизитам генерируются события на установку или изменение соответсвующего типа реквизита согласования.
	Создание/изменение маршрута	Событие, на основе которого генерируются следующие события: • Создание маршрута согласования
	согласования	Создание наршруга согласования • Изменение маршруга согласования
		 Событие на установку маршрута согласования. Генерируется в момент создания согласования или согласования формы.
		• Содержит список пользователей и их настройки в маршруте согласования.
		Каждый пользователь списка содержит следующие данные: • dl (Идентификатор согласующего в маршоуте согласования)
	Создание маршрута согласования	[®] Memberid (Идентификатор карточки пользователя-согласующего)
		Order (Порядковый номер пользователя в списке согласующих). Примечание: определяет принадлежность пользователя к группе согласующих. Если порядковый номер у нескольких согласующих один и тот же, то это
		означает, что пользователи находятся в одной и той же группе (актуально для последовательно-параллельного, параллельного маршрутов согласований)
		 Period (Плановый срок на ответ «Согласовано» («Отказано» (число)) PeriodUnits (Единицы измерения срока на ответ. Возможные значения: Hours - рабочих часов; Days - рабочих дней)
		• Событие на изменение маршрута согласования.
		 Генерируется при изменении маршрута согласования у существующего согласования или согласования формы. Содержит список пользователей и их настройки в новом маршруте согласования.
		• Содержит список пользователей и их настройки в предыдущем маршруте согласования.
	Managarina Managarina sasanasana	 Каждый пользователь списка содержит следующие данные: ^Q Id (Идентификатор согласующего в маршруте согласования) Метberld (Идентификатор карточки пользователя-согласующего)
	Изменение маршрута согласования	 Order (Порядковый номер пользователя в списке согласующих). Примечание: определяет принадлежность пользователя к группе согласующих.
		Если порядковый номер у нескольких согласующих один и тот же, то это означает, что пользователи находятся в одной и той же группе (актуально для
		последовательно-параллельного, параллельного маршрутов согласований) 2 Period (Плановый срок на ответ «Согласовано» («Отказано» (число))
		PeriodUnits (Единицы измерения срока на ответ. Возможные значения: Hours - рабочих часов; Days - рабочих дней)
		• Событие на основе которого генерируются следующие события: [©] Создание записи справочника
	Создание/изменение записи справочника	[®] Изменение записи справочника
		• Содержит список «DirectoryRecordFieldsChanges» установленных или измененных значений реквизитов записи справочника в процессе ее создания/изменения. В По таким реквизитам генерируются события на установку или изменение соответствующего типа реквизита записи справочника.
		• Событие на создание записи справочника
Справочники	Создание записи справочника	• Содержит список DirectoryRecordFieldsChanges установленных или измененных значений реквизитов записи справочника в процессе ее создания. 2 По таким реквизитам генерируются события на установку или изменение соответствующего типа реквизита записи справочника.
		• Событие на изменение записи справочника
	Изменение записи справочника	 Генерируется при изменениях в списке DirectoryRecordFieldsChanges. Содержит список DirectoryRecordFieldsChanges установленных или измененных значений реквизитов записи справочника в процессе ее изменения.
		• По таким реквизитам генерируются события на установку или изменение соответствующего типа реквизита записи справочника.
	Удаление записи справочника	• Событие на удаление записи справочника. • Генерируется при удалениях в списке DirectoryRecordFieldsChanges.
Табель учета	Отправка табеля учета времени на	Событие на отправку табеля учета времени на утверждение
времени	утверждение	Событие на основе которого генерируются следующие события:
	Запланированное событие таймера	• Запланированное повторяющееся событие таймера
		Событие таймера, запланированное по подписке Обытие генерируется по расписаниям всех пользовательских бизнес-операций, указанных в основной Системе в разделе
Таймер	Запланированное повторяющееся событие таймера	 Соов и е генерируется по расписаниям всех пользовательских оизнес-операции, указанных в основной системе в разделе «Администрирование/Дополнительные сервисы/Расписание пользовательских бизнес-ораций».
	Событие таймера, запланированное по	• Событие, которое генерируется с помощью API метода InsertTimerEvent. • Событие срабатывает 1 раз и в дату и время, которые были заданы в параметре CallTime API метода InsertTimerEvent при создании этого события.
		 Соовтите сраота выевт 1 раз и в дату и времи, которые оыли заданы в параметре сатсттиве и метода insert гламетствителения объекты в дату и времи, которые оыли заданы в параметре сатсттиве и метода insert гламетствителения объекты в дату и времи. Вспомогательное событие, обеспечивающее сработку тритгера в запланированное время.
	Напоминание о запланированном событии	• Событие генерируется ПЕРЕД генерацией событий «Запланированное повторяющееся событие таймера» и «Событие таймера, запланированное по подписке»
Уведомления	Послано уведомление	 Вспомогательное событие, фиксирующее факт отправки события в очередь триггеров. Событие генерируется ПОСЛЕ генерации событий «Запланированное повторяющееся событие таймера» и «Событие таймера, запланированное по подписке»
	1.	Событие, на основе которого генерируются следующие события:
Форма сбора	Отправка	 Отправка формы сбора отчетности к адресату Отправка формы сбора отчетности к адресатам
Форма соора отчетности	Отправка адресату	Событие на отправку формы сбора отчетности к адресату
	Отправка адресатам	• Содержит список Addressees запросов на заполнение формы отправленных к адресатам. По таким запросам генерируются события на отправку формы сбора отчетности к адресату.
		по таким запросам генерируются совытия на отправку формы соора отчетности к здресату. Генерируясткя при приемке или отклонении запроса типа «Перевод проекта в статус «На проверке»».
	Dayawa afa ay	Примечание: данный запрос отправляется уполномоченному руководителю объекта (во вкладку «Входящие» на главной странице Системы) при переводе
	Приемка объекта	объекта в статус «На проверке», если: • У объекта роли «Руководитель» и «Исполнитель» занимают разные пользователи
		 Включена опция «Использовать процедуру приемки задач» (Администрирование/Общие настройки)
		Событие на основе которого генерируются следующие события: • Отказ от принятия полномочий руководителя
_	Отказ от принятия полномочий	• Отказ от принятия полномочий исполнителя
Входящие запросы		• Отказ от принятия полномочий участника Генерируется при отклонении запросов типа «Передача полномочий руководителя на проект» и «Временная передача полномочий руководителя на проект».
•	Отказ от принятия полномочий руководителя	Примечание: данные запросы отправляются, только если отключена опция «Пропускать фазу подтверждения принятия полномочий на проект»
		(Администрирование/Общие настройки) Генерируется при отклонении запросов типа «Передача полномочий исполнителя на проект» и «Временная передача полномочий исполнителя на проект»
	le v	Примечание: данные запросы отправляются, только если отключена опция «Пропускать фазу подтверждения принятия полномочий на проект»
	Отказ от принятия полномочий исполнителя	
	Отказ от принятия полномочии исполнителя	(Администрирование/Общие настройки) Генерируется при отклонении запроса типа «Приглашение участника в проект».
	Отказ от принятия полномочии исполнителя Отказ от принятия полномочий участника	Генерируется при отклонении запроса типа «Приглашение участника в проект». Примечание: данный запрос отправляется при делегировании роли «Участник» в объектах типа «Проект» и «Задача», независимо от состояния опции
	Отказ от принятия полномочий участника	Генерируется при отклонении запроса типа «Приглашение участника в проект». Примечание. данный запрос отправляется при делегировании роли «Частник» в объектах типа «Проект» и «Задача», независимо от состояния опции ««Прогискт» фазу подтверждения принятия полномочий на проект» (Администрирование/Общие настройки)
		Генерируется при отклонении запроса типа «Приглашение участника в проект». Примечание: данный запрос отправляется при делегировании роли «Участник» в объектах типа «Проект» и «Задача», независимо от состояния опции «Пропускать фазу подтверждения принятия полномочий на проект» (Администрирование/Общие настройки) - Событие генерируется в случае корректного сохранения нового пользователя через интерфейс системы, или через АРІ метод CreatePerson. - На каждого нового пользователя отправляется одно событие.
	Отказ от принятия полномочий участника Создание профиля пользователя	Генерируется при отклонении запроса типа «Приглашение участника в проект». Примечание: данный запрос отправляется при делегировании роли «Участник» в объектах типа «Проект» и «Задача», независимо от состояния опции «Иропускат» фазу подтверждения принятия полномочий на проект» (Даминистрирование/Общие настройки) • Событие генерируется в случае корректного сохранения нового пользователя через интерфейс системы, или через АРІ метод CreatePerson. • На каждого нового пользователя отправляется одно событие. • Событие генерируется в случае корректного сохранения изменений параметров имеющегося пользователя через интерфейс системы, или через АРІ метод
Пользователи	Отказ от принятия полномочий участника	Генериуется при отключении запроса типа «Приглашение участника в проект». Примечание. данный запрос отправляется при делегировании роли «Частник» в объектах типа «Проект» и «Задача», независимо от состояния опции «Пропускать фазу подтверждения принятия полномочий на проект» (Администрирование/Общие настройки) - Событие генерируется в случае корректного сохранения нового пользователя через интерфейс системы, или через АРІ метод CreatePerson. - На каждого нового пользователя отправляется одно событие. - Событие генерируется в случае корректного сохранения изменений параметров имеющегося пользователя через интерфейс системы, или через АРІ метод ЕсійPerson. - На каждый измененный профиль пользователя отправляется одно событие.
Пользователи	Отказ от принятия полномочий участника Создание профиля пользователя	Генерируется при отклонении запроса типа «Приглашение участника в проект». Примечание: данный запрос отправляется при делегировании роли «Участник» в объектах типа «Проект» и «Задача», независимо от состояния опции «Пропускат» фазу подтверждения приятия полномочий на проект» (Даминистрирование/Общие настройки) - Событие генерируется в случае корректного сохранения нового пользователя через интерфейс системы, или через АРІ метод CreatePerson. - На каждого нового пользователя отправляется одно событие. - Событие генерируется в случае корректного сохранения изменений параметров имеющегося пользователя через интерфейс системы, или через АРІ метод EditPerson. - На каждый измененный профиль пользователя отправляется одно событие. - Событие генерируется в случае, если пользователя отправляется одно событие.
Пользователи	Отказ от принятия полномочий участника Создание профиля пользователя Изменение профиля пользователя	Генериуется при отключении запроса типа «Приглашение участника в проект». Примечание. данный запрос отправляется при делегировании роли «Частник» в объектах типа «Проект» и «Задача», независимо от состояния опции «Пропускать фазу подтверждения принятия полномочий на проект» (Администрирование/Общие настройки) - Событие генерируется в случае корректного сохранения нового пользователя через интерфейс системы, или через АРІ метод CreatePerson. - На каждого нового пользователя отправляется одно событие. - Событие генерируется в случае корректного сохранения изменений параметров имеющегося пользователя через интерфейс системы, или через АРІ метод ЕсійPerson. - На каждый измененный профиль пользователя отправляется одно событие.

Типовые параметры событий

	Идентификатор объекта
GuidID	Пример: Guid RelationId, Guid DiscussionId, Guid
	DocumentId, Guid ProjectId, Guid ObjectId

Last update: 04.10	.2024	07:50
--------------------	-------	-------

StringName	Название объекта Пример: String DiscussionName, String DocumentName, String ProjectName
List`1 <fieldmessagebase>Changes</fieldmessagebase>	Список установок или изменений значений реквизитов документа/объекта/дискуссии/справочника, если таковые происходили Пример: List`1 <fieldmessagebase> DiscussionRequisitesChanges, List`1<fieldmessagebase> DocumentRequisitesChanges</fieldmessagebase></fieldmessagebase>
DateTime DocumentCreateDate	Дата и время создания документа

← К оглавлениюЗапуск по таймеру→

From:

https://wiki.a2nta.ru/ - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/events?rev=1728028210

Last update: **04.10.2024 07:50**

